

## NT 70/2

NT 70/2 เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำกำลังสูง พร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร และมี 2 มอเตอร์



### หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.667-269.0

- ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน ล้อขนาดใหญ่
- มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- มีตัวกรองชนิดเปียกเป็นอุปกรณ์เสริม

### ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784725379
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	2 × 74
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	254 / 25,4
ความจุถังเก็บ	ลิตร	70
วัสดุของภาชนะบรรจุ		พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 2400
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	10
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	79
สี		สีเทา แอนทราไซด์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	25,2
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	32,4
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	720 × 510 × 975

### อุปกรณ์

สายดูด	ม.	4
ท่อดูด	ชิ้นส่วน × มม.	2 × 550 / สแตนเลส
หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปียกและแห้ง	มม.	360
หัวดูดตามซอก		■
ด้ามไม้ถูรอง		กระดาษ
ท่อระบาย		■
ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน		■
มือจับสำหรับเข็น		■
ระดับการป้องกัน		II
■ รวมค่าจัดส่ง		



## ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว

- ตัวกันกระแทกขนาดใหญ่สำหรับที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม

## ท่อระบายในตัว

- ถังเก็บเหลือสกรกทั้งได้ง่ายผ่านทางท่อระบายใช้งานได้ดีด้วยความจุถังเก็บมากถึง 70 ลิตร

## มีล้อจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

- เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT 70 มีล้อจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จึงสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 1.667-269.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ขอตอโค้ง</b>				
<b>ขอตอโค้งชนิดพลาสติก</b>				
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	โค้งงอสำหรับระบบคลิปใหม่ที่มีขนาดระบุ DN 40	■
<b>หัวดูด</b>				
<b>หัวดูดสำหรับพื้น</b>				
Floor tool packaged NW40 360mm	2	2.889-153.0	NT floor nozzle DB40 – width: 360 mm หัวดูดพื้นเปียกและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดเม็ดและยางปัดน้ำที่เปลี่ยนง่าย	■
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 40) ที่มีความกว้างในการทำงาน 450 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-065.0) และยางปัดน้ำมัน (6.906-146.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0)	□
<b>หัวดูดซอกซอน</b>				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	6	5.130-655.0	DN 40 crevice nozzle 300 mm 1:50 (wet and dry vacuum cleaner) หัวดูดแหลมแบบพลาสติกซอกซอนที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 40 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของ Kärcher	■
Crevice nozzle packaged NW35	7	2.889-130.0	หัวดูดรอยแยกพลาสติก	□
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 370 มม.	□
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	เครื่องมือดูดรอยแยกโลหะ (DN 40) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 400 มม.	□
<b>หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์</b>				
หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40, 90 มม.	10	6.900-952.0	DN 40 car nozzle อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบเบนนมแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
	11	2.840-095.0		□
<b>หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ</b>				
BRUSH	12	6.903-035.0	พลาสติกขนาดท่อ 100 มม	□
	13	6.903-036.0	พลาสติกขนาดท่อ 200 มม	□
<b>หัวดูดขนแปรง</b>				
Suction brush DN32	14	6.903-887.0	แปรงดูดขนไม้ (พลาสติก DN 32) พร้อมขนแปรง PA 70x45 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น BV และ T เท่านั้น	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 1.667-269.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ท่อดูด</b>				
<b>ท่อดูด สแตนเลส</b>				
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 x 0.55 ม.)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ท่อดูด โลหะ</b>				
Suction tube DN35	16	6.900-514.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด	<input type="checkbox"/>
<b>สายดูด</b>				
<b>รวม สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)</b>				
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-137.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	19	2.889-139.0	ท่อดูดพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ ความยาว: 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	20	2.889-140.0	ท่อดูดกันน้ำมันพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 4 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	21	2.889-141.0	ท่อดูดนำไฟฟ้า 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-142.0	ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ยาว 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	23	2.889-146.0	ท่อต่อสำหรับระบบคลิปใหม่ ID 40 ความยาว 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	24	2.889-150.0	ชุดซ่อม ID 40 สำหรับระบบคลิปใหม่	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)</b>				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชั้นส่วน, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	25	2.885-753.0	Fleece filter bags 5 pc. – NT 65, NT 75 ถุงกรองผ้าฟลีซสามชั้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการฉีกขาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเบี่ยงและแบบแห้งแบบมอเตอร์คู่ทั้งหมดจากคาร์เซอร์	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองกระดาษ				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชั้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	26	6.904-285.0	5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น	<input type="checkbox"/>
<b>กรอง T/ NT</b>				
<b>ถุงพลาสติกสำหรับกำจัดฝุ่น</b>				
ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 ชั้นส่วน, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	27	6.900-698.0	Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE.	<input type="checkbox"/>
<b>ถุงกรองผ้า</b>				
เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	28	6.904-282.0	Membrane/fabric filter PE needle fleece เมมเบรนโพลีเอสเตอร์เข็ม / กรองผ้า – BIA-C – ซักได้ถึง 40 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการดองดิน เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT ส้อมมอเตอร์อุตสาหกรรมแทบทุกรุ่น	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 1.667-269.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ปลอกคอ</b>				
<b>อะแดปเตอร์รุ่น C ID (คลิปล็อกกับกรวย)</b>				
Connection cone NW35	29	5.407-005.0	Adapter clip DN 35 on cone DN 35 อะแดปเตอร์ขนาดกระทัดรัดสำหรับเชื่อมต่อหัวฉีดขนาดเล็กกับกรวย DN 35 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหัวฉีดอื่น ๆ	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	30	5.407-006.0	Adapter clip DN 40 to cone DN 40 อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อขนาดเล็กกับกรวย DN 40 เหมาะสำหรับงานระหว่างการทำทำความสะอาดภายในรถ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย	<input type="checkbox"/>
<b>ตัวลดขนาด</b>				
Sleeve C40 / C35	31	5.407-113.0	ตัวลด (C 40 ถึง C 35) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยการเชื่อมต่อคลิป C-35 กับท่อดูดด้วยระบบคลิป C 40	<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT</b>				
CS 40 Me	32	2.863-026.0	เครื่องตั้งค่าลวงหน้าโซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเป็ยกและแห้งของคาร์เซอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นและใยดีไนโตรเจนก่อนสร้างหรือในอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	33	5.031-436.0	Adapter connection, old, electroconductive / hose DN 35, 40 and 50 อะแดปเตอร์แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับเชื่อมต่อท่อ NT เก่าที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 35, 40, 50	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง