

NT 70/2 ME

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 70/2 Me มีมอเตอร์มากถึงสองตัวพร้อมถังขนาดความจุ 70 ลิตร



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.667-275.0

- ถังสแตนเลสสตีล
- มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- มีตัวกรองชนิดเปียกเป็นอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลทางเทคนิค

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | 4039784725430 |
| แรงดันไฟฟ้า | เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์ | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| ปริมาณลม | ลิตร/วินาที | 2 × 74 |
| แรงดูด | ม.บาร์ / กิโลปาสคัล | 254 / 25,4 |
| ความจุถังเก็บ | ลิตร | 70 |
| วัสดุของภาชนะบรรจุ | | สแตนเลส |
| กำลังไฟ (วัตต์) | วัตต์ | สูงสุด 2400 |
| ความยาวสาย มาตรฐาน | | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40 |
| ความยาวสาย (เมตร) | ม. | 10 |
| ระดับเสียง | เดซิเบล(เอ) | 79 |
| น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม | กก | 25,6 |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | มม. | 510 × 645 × 990 |

อุปกรณ์

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| สายดูด | ม. | 4 / มีข้อต่อโค้ง |
| ท่อดูด | ชิ้นส่วน × มม. | 2 × 550 / สแตนเลส |
| หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปียกและแห้ง | มม. | 400 |
| หัวดูดตามซอก | | ■ |
| ด้ามไม้กรอง | | กระดาษ |
| ท่อระบาย | | ■ |
| ถังสแตนเลสสตีล | | ■ |
| ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน | | ■ |
| มือจับสำหรับเข็น | | ■ |
| ระดับการป้องกัน | | II |

■ รวมค่าจัดส่ง



ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว

- ตัวกันกระแทกขนาดใหญ่สำหรับที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม

มีोजับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

- เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ NT 70 มีมือจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จึงสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวก

ท่อระบายในตัว

- ถังเก็บเศษสกปรกทิ้งได้ง่ายผ่านทางท่อระบายใช้งานได้ดีด้วยความจุถังเก็บมากถึง 70 ลิตร

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 ME 1.667-275.0



| | | หมายเลขคำสั่งซื้อ | | |
|----------------------------------|----|-------------------|---|---|
| ขอตอโค้ง | | | | |
| ขอตอโค้งชนิดพลาสติก | | | | |
| Elbow packaged NW40 1K | 1 | 2.889-171.0 | โค้งงอสำหรับระบบคลิปใหม่ที่มีขนาดระบุ DN 40 | ■ |
| หัวดูด | | | | |
| หัวดูดสำหรับพื้น | | | | |
| Floor tool packaged NW40 360mm | 2 | 2.889-153.0 | NT floor nozzle DB40 – width: 360 mm หัวดูดพื้นเปียกและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดเม็ดและยางปัดน้ำที่เปลี่ยนง่าย | ■ |
| Floor tool DN40-370 | 3 | 6.903-018.0 | หัวฉีดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น | □ |
| Floor tool neutrally DN40 | 4 | 6.906-383.0 | หัวฉีดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 40) ที่มีความกว้างในการทำงาน 450 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-065.0) และยางปัดน้ำมัน (6.906-146.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น | □ |
| Floor tool neutrally DN35 | 5 | 6.906-384.0 | Floor tool neutrally DN35 หัวฉีดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0) | □ |
| หัวดูดซอกซอน | | | | |
| Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50 | 6 | 5.130-655.0 | DN 40 crevice nozzle 300 mm 1:50 (wet and dry vacuum cleaner) หัวดูดแหลมแบบพลาสติกซอกซอนที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 40 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของ Kärcher | ■ |
| Crevice nozzle packaged NW35 | 7 | 2.889-130.0 | หัวดูดรอยแยกพลาสติก | □ |
| Crevice nozzle | 8 | 6.900-922.0 | เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 370 มม. | □ |
| Crevice nozzle DN40 | 9 | 6.905-817.0 | เครื่องมือดูดรอยแยกโลหะ (DN 40) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 400 มม. | □ |
| หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์ | | | | |
| หัวฉีดรถยนต์, DN 40, 90 mm | 10 | 6.900-952.0 | DN 40 car nozzle อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบเบนเบนแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น | □ |
| | 11 | 2.840-095.0 | | □ |
| หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ | | | | |
| BRUSH | 12 | 6.903-035.0 | พลาสต์ิกขนาดท่อ 100 มม | □ |
| | 13 | 6.903-036.0 | พลาสต์ิกขนาดท่อ 200 มม | □ |
| หัวดูดขนแปรง | | | | |
| Suction brush DN32 | 14 | 6.903-887.0 | แปรงดูดขนไม้ (พลาสติก DN 32) พร้อมขนแปรง PA 70x45 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น BV และ T เท่านั้น | □ |

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 ME 1.667-275.0




| | | หมายเลขคำสั่งซื้อ | | |
|---|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| ท่อดูด | | | | |
| ท่อดูด สแตนเลส | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 15 | 2.889-194.0 | ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 x 0.55 ม.) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ท่อดูด โลหะ | | | | |
| Suction tube DN35 | 16 | 6.900-514.0 | ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด | <input type="checkbox"/> |
| สายดูด | | | | |
| ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป) | | | | |
| Hose packaged NW40 4m | 17 | 2.889-138.0 | ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hose electrically conducting packaged NW | 18 | 2.889-137.0 | ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> |
| Hose packaged NW35 2.5m | 19 | 2.889-139.0 | ท่อดูดพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ ความยาว: 2.5 ม. | <input type="checkbox"/> |
| Hose oil resistant packaged NW40 4m | 20 | 2.889-140.0 | ท่อดูดกันน้ำมันพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 4 ม. | <input type="checkbox"/> |
| Hose electrically conducting packaged NW | 21 | 2.889-141.0 | ท่อดูดนำไฟฟ้า 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 2.889-142.0 | ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ยาว 2.5 ม. | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose packaged NW40 2.5m | 23 | 2.889-146.0 | ท่อดูดสำหรับระบบคลิปใหม่ ID 40 ความยาว 2.5 ม. | <input type="checkbox"/> |
| Repair set NW40 | 24 | 2.889-150.0 | ชุดซ่อม ID 40 สำหรับระบบคลิปใหม่ | <input type="checkbox"/> |
| ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 1.0 (ของเครื่องที่ผลิตไม่เกินปี 2016) | | | | |
| Suction hose electrically conducting C40 | 25 | 6.907-363.0 | ท่อดูดไฟฟ้า NW 35 ความยาว: 4 เมตร | <input type="checkbox"/> |
| Suction hoses zone 22 | | | | |
| Suction hose complete B1 M S | 26 | 4.440-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suction hose complete B1 M L=8m | 27 | 4.440-013.0 | Suction hose compl. B1 M L=8m DN 40 สายดูดแบบป้องกันไฟฟ้าสถิต (8 M.) ใน DN 40 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งป้องกันการระเบิดสำหรับโซน 22 | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น) | | | | |
| ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75 | 28 | 2.885-753.0 | Fleece filter bags 5 pc. - NT 65, NT 75 ถุงกรองผ้าฟลีซสามชั้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการฉีกขาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบมอเตอร์คู่ทั้งหมดจากคาร์ชอร์ | <input type="checkbox"/> |

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 70/2 ME 1.667-275.0




29




30



31



32



33



34



35



36

| | | หมายเลขคำสั่งซื้อ | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| FILTER BAGS | | | | |
| ถุงกรองกระดาษ | | | | |
| ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 75, NT 80, WET VAC | 29 | 6.904-285.0 | 5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น | <input type="checkbox"/> |
| กรอง T/ NT | | | | |
| ถุงพลาสติกสำหรับกำจัดฝุ่น | | | | |
| ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 30 | 6.900-698.0 | Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE. | <input type="checkbox"/> |
| ถุงกรองผ้า | | | | |
| เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 31 | 6.904-282.0 | Membrane/fabric filter PE needle fleece เมมเบรนโพลีเอสเตอร์เข็ม / กรองผ้า – BIA-C – ซักได้ถึง 40 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการดูดฝุ่น เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT สวมต่อชุดสำหรับทุกรุ่น | <input type="checkbox"/> |
| ปลอกท่อ | | | | |
| อะแดปเตอร์คอน C ID (คลิกกับกรวย) | | | | |
| Connection cone NW35 | 32 | 5.407-005.0 | Adapter clip DN 35 on cone DN 35 อะแดปเตอร์ขนาดกระทัดรัดสำหรับเชื่อมต่อหัวฉีดขนาดเล็กกับกรวย DN 35 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหัวฉีดอื่น ๆ | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW40 | 33 | 5.407-006.0 | Adapter clip DN 40 to cone DN 40 อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อขนาดเล็กกับกรวย DN 40 เหมาะสำหรับงานระหว่างการทำทำความสะอาดภายในรถ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ง่ายดาย | <input type="checkbox"/> |
| ตัวลดขนาด | | | | |
| Sleeve C40 / C35 | 34 | 5.407-113.0 | ตัวลด (C 40 ถึง C 35) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยการเชื่อมต่อคลิป C-35 กับท่อดูดด้วยระบบคลิป C 40 | <input type="checkbox"/> |
| อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT | | | | |
| CS 40 Me | 35 | 2.863-026.0 | เครื่องตั้งค่าล่วงหน้าไซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นละเอียดในไซต์งานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม | <input type="checkbox"/> |
| Adapter connection old elektr. leitend | 36 | 5.031-436.0 | Adapter connection, old, electroconductive / hose DN 35, 40 and 50 อะแดปเตอร์แบบประจักษ์แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สำหรับเชื่อมต่อท่อ NT เก่าที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 35, 40, 50 | <input type="checkbox"/> |

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง