

## HD 9/20^\_4 CLASSIC

Çelik çerçeveli, 4 kutuplu düşük hızlı motorlu, krank mili pompalı, pirinç silindir kafalı sağlam, çok yönlü yüksek basınçlı temizleyici, uzun arıza süresi ve düşük bakım çabası sunar.



1 WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND



Sipariş No.

1.367-903.0

- Gelişmiş krank mil pompası
- Borulu çelik çerçeve
- Dayanıklı 4 kutuplu düşük devirli üç fazlı motor

### Teknik veriler

EAN Kodu		4066529003980
Faz sayısı	Fh	3
Motor Gücü	V	376 - 424
Frekans	Hz	50
Su debisi	l/sa	500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar	70 - 200
Maksimum basınç	Bar	240
Motor gücü (kW)	kW	6,5
Elektrik kablosu	m	5
Nozül ölçüsü (mm)		047
Mevcut değil		1"
Renk		antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte)	kg	57
Ambalajlı ağırlık	kg	70
Boyutlar (U x G x Y)	mm	740 x 528 x 952

### Tedarik kapsamı

Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart  
Püskürtme ucu: 840 mm  
Basınç nozülü

### Ekipman

Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m  
Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar  
Basınç şalteri kontrolü




#### 4 kutuplu düşük hızlı elektrik motoru

- Daha az pompa aşınması için azaltılmış motor hızı.
- Uzun motor ömrü.
- Sadece çok düşük motor titreşimleri.



#### Pirinç silindir kafalı sağlam krank mili pompası


- Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri.
- Basınç ve su hacmi pompa üzerinden ayarlanabilmektedir.
- Emiş özelliğine ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığına sahiptir.



#### Basit bakım

- Tüm önemli bileşenlere birkaç kolay adımda erişilebilir.
- Kontrol camı sayesinde yağın dolum seviyesi ve kalitesi kolayca okunabilir.
- Entegre su filtresi, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir ve temizlenebilir.


## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>KÄRCHER GÜÇ NOZULU</b>			
<b>Yüksek basınç nozulu (25°)</b>			
Güçlü nozul 25°, 050	1	2.113-023.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>0° açıda püskürtme basınç nozulu</b>			
Güçlü nozul 0°, 050	2	2.113-034.0	<input type="checkbox"/>
<b>Yüksek basınç nozulu (15°)</b>			
Güçlü nozul 15°, 055	3	2.113-047.0	<input type="checkbox"/>
İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.			
<b>Yüksek basınç nozulu (40°)</b>			
Güçlü nozul 40°, 050	4	2.113-054.0	<input type="checkbox"/>
<b>YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI</b>			
<b>Tabanca</b>			
Pistol TR 155°C with package	5	4.119-002.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	6	4.111-050.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	7	4.111-051.0	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	8	4.111-052.0	<input type="checkbox"/>
<b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>			
<b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>			
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	9	4.119-003.0	<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	10	4.119-009.0	<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	11	4.119-014.0	<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	12	4.119-015.0	<input type="checkbox"/>
LED nozul ışığı	13	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	14	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0




	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>				
<b>Dönebilen püskürtme namlusu (360°)</b>				
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	15	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>	
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	16	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	17	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	18	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	19	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	20	4.112-048.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Çift namlu</b>				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	21	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn. ahır temizliği).	<input type="checkbox"/>
<b>Tuvaletler için püskürtme namlusu</b>				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	22	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	<input type="checkbox"/>
<b>Esnek püskürtme namlusu</b>				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	23	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	24	4.112-057.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Çatı temizleme</b>				
Oluk temizleme borusu	25	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
<b>Alt şasi yıkama püskürtme namlusu</b>				
Gövde altı borusu	26	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>
<b>DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KİR SÖKÜCÜ NOZUL)</b>				
<b>Kir sökücü nozul, geniş</b>				
Kir sökücü nozul, büyük, 050	27	4.114-027.0	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI</b>				
<b>Üçlü nozul</b>				
Üçlü nozul, 050	28	4.117-037.0	Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar


## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



29




30




31



32



33



36



37



38, 42



39-41

	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI</b>			
<b>Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)</b>			
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	29	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'den 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.
<b>ECO!BOOSTER</b>			
HydroBooster JET TR 050 Professional	30	2.113-088.0	
Eco!Booster MAX TR 050	31	2.113-097.0	
<b>HIZLI BAĞLANTI</b>			
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	32	2.115-000.0	
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	33	2.115-001.0	
<b>TANK İÇİ TEMİZLEME</b>			
Add-on kit mud sucker	34	2.641-798.0	
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>			
Spare part set seals TR	35	2.880-001.0	
<b>BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR</b>			
<b>Nozul tutucu</b>			
Bilyalı nozul tutucu	36	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).
<b>NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR</b>			
<b>Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları</b>			
Protection part TR only for replacement	37	4.112-011.0	
<b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>			
<b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>			
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0	
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-014.0	
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-042.0	

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>				
<b>İki taraftaki bağlantıyla standart</b>				
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-059.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte</b>				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	49	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-038.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli</b>				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>			
<b>İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli</b>			
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı
<b>Özel hortumlar</b>			
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1.5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	58	6.110-068.0	
<b>KANAL TEMİZLEME</b>			
<b>Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)</b>			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-046.0	
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	60	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	61	6.110-047.0	
<b>Kanal temizleme nozulu</b>			
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	62	4.765-002.0	
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	63	4.765-005.0	
Boru temizleme nozulu	64	5.763-019.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.
	65	5.763-016.0	
	66	5.763-021.0	İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.
Döner boru temizleme nozulu	67	6.415-440.0	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.
<b>SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER</b>			
<b>FR Klasik yüzey temizleyici</b>			
FR TR 40 Classic	68	4.119-029.0	
FR TR 30 Classic	69	4.119-030.0	
<b>Sert zemin temizleyici FRV 30</b>			
FRV 30 yüzey temizleyici	70	2.111-010.0	

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER</b>			
<b>Sert zemin temizleyici FRV 30</b>			
FRV 30 için lastik conta	71	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	72	4.440-939.0	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	73	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	74	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Me yüzey temizleyici</b>			
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	75	2.111-013.0	<input type="checkbox"/>
<b>Sert zemin temizleyici FR 50</b>			
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	76	2.111-023.0	<input type="checkbox"/>
<b>Makineye özel nozul kit FR için</b>			
FR için nozul kiti, 850 l/sa - 1100 l/sa	77	2.640-442.0	<input type="checkbox"/>
<b>Makineye özel nozul kit FRV için</b>			
FRV için nozul kiti, 050	78	2.642-433.0	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yüzey temizleyici</b>			
FRV 30 Me	79	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me uzatma hortumu	80	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
<b>Yüzey Temizleyici FR 50 Me</b>			
FRV 50 ME	81	2.111-024.0	<input type="checkbox"/>
<b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>			
<b>Köpük aparatı</b>			
Gelişmiş köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	82	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa	83	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>
Temel köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	84	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ</b>				
<b>Köpük aparatı</b>				
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	85	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>	
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	86	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Köpükleme kiti</b>				
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	87	2.112-000.0	Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
<b>Köpükleme aparatı</b>				
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	88	2.112-010.0	Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
<b>Inno ve easy setler için nozul kiti</b>				
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	89	2.111-019.0	Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
<b>Köpük aparatı bağlantı kiti</b>				
Köpük nozul ataşman kiti	90	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>
<b>KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER</b>				
<b>Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri</b>				
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	91	4.637-032.0	Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	92	4.637-033.0	Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Injector complete HD 10/25-4S	93	6.645-761.0		<input type="checkbox"/>
<b>Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)</b>				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	94	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)</b>				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	95	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	96	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	<input type="checkbox"/>
<b>KAPLINLER</b>				
<b>Birleştirme Kaplinleri</b>				
Döner kaplin	97	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
<b>Bağlayıcı</b>				
Nozul vidaları / vida soketi	98	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>KAPLINLER</b>			
<b>Bağlayıcı</b>			
Y dağıtıcısı	99	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Screw union	100	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock Adaptör</b>			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	101	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	102	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	103	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	104	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.
Adapter 5 TR22IG-M22AG	105	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	106	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	107	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	108	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
NİPEL	109	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	110	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
<b>HORTUM SARICILAR</b>			
<b>Hortum sarma makarası bağlantı kiti</b>			
Add-on kit hose reel Classic HD-M	111	2.639-364.0	<input type="checkbox"/>
<b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>			
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	112	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
<b>HORTUM SARICILAR</b>				
<b>Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti</b>				
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	113	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	114	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastikten.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	115	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	116	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	117	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	118	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Toz boya kaplı döner tutucu	119	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik döner tutucu	120	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b>				
<b>Fırçalama</b>				
Transmission brush complete	121	4.762-584.0		<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	122	4.762-621.0		<input type="checkbox"/>
Roll soft	123	4.762-623.0		<input type="checkbox"/>
Roll middle	124	4.762-624.0		<input type="checkbox"/>
Roll hard	125	4.762-625.0		<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	126	6.960-133.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



127



128




129




130



131



132-133



134-135



136



137




138-139

	Sipariş No.	Tanımlama	
<b>CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ</b>			
<b>Fırçalama</b>			
Brush rigid middle	127	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	128	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Gelişmiş	129	6.368-094.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Gelişmiş	130	6.368-092.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 su tahrikli fırça başlığı, 800 mm genişliğinde, 700-1.000 l / saat su akış hızları için. İki ters dönen disk fırçası ve esnek açılı mafsal ile. Fotovoltaik sistemler için.			
700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.			
<b>Teleskopstangen</b>			
Ball valve	131	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	132	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	133	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	134	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	135	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	136	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
Pistol	137	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
<b>Wasserenthärtung</b>			
WS 50	138	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>
WS 100	139	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>
WS Rejeneratörü	140	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar



## İÇİN AKSESUAR HD 9/20--4 CLASSIC 1.367-903.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
<b>SU BAĞLANTILARI</b>				
<b>Emiş filtreleri</b>				
Su emiş filtresi	155	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	156	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
<b>Hassas su filtreleri</b>				
Add-on kit water filter universal	157	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	158	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	159	2.638-270.0	Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Su giriş hortumları</b>				
Su besleme hortumu	160	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	161	4.440-270.0	NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>
<b>YIKAMA FIRÇALARI</b>				
<b>Yıkama fırçaları</b>				
Kolayca takılan yıkama fırçası	162	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)</b>				
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	163	4.113-002.0		<input type="checkbox"/>
	164	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar