

NT 65/2 TACT² TC

Kärcher Tact² sistemleri, yüksek hareket kabiliyetleri, üstün performansları, sağlam yapıları ve geniş pratik tasarım özellikleri sayesinde hem uzman kullanımlar hem de çok yönlü uygulamalar için her zaman popülerliğini korumaktadır. Eğimli şasiye sahip modeller ise özellikle sanayi ortamlarında sıvı, kir ve kalıntıların bertarafında son derece verimli bir çözüm sunar.



Sipariş No.

1.667-287.0

- Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi
- Aksesuar/emme hortumu saklama
- Nem geçirmez PES filtresi.

Teknik veriler

EAN Kodu		4039784727250
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	2 x 74
Vakum gücü	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	l	65
Konteyner malzemesi		Plastik
Motor değerleri	W	max. 2760
Standart iç çap		ID 40
Kablo uzunluğu	m	10
Ses seviyesi	dB(A)	73
Renk		antrasit
Aksesuarsız ağırlık	kg	27,5
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	35,4
Boyutlar (U x G x Y)	mm	685 x 560 x 905

Ekipman

Emiş hortumunun uzunluğu	m	4
Emiş hortumunun tipi		elektriksel iletken
Bükülme		elektriksel iletken
Emiş borularının miktarı	Parça(lar)	2
Emiş borularının uzunluğu	mm	550
Emiş borularının malzemesi		Paslanmaz çelik
Toz torbasının miktarı	Parça(lar)	1
Toz torbasının malzemesi		Kağıt
Islak/kuru zemin başlığı genişliği	mm	360
Derz başlığı		■
Boşaltma hortumu (yağa dayanıklı)		■
En üst seviyede otomatik kapama		■
Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı		■
Yassı filtre		PTFE kaplı PES
Devrilebilir şasi		■
Filtre temizliği		Otomatik Tact ² filtre temizleme sistemi
Tampon çubuğu		■
İtme kolu		■
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı		II
Frenli yön tekerleği		■

■ Gönderimde dahildir



Konteyner kilidi bulunan eğilebilir şasi.

- Konteyner her zaman şasiye güvenli bir şekilde bağlanır.



Her şey elinizin altında.

- Konteyneri taşımak ve boşaltmak için iki kişiyle rahat kullanım.



Vakum tüpleri ve zemin nozülleri, aksesuar tutucularında her yönde saklanabilir.

- Her taraftan kolay erişim için.
- 4 m hortum ve kauçuk güç kablosu (10 m) için yeterli depolama alanı.

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
DÜZ PLELİ FİLTRELER, STANDART, BIA C VEYA M SINIFI TOZLAR İÇİN				
Düz pileli filtre (PTFE)				
Yassı kıvrılmış filtre, PES	1	6.907-277.0	Yassı kıvrılmış filtre toz sınıfı M, çürümeye dayanıklı PES yün. Sık ıslaklık çekme için uygun.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0		□
Düz pileli ffilter (Kağıt)				
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	3	6.907-276.0	Yassı kıvrılmış filtre toz sınıfı M, nano kaplamalı kağıt. Yumuşak toz ve kuru kirin alınması için uygundur.	□
DIRSEKLER				
Plastik dirsekler				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0		■
Plastik dirsek	5	5.031-718.0	Plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361'den NT 611 Eco modellerine kadar uygundur (NT Eco M ve NT Eco H hariç).	□
	6	5.031-939.0	Elektrik iletken plastik dirsek (DN 35) C-35 klips sistemli Tüm sanayi tipi tek motorlu NT 361 ile NT 611 Eco arası modeller için.	□
	7	5.032-427.0	C-40 klips sistemli elektrik iletken plastik dirsek (DN 40), tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	□
Metal dirsekler				
Dirsek, ID 35, metal	8	6.900-519.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 35), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0;+, C 35-DN 35, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	□
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 35	9	6.903-141.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 35	□
Dirsek, ID 40, metal	10	6.900-276.0	Sağlam, krom kaplı metal dirsek (DN 40), (klips sistem adaptörlü 5,407^_112,0; C 40-DN 40, plastik, el.) plastik bent yerine de kullanılabilir.	□
Dirsek, paslanmaz çelik, ID 40	11	6.902-079.0	Paslanmaz çelik ve eğri, ID 40	□
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0		■
Floor tool anthracite packaged NW35	13	2.889-173.0		□
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI				
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)				
YER APARATI (DN40-370)	15	6.903-018.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için alüminyum başlık. Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6.903-064,0) ve çekpas (6.903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
YER APARATI (DN40)	16	6.906-383.0	450 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 40) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6.903-065,0) ve çekpas (6.906-146,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Floor tool neutrally DN35	17	6.906-384.0	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6.903-064,0) ve çekpas (6.903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Ara temizleme aparatları				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		☒
Crevice nozzle packaged NW35	19	2.889-130.0		☐
Crevice nozzle	20	6.900-922.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 370 mm.	☐
VAKUM AĞIZI METAL	21	6.905-817.0	Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için metal çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 400 mm.	☐
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar				
Tüm amaçlar için fırça	22	6.903-863.0	Doğal fırça (öküz kılından), fırça aleti 120 x 45 mm.	☐
Araç temizleme aparatları				
Araç başlığı, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	24	2.840-095.0		☐
Islak zemin emiş aparatları				
Gangway tool NT xx/2 Eco Tc	25	4.130-400.0		☐
Kauçuk emiş aparatları (45°)				
Kauçuk emme aleti, 45° burun	26	6.902-104.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
	27	6.902-105.0	45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	☐
Boru temizleme aparatları				
BORU TEMİZLEME APARATI	28	6.903-035.0	Plastik, boru çapı 100mm	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ APARATLARI				
Boru temizleme aparatları				
FIRÇA (35/200)	29	6.903-036.0	Plastik, boru çapı 200 mm	☐
EMİŞ TÜPLERİ				
Paslanmaz çelik emiş tüpleri				
Set suction tube stainless steel NW40 55	30	2.889-194.0		☒
Vakumlu tüpü, ID 35	31	6.902-154.0		☐
Vakumlu tüpü, ID 40	32	6.902-081.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 0.5 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
	33	6.906-531.0	Paslanmaz çelik emiş tüpü (DN 40, 1.0 m) yalnızca NT elektrik süpürgeleri için uygundur	☐
Metal emiş tüpleri				
Set suction tube chromed NW35 550mm	34	2.889-191.0		☐
EMİŞ TÜPÜ (DN35) (NT 35/1)	35	6.900-514.0	Krom kaplı metal emiş tüpü (DN 35, 1x0.5m), neredeyse tüm tek motorlu sanayi tipi NT elektrik süpürgeleri için standarttır	☐
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose electrically conducting packaged NW	36	2.889-141.0		☒
	37	2.889-137.0		☐
Hose packaged NW40 4m	38	2.889-138.0		☐
Hose packaged NW35 2.5m	39	2.889-139.0		☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	40	2.889-140.0		☐
Hose electrically conducting packaged NW	41	2.889-142.0		☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	42	2.889-146.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Repair set NW40	43	2.889-150.0		☐
Hose connection				
Adaptör, ID 32/35, iç dişli	44	6.902-077.0	Elektrik iletmez, iç dişli adaptör Konektör olmadan iki emiş borusunu bağlamak için. DN 32 veya DN 35 için uygundur.	☐
Adaptör, ID 40, iç dişli	45	6.900-286.0	Elektrik iletmez adaptör, her iki ucunda vidalı Konektör olmadan 2 DN 40 emiş borularını bağlamak için.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Tamir kiti C40	46	2.639-873.0	Sanayi tipi klips sistemli NT elektrikli süpürgeler için tamir seti (C40) dişli boru adaptörleri (bağlama somunsuz) içerir.	☐
Uzatma borusu, C 40	47	6.906-344.0	Tüm C 40 klips sistemli borular için elektrik iletmez standart 2.5m uzatma borusu	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C-ID 40	48	4.440-678.0	Süpürge ucunda bağlama somunlu ve aksesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı dirsekli 4 m elektrik iletmez vakumlu boru Modülsüz.	☐
Vakumlu boru	49	6.906-279.0	Dirseksiz ve adaptörsüz 10 m standart vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve aksesuar ucunda C 40 klips bağlantı aparatlı	☐
	50	6.906-321.0	Bağlantı somunlu ve C 40 klips bağlantı aparatlı 4 m vakumlu boru Dirseksiz ve adaptörsüz.	☐
	51	6.906-714.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	☐
Vakumlu boru, komple (klips sistemi), C ID 40, +PFC modüllü, elektrik iletken	52	4.440-728.0	Dirsekli ve modüllü (4,060-533,0), elektrik iletken.	☐
Vakumlu boru	53	6.906-635.0	Bağlantı somunlu ve klips bağlantı aparatlı	☐
	54	6.906-877.0	Somun bağlantılı emiş borusu, elektrik iletken	☐
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru, komple	55	4.440-263.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 4,0m standart vakumlu boru.	☐
	56	4.440-303.0	Yağa dayanıklı	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
EMİŞ HORTUMLARI				
Suction hoses with cone connection				
Vakumlu boru, komple	57	4.440-463.0	Elektrik iletmez, süpürge ucunda bağlantı somunlu ve aksesuar ucunda DN 40 konili 10,0m standart vakumlu boru.	☐
	58	4.440-466.0	Elektrik iletken, 10,0m, ID 40	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 10 m, yağa dayanıklı	59	4.440-612.0	Yağa dayanıklı.	☐
Vakumlu boru C 61, 4 m, komple	60	4.440-264.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 4 m standart vakumlu boru	☐
Vakumlu boru, komple	61	4.440-328.0	Sanayi tipi boru, çelik spiralli PVC/elastomer, içi düz	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 10 m	62	4.440-467.0	Cihaz üzerinde DN 61 somun bağlantılı ve aksesuar ucunda sivri uçlu DN 61 bağlantı aparatlı 10 m standart vakumlu boru	☐
Vakumlu boru, komple, ID 61, 4 m, yağa dayanıklı	63	4.440-613.0	Yağa dayanıklı.	☐
Vakumlu boru, komple, ID 40, 4m, elektrik iletken	64	4.440-616.0	Elektrik iletken.	☐
FILTER BAGS				
Yün toz torbaları (3 katlı)				
Polar filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0		☐
Kağıt filtre torbası				
Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA - (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir.	☐
FILTERELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA yassı kıvrılmış filtre	67	6.904-364.0	HEPA yüzey filtresi - toz sınıfı H (H 14) - cam fiber tabakalarıyla sağlığı tehlikeye atan ve kanser yapabilen tozları çekerken filtre kapasitesini artırır.	☐
Özel toz torbaları / Islak emiş toz torbaları				
Islak tip filtre torbası	68	6.904-252.0	L sınıfı toza karşı onaylıdır, genel temizlik amaçlıdır, ıslak ve kuru tip, yırtılmaya dayanıklı	☐
Plastik toz kutuları				
Tozsuz saklama için plastik torba, 10 Parça(lar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastik çuval.	☐
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Ahşap mum filtresi, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FİLTRELER T/NT MAKİNELER İÇİN				
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler				
Membran filtre, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Polyester iğneli yün membran/kumaş filtresi – BIA-C – 40°C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilir, topraklama için metal fiber. Neredeyse tüm sanayi tipi iki motorlu NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
BAĞLANTI PARÇALARI				
Y-adaptör kit				
Y-adaptör kiti	72	2.637-217.0	Plastik dağıtaç – tüm NT elektrikli süpürgeleri için uygundur.	☐
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)				
Connection cone NW35	73	5.407-005.0		☐
Connection cone NW40	74	5.407-006.0		☐
Bağlantı adaptörü C DN 35	75	5.407-112.0	DN 35 aksesuarı için C 35 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Bağlantı adaptörü C DN 40	76	5.407-109.0	DN 40 aksesuarlarını sanayi tipi bir C 35 veya C-DN 35 emiş borusuna bağlamak için DN 40 bağlantı aparatlı elektrik iletken adaptör (C 40) NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
	77	5.407-111.0	DN 40 aksesuarı için C 40 bağlantı aparatı, elektrik iletken.	☐
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)				
REDÜKSİYON (NT 561-361)	78	5.453-042.0	3 ağızlı plastik adaptör. DN 26'dan DN 36'ya kadar modeller için uygundur. Güç aletlerini sanayi tipi C ya da C-DN 35 emiş borularına bağlamak için. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
Güç aletleri için Bağlantı Adaptörü, C 35, elektrik iletken	79	5.453-048.0	İç Ø 25,4 mm, dış Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrik iletken. Yalnızca NT süpürgeleri.	☐
	80	5.453-050.0	İç Ø 27 mm, dış Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, elektrik iletken. Yalnızca NT süpürgeleri.	☐
Elektrikli el aletleri için vidalı bağlantı adaptörleri				
Güç aleti adaptörü, dişli, ID 35	81	5.453-016.0	Fiting talimatlarıyla birlikte 3 ağızlı plastik adaptör. DN 26'dan DN 36'ya kadar uygundur. Sanayi tipi DN 35 emiş borusuna bağlamak için.	☐
	82	5.453-026.0	İç Ø 28,6 mm, dış Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	83	6.902-059.0	Elektrik iletken güç aleti adaptörü, dişli. İç çap: 32 mm. Dış çapı: 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	2 ağızlı güç aleti adaptörü, dişli. Sanayi tipi DN 35 emiş borusuna bağlamak için. İç çap: 28 mm. Dış çapı: 34 mm ve 38,8 mm. NT elektrikli süpürgeler için uygundur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
BAĞLANTI PARÇALARI				
Kolların düşürülmesi				
Kısaltıcı	85	5.407-108.0	Dişli kısaltıcı - C-40'tan DN 35'e. NT elektrik süpürgeleri için uygundur.	☐
	86	6.902-017.0	Aksesuar uzatma için kısaltıcı. DN 35 bağlantı konili aksesuarların DN 40 bağlantı konileri ile birleştirilmeleri için idealdir.	☐
Sleeve C40 / C35	87	5.407-113.0	C-35 klips bağlantılı aksesuarların C 40 klips sistemli emiş borularına bağlanması için kısaltıcı (C 40'tan C35'e)	☐
Kısaltıcı (tüp -> alet) ID 35'ten ID 32'ye	88	6.902-072.0	İç bağlantı konili DN 32 kısaltıcı Sanayi tipi elektrikli süpürge yelpazesinden sanayi tipi NT elektrikli süpürgeleri ile birlikte aksesuarlar için idealdir.	☐
Azaltma / genişleme adaptör kit				
Kısaltıcı / adaptör kolu seti	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tüp -> nozul), plastik.	☐
ÖZEL KULLANICI GRUPLARI İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ AKSESUAR KİTLERİ				
Profesyonel temizleme kiti	90	2.637-353.0	Ayrı parçalar: Vakumlu boru 4 m (4.440-263.0), dirsek, metal (6.900-276.0), emiş tüpü 2 x 0.5 m, metal (6.900-275.0), sıva nozulu (6.903-033.0), silindir zemin zonulu (6.903-051.0).	☐
Talaş kiti	91	2.640-760.0	Yağa dayanıklı emiş borusu ve kauçuk nozulu ile birlikte DN 61'de temizlik için hedef gruba yönelik sağlam bağlantı seti	☐
T VE NT TIP MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
CS 40 Me	92	2.863-026.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	93	5.031-436.0		☐
UBS İLETKEN OLMAYAN ORTAM				
Aksesuar kiti, elektrik iletmez araçlar Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Yağ ve gres gibi iletken olmayan sıvıları süpürürken kapalı konuma getirmek için.	☐
BR / BD MAKİNELER İÇİN DİĞER AKSESUARLAR				
Çok yönlü				
Uzatma kablosu	95	6.647-022.0	Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm². Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	☐
BOŞALTMA DESTEKLERİ				
Süzgeç sepetleri				
Talaş eleği	96	5.731-645.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar