

WWP 45

Насос для стічних вод WWP 45 із годинною продуктивністю до 45 м³ води вражає потужним бензиновим двигуном, особливо у тих випадках, коли немає зовнішнього джерела живлення.



V
Stage V



Артикул

1.042-210.0

- Ручний стартер

Технічні дані

		4054278547954
Продуктивність	м ³ /год	≤ 45
Макс. висота всмоктування	м	макс. 7
Висота подачі	м	макс. 25
Макс. розмір часток бруду	мм	макс. 30
Тип приводу		Бензин
Робочий об'єм	см ³	196
Потужність двигуна	кВт / л.с.	5,1 / 6,9
Ємність бака	л	3,6
Маса (без приладдя)	кг	35,7
Вага (з упаковкою)	кг	40,8
Розміри (Д × Ш × В)	мм	629 × 425 × 445

Комплектація поставки

Повітряна заслінка з ручним керуванням
 Масломірний щуп
 Вхідний сітчастий фільтр
 Хомут для шланга: 3 шт.
 З'єднання шланга: 2 шт.



Готовий до експлуатації у важких умовах експлуатації

- Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Насос також без проблем відкачує воду, що містить тверді частинки розміром до 30 мм.




Дуже потужний

- Безперервна відкачка до 100 м³ води за одну заправку бака.
- Для швидкого перекачування дуже великих об'ємів води (750 л/хв або 45 м³/год).

Широкий спектр застосування

- Швидке завантаження причепів HD / HDS або контейнерів IB.
- Може використовуватися для відкачування котлованів, підземних парковок або підземних переходів.

АКСЕСУАРИ WWP 45 1.042-210.0



	Артикул	Опис	
АКСЕСУАРИ			
Add-on kit Premium accessories	1 2.852-735.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	2 6.395-194.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3"1	3 6.395-197.0		<input type="checkbox"/>
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4 6.667-903.0		<input type="checkbox"/>
Key C- und B- Kupplung	5 6.815-136.0		<input type="checkbox"/>
Intake hose	6 2.645-340.0		<input type="checkbox"/>
Drain hose	7 2.645-341.0		<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари