

NT 30/1 Tact L

Міцні компоненти та потужна сила всмоктування: пилосос сухого та вологого прибирання NT 30/1 Tact з інноваційною системою очищення фільтра Tact і 30-літровим контейнером для сміття з відбійниками і металевими колесами.



Made in Europe



Артикул

1.148-201.0

Технічні дані

		4039784973299
Кількість фаз струму	~	1
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Витрата повітря	л/с	74
Розрідження	мбар / кПа	273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника	л	30
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1380
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю.	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	69
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	13,5
Вага (з упаковкою)	кг	17,924
Розміри (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектація поставки

Довжина всмоктувального шлангу: 2,5 м
Коліно: Пластик
Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
Щілинна насадка
Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.

Міні-мийка

Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
Підготовка до антистатичного захисту
Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
Ударостійкий бампер по периметру.
Ступінь захисту: II
Фіксуючий механізм для поворотного ролика.



Міцний контейнер з відбійниками і металевими роликами.

- Міцні металеві ролики гарантують гарну маневреність і необмежену рухливість на будівельних майданчиках
- Міцний контейнер захищає машину від ударів і ударів.



Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення.

- Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра.
- Кабель живлення завжди може бути акуратно зберігатися для транспортування



Знімний корпус фільтра.

- За допомогою знімного корпусу фільтра видалення та заміна фільтра без контакту з пилом.
- Неможливо неправильно вставити плоский гофрований фільтр.

АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Артикул	Опис	
ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР			
Плоский складчастий фільтр (PTFE)			
Плоский складчастий фільтр упакований PE	1 6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	■
Плоский складчастий фільтр Ultimate	2 6.907-455.0	Плоский складчастий фільтр Ultimate із поліефірного волокнистого матеріалу з ПТФЕ-покриттям. Із чорною етикеткою. Для збору рідин, великого сміття та дрібного пилу класів M та L у складних умовах експлуатації.	□
Плоский гофрований фільтр (папір)			
Плоский фільтр тільки для заміни	3 6.904-367.0	Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco M.	□
КОЛІНО			
Пластмасові коліна			
Коліно Adv	4 2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.	■
Коліно НД 35, антистатичне	5 2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	□
Коліно комплектне NW35 2K	6 2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.	□
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)			
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	■
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, стандартна	8 2.889-173.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 300 мм, антрацитового кольору, НД 35. З легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	□
Комбінована насадка (для сухого прибирання), DN 35	9 6.906-511.0	Комбінована насадка з функцією перемикання, пластик (272 мм). З нержавіючої сталі підставу, з ниткоуловлювачем 6.905-417.0 із з'єднанням DN 35.	□
Насадка для підлоги DN35	10 6.906-512.0	Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликками, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.	□
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, пластмасова, Adv, DN 35, 400 мм	11 2.889-118.0	Універсальна насадка (DN 35) для вологого збирання великих площ. З гумовими і щітковими смужками, що легко і швидко замінюються.	□
Насадки для стиків			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	12 2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	■
Багатоцільові насадки			
Універсальна щітка	13 6.900-425.0	Пластмасова, з жорсткою прозорою щетиною, 120 × 45 мм.	□
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	14 2.889-356.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	15	6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною. <input type="checkbox"/>
Всмоктувальні пензлі			
Насадка-пензель DN35	16	6.903-862.0	Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 × 45 мм, обертається. Тільки для пилососів CV і NT. <input type="checkbox"/>
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА			
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі			
Комплект всмоктуючої трубки з нержавіючої сталі NW35 55	17	2.889-192.0	Комплект подовжувальних трубок з нержавіючої сталі (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючі трубки з металу			
Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 550 мм, хромовані	18	2.889-191.0	Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55м, металеві, хромовані. <input type="checkbox"/>
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	19	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання. <input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м	20	2.889-135.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	21	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	22	2.889-137.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. У електропровідному виконанні. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	23	2.889-138.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	24	2.889-139.0	Всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	25	2.889-140.0	Маслостійкий шланг з новим байонетним замком і клямкою. Довжина: 4м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	26	2.889-141.0	Електропровідний всмоктувальний шланг довжиною 4 м з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	27	2.889-142.0	Всмоктуючий шланг, електропровідний, з новим байонетним замком та клямкою. Довжина 2,5м. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	28	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ремонтний набір NW35	29	2.889-149.0	Ремонтний комплект, DN 35, для нової системи фіксації клямкою. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	30	2.889-343.0	2,5-метровий подовжувальний шланг номінальним діаметром DN 35 в електропровідному виконанні, для нової системи з'єднання засувкою. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Пакет волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 30/1	31	2.889-154.0	Фільтр-мішки із флісу. Клас пилу – М. <input type="checkbox"/>
ФІЛЬТР T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA	32	6.907-671.0	Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA із поліефірного волокнистого матеріалу з ПТФЕ-покриттям. Із червоною етикеткою. Сертифікований за класом H. Призначений для збору шкідливого для здоров'я пилу, великого сміття та рідин. <input type="checkbox"/>
Плоский HEPA-фільтр для NT 361, 561, 611 (H)	33	6.904-242.0	HEPA фільтр – для пилу класу H (H 14) – зі скловолоконними шарами збільшує смістність фільтра при прибиранні небезпечного для здоров'я і канцерогенного пилу. <input type="checkbox"/>
Пластикові мішки для утилізації бруду без пилу			
Пластиковий мішок для утилізації без розповсюдження пилу, 10 шт., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	34	2.889-158.0	Поліетиленовий мішок для утилізації сміття без розповсюдження пилу. <input type="checkbox"/>
Мембранний фільтр / фільтр із тканини			
Фільтр-свічка Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	35	2.414-000.0	Фільтр-свічка Wood із текстильного матеріалу з ПТФЕ-покриттям. З коричневою етикеткою. Для безпечного збору великих обсягів деревного та волокнистого пилу класів M та L. <input type="checkbox"/>
Мембранний фільтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-281.0	Додатковий мембранний фільтр із нетканого матеріалу для пилососів серій Tact та Ap. Одягається безпосередньо на сміттєзбірник для збирання без фільтр-мішка. Допускає прання для багаторазового застосування. <input type="checkbox"/>
З'єднувальні елементи			
З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	37	5.407-005.0	Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
Муфта для приєднання електроінструментів, під защіпка (електропровідна)			
Муфта електропровідна упакована	38	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів. <input type="checkbox"/>
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ T I NT			
Інструмент для збирання бурового пилу	39	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	40	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання NT – це вискоєфективний аксесуар для прибирання дрібного пилу на будівельних майданчиках та у промисловості <input type="checkbox"/>
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	41	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колишніми або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35. <input type="checkbox"/>
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом	42	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари