

KHB 6 BATTERY

Легкий ручний акумуляторний апарат середнього тиску для швидкого проміжного прибирання без підключення до електромережі. Змінний акумулятор напругою 18 В і зарядний пристрій можна придбати окремо.



Артикул

1.328-010.0

- Живлення від акумулятора, акумулятор і зарядний пристрій доступні в якості додаткових аксесуарів
- Змінний акумулятор може використовуватися і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 В
- Компактний і легкий – ідеально підходить для проміжного очищення

Технічні дані

Акумуляторний		4054278636740
Акумуляторна платформа		1
Тиск	бар	Акумуляторна платформа 18 В макс. 24
Регулювання тиску		Середній тиск
Продуктивність	л/год	макс. 200
Напруга	В	18
Час роботи від 1 заряду	хв	макс. 12 (2,5 Агод) / макс. 24 (5,0 Агод)
Колір		чорний
Вага (без аксесуарів)	кг	1,3
Вага (з упакуванням)	кг	2,076
Розміри (Д×Ш×В)	мм	302 × 89 × 252

Міні-мийка

Версія	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Всмоктування води	■
Пласке сопло	■
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■
Грязьова фреза DB 24	■
Струменева трубка	довгий

■ Включено в комплект поставки



Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power

- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній платформі Kärcher Battery Power 18 В.



Більш ефективний та оптимально налаштований середній тиск

- Максимум 24 бар для ефективного, мобільного та легкого проміжного очищення.
- Легко замінні насадки Quick Connect.
- Плоска форсунка для дбайливого очищення і обертова форсунка для більш стійких забруднень входять до комплекту поставки.



Легкий та інноваційний дизайн пристрою

- Оптимальна свобода руху і гнучкість при прибиранні.
- Ручний акумуляторний апарат середнього тиску для проміжного очищення.
- Зі всмоктуючим шлангом, який поставляється окремо, незалежно від того, є чи підключення до води.

АКСЕСУАРИ КНВ 6 BATTERY

1.328-010.0



	Артикул	Опис	
РУЧНИЙ			
Струменева трубка (довга)	1 2.644-173.0	Подовжувальна трубка для збільшення радіусу дії апарату на 0,4 м. Забезпечує легке і ефективне очищення важкодоступних місць. Сумісна з усіма апаратами Kärcher системи Handheld.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роторне сопло DB 24	2 2.644-472.0	Роторне сопло для апаратів середнього тиску серії КНВ і портативної мийки ОС 6-18 ефективно видаляє стійкі забруднення. Чудово підходить і для чищення вузьких місць.	<input checked="" type="checkbox"/>
Швабра PS 20	3 2.644-018.0	Потужна швабра PS 20 – ідеальне доповнення до апаратів КНВ і ОС 6-18, що дає змогу очищати невеликі поверхні та сходи.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка WB 24	4 2.644-136.0	Мийна щітка WB 24 Handheld для апаратів середнього тиску Kärcher, оснащена вбудованим віяловим соплом, доповнює зусилля струменю води механічним впливом довгої щетини.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Multi «5 в 1» MJ 24	5 2.644-171.0	Універсальна струменева трубка для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що формує 5 видів струменю: точковий, віяловий, для ополіскування, аерозольний і для поливу рослин. Зручно перемикається поворотом головки з соплами.	<input type="checkbox"/>
Регульована струменева трубка VJ 24 з шарніром 360°	6 2.644-172.0	Струменева трубка VJ 24 Handheld з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручного апарату середнього тиску Kärcher важкодоступних місць.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінної чистки FJ 24	7 2.644-135.0	Насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld призначена для нанесення миючих засобів побутового призначення за допомогою апаратів середнього тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всмоктувальний шланг SH 5	8 2.644-124.0	Еластичний 5-метровий шланг для ручного апарату середнього тиску Kärcher, що забезпечує його живленням водою з альтернативних джерел (бочки з дощовою водою, каністри і т. п.).	<input type="checkbox"/>
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор 18 В 2,5 А	9 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	10 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	11 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	12 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	13 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Візок для шланга HT 2	14 2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ КНВ 6 BATTERY

1.328-010.0



	Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ			
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	15 2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 3	16 2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	17 2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 4	18 2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	19 2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 5 M	20 2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	21 2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 6 M	22 2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	23 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 3	24 2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	25 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 4	26 2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	27 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	28 2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ КНВ 6 BATTERY

1.328-010.0



28-29



30-32



33-36, 49, 51, 53



37, 39, 41



38, 40, 42

	Артикул	Опис		
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	33	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	34	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	35	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
К	36	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	39	2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8" довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	41	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Особливо міцний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багatosлоного матеріалу.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ КНВ 6 BATTERY

1.328-010.0



43, 45



44, 46




47



48



33-36, 49, 51, 53



50, 52, 54



55



56

	Артикул	Опис		
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	45	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. 3 технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	47	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	48	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектори, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	49	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	50	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	51	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	52	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	53	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	54	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	55	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	56	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ КНВ 6 BATTERY

1.328-010.0



	Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор Battery Power+ 18/30	57 2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ			
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	58 6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	<input type="radio"/>
RM 640N CONC	59 6.296-289.0		<input type="radio"/>
RM 640N RTU	60 6.296-288.0		<input type="radio"/>
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л	61 6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Kärcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість скла і відсутність ефекту розсіювання світла.	<input type="radio"/>
Засіб для чищення салону RM 651	62 6.296-106.0	Засіб для чищення салону Kärcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і обшивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	<input type="radio"/>
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л	63 6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Kärcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.	<input type="radio"/>
Воскова поліроль RM 660, 0,5 л	64 6.296-108.0	Воскова поліроль Kärcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовими покриттями в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	<input type="radio"/>
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	65 6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протижелезних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	<input type="radio"/>
Зимово склоомивача рідина RM 670 (концентрат)	66 6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до -60 °С. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї канистри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	<input type="radio"/>
Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100)	67 6.296-110.0	Високоєфективний концентрований засіб Kärcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економічний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	<input type="radio"/>

Доступні аксесуари Чистячі засоби