


HD 10/21-4 S CLASSIC

Надійний апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/21-4 S Classic створений для виконання важких завдань щодня. Суперклас у всіх відношеннях: висока потужність для ефективного очищення.



Made in Germany



Артикул

1.367-401.0

Технічні дані

		4054278904160
Кількість фаз струму	~	3
Напруга	В	376 – 424
Частота	Гц	50
Продуктивність	л/год	500 – 1000
Температура води на вході	°С	60
Робочий тиск	бар	50 – 210
Макс. тиск	бар / МПа	270 / 2,7
Споживана потужність	кВт	8
Кабель живлення	м	5
Розмір сопла		050
Підведення води		1"
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	кг	60
Вага (з упаковкою)	кг	67,903
Розміри (Д × Ш × В)	мм	720 × 637 × 1060

Комплектація поставки

Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
 Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
 Розпилювальна трубка: 840 мм
 Потужне сопло

Міні-мийка

Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
 Автоматична система скидання тиску.
 Вбудований фільтр тонкої очистки води
 Індикатор рівня оливи
 Латунний вхідний штуцер




Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.

- Висока продуктивність та ефективність.
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.



Міцна сталева рама з великими колесами для максимальної мобільності

- Захищає машину навіть у несприятливих умовах.
- Простий і зручний у транспортуванні.
- Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.



Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock

- Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів.
- Міцні та довговічні аксесуари.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Ручний розпилюючий пістолет			
Pistol TR 155°C with package	1 4.119-002.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	2 4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	<input type="checkbox"/>
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	3 4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	<input type="checkbox"/>
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	4 4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубкою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	<input type="checkbox"/>
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER			
Потужне сопло, кут розпилювання 25°			
Потужне сопло 25°, 050	5 2.113-023.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі.	<input checked="" type="checkbox"/>
Потужне сопло, кут розпилювання 40°			
Потужне сопло 40°, 055	6 2.113-055.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	<input type="checkbox"/>
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Поворотна розпилююча трубка			
Jet pipe with transport packaging, 840 мм	7 4.119-003.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм	8 4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм	9 4.119-014.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм	10 4.119-015.0		<input type="checkbox"/>
Світлодіодна насадка-освітлювач	11 2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	12 4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	13 4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	14 4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Поворотна розпилююча трубка			
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	15	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм. <input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	16	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм. <input type="checkbox"/>
Зручний розпилювач			
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	17	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.). <input type="checkbox"/>
Шарнірний тримач сопла	18	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці. <input type="checkbox"/>
Струменева трубка для очищення днищ			
Трубка для мийки шасі	19	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску <input type="checkbox"/>
Додаткова ручка			
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	20	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменеві трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій. <input type="checkbox"/>
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)			
Фреза для бруду - без можливості перемикачя			
Грязьова фреза, великий, 055/060	21	4.114-036.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°С <input type="checkbox"/>
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ			
Трьохходова насадка			
Трипозиційне сопло, 053	22	4.117-038.0	Трипозиційне сопло з ручним перемикачям. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плоский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення м'якого засобу. <input type="checkbox"/>
Eco!BOOSTER			
eco!Booster TR 050	23	2.113-088.0	Насадка eco!Booster TR 050 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 050) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь. <input type="checkbox"/>
Eco!Booster MAX TR 050	24	2.113-097.0	<input type="checkbox"/>
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Швидкодюча муфта	25	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Швидкокомнатна трубна муфта штепсельний ніп.	26	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодючої муфти 2.115-000. <input type="checkbox"/>
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ			
МК всмоктувальний патрубок	27	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду. <input type="checkbox"/>
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Струменевий пістолет	28	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів. <input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис	
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD			
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	29	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА			
Різьбове з'єднання для сопла			
Захисна деталь TR лише для заміни	30	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін			
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін			
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	32	6.110-069.0	Шланг високого тиску (HD 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: M 22 x 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.
ЧИЩЕННЯ ТРУБ			
Шланг, для чищення труб HD 6			
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	33	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).
	34	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).
Насадка для чищення труб			
Роторна форсунка чищення труб D21/060	35	4.765-002.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.
	36	4.765-005.0	
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3x30°, 16 мм	37	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ			
Очищувач поверхні FR Classic			
FR TR 40 Classic	38	4.119-029.0	
FR TR 30 Classic	39	4.119-030.0	
Пристрій для очищення твердих поверхонь			
FRV 30	40	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME			
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	41	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.
Комплекти сопел для апаратів FR			
Комплект сопел для FR, 850 л/год – 1100 л/год	42	2.640-442.0	Комплект насадок включає в себе потужні сопла і з'єднувачі. Для миючих засобів Kärcher (від 850 до 1100 л / год). Підходить для наступних типів: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ			
Очищувач поверхні FRV 30 ME			
FRV 30 Me	43	2.111-012.0	<p>Пристосування для очищення поверхні FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.</p> <input type="checkbox"/>
Засіб для чмщення поверхні FR 50 Me			
FRV 50 ME	44	2.111-024.0	<p>Ефективне очищення великих площ з автоматичним всмоктуванням брудної води – це FRV 50 Me. Температура гарячої води становить 85 °С. FRV 50 Me оснащений термостійким всмоктувальним шлангом з поліуретану завдовжки 10 м. Інші відмінні риси – напрямні коліщата, що не залишають слідів, і подвійна керамічна опора. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар / 2000 л/год / 85 °С.</p> <input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ			
Резервуар для пінної трубки			
Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	45	4.112-065.0	<p>Розрахована спеціально на роботу з агресивними засобами для чищення: високоякісна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3, корпус якої виготовлений з латуні Escobross. Трубка з регульованим кутовим положенням струменя призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher.</p> <input type="checkbox"/>
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	46	4.112-069.0	<p>DUO Advanced 3 пінні насадки, призначені для використання з агресивними миючими засобами. З прямим перемиканням на очищення під високим тиском, регулюванням кута розпилення та дволітровим баком. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 900 до 2500 л/год.</p> <input type="checkbox"/>
Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год – 2500 л/год	47	4.112-055.0	<p>Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.</p> <input type="checkbox"/>
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	48	5.071-414.0	<p>Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).</p> <input type="checkbox"/>
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced	49	6.414-050.0	<p>Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).</p> <input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ			
Інжектор миючого засобу для високого тиску			
Інжектор високого тиску для подачі води	50	4.637-033.0	<p>Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).</p> <input type="checkbox"/>
Комплект інжектора з нержавіючої сталі для HD 10/25-4S	51	6.645-761.0	<p>Інжектор з нержавіючої сталі, призначений спеціально для апарату HD 10/25-4 S, забезпечує точне дозування миючих засобів. З всмоктуючим шлангом і фільтром.</p> <input type="checkbox"/>
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0			
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	52	4.769-011.0	<p>Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.</p> <input type="checkbox"/>
З'єднувальні ДЕТАЛІ			
Обертюва муфта			
Муфта, що обертається	53	4.111-021.0	<p>Надійно запобігає скручуванню шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.</p> <input type="checkbox"/>
З'єднувальний елемент			
Адаптер для сопла TR22-TR20	54	4.111-038.0	<p>Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.</p> <input type="checkbox"/>
Адаптер EASY!Lock			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	55	4.111-029.0	<p>Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом</p> <input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	56	4.111-030.0	<p>Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом</p> <input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис		
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 3 M22IG-TR22AG	57	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	58	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	59	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	60	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	61	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	<input type="checkbox"/>
Муфта 2 × TR EASY! Lock	62	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × М 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	<input type="checkbox"/>
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	63	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом М 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force	<input type="checkbox"/>
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	64	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	<input type="checkbox"/>
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	65	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	<input type="checkbox"/>
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	66	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	<input type="checkbox"/>
Ручний комплект для намотування шланга				
Add-on kit hose reel Classic HD-S	67	2.639-336.0		<input type="checkbox"/>
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Привод для роликової щітки 500	68	4.762-584.0	Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубці (звичайній або телескопічній).	<input type="checkbox"/>
Бризковик для роликової щітки 500	69	4.762-621.0	Бризковик з кріпленням липучкою для обертової циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.	<input type="checkbox"/>
Роликова щітка 500, м'яка	70	4.762-623.0	М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0



	Артикул	Опис		
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Щітки				
Роликова щітка 500, середньої жорсткості	71	4.762-624.0	Щіткова насадка середньої жорсткості для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення чутливих фасадів, плівкових і текстильних тентів. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	<input type="checkbox"/>
Роликова щітка 500, жорстка	72	4.762-625.0	Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	<input type="checkbox"/>
Щітка, жорстка	73	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонувані Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.	<input type="checkbox"/>
Щітка, середньої жорсткості	74	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропонувані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	<input type="checkbox"/>
Щітка, м'яка	75	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонувані Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	76	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	77	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	78	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертаними щітками.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна штанга TL 7 F	79	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна штанга TL 7 H	80	4.762-610.0	Багатфункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	<input type="checkbox"/>
Телескопічна штанга TL 10 H	81	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна штанга TL 10 C	82	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна штанга TL 14 C	83	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	<input type="checkbox"/>
Адаптер високого тиску, для TL	84	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 10/21-4 S CLASSIC

1.367-401.0




85-86




88-89



90



91



92



94

	Артикул	Опис		
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Wasserenthärtung				
WS 50	85	6.368-463.0	Мобільний водопом'якшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	<input type="checkbox"/>
WS 100	86	6.368-464.0	Мобільний водопом'якшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	<input type="checkbox"/>
Регенератор WS	87	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'якшувачах WS 50 та WS 100.	<input type="checkbox"/>
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	88	4.115-000.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	<input type="checkbox"/>
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	89	4.115-006.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окислини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	<input type="checkbox"/>
Пакет насадок				
Фільєрний комплект TR гідроабразивний 050	90	2.112-023.0	Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки у поєднанні з пристосуванням для гідроабразивного чищення.	<input type="checkbox"/>
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Пристрій для чищення бочок BC 14/12 C	91	2.112-020.0	Пристрій для чищення бочок BC 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.	<input type="checkbox"/>
Миюча голова HKF 30/14-E	92	6.751-061.0	Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відзначається малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	93	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	<input type="checkbox"/>
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	94	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари