

## NT 22/1 AP

NT 22/1 Ap - модель початкового рівня у програмі професійних пилососів для збору сухого та вологого сміття. Вражає малою вагою, високою мобільністю і високою силою всмоктування.



Made in Europe



### Артикул

1.378-600.0

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Отвір для з'єднання шланга на турбінній голові
- Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES

### Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	72
Розрідження	мбар / кПа	249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника	л	22
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1300
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	6
Рівень звукового тиску	дБ(А)	71
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	5,7
Маса (з упаковкою)	кг	8,2
Розміри (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480

### Міні-мийка


Довжина всмоктувального шланга	м	1,9
Кількість подовжувальних трубок	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок	мм	505
Матеріал подовжувальних трубок		Пластик
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	300
Щілинна насадка		■
Патронний фільтр		поліефірний шовк PES
Ступінь захисту		II
Поворотний ролик з гальмом		■

■ Включено в комплект поставки



## Легка вага з компактними габаритами

- Легко і зручно переміщати та зберігати



## Напівавтоматична система очищення фільтра

- Напівавтоматична система очищення фільтра забезпечує постійно високу потужність всмоктування



## Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES

- Можливе чергування збору вологого і сухого сміття без заміни та висушування фільтрів
- Можливість промивати фільтр із поліефірного шовку PES

## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP 1.378-600.0



	Артикул	Опис	
<b>ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР</b>			
<b>Патронний фільтр PES</b>			
Патрон фільтрувальний упакований PES	1 2.889-219.0	Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>КОЛІНО</b>			
<b>Пластмасові коліна</b>			
Коліно, стандартне	2 2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Коліно НД 35, антистатичне	3 2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	<input type="checkbox"/>
Коліно комплектне NW35 2К	4 2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.	<input type="checkbox"/>
Коліно Adv	5 2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>			
<b>Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6 2.889-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для стиків</b>			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	8 2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	9 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	10 6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА</b>			
<b>Всмоктуючі трубки з пластмаси</b>			
Комплект всмоктувальної трубки	11 2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всмоктуючі трубки з металу</b>			
Подовжувальна трубка, хромована	12 6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Пакет волокнистих фільтрів</b>			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1	13 2.889-217.0	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, міцні на розрив, для пилососів NT 22/1 Ap і NT 22/1 Ap Te. Сертифіковані за класом L.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засуваючою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	14 2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засуваючою для пилососів вологого та сухого прибирання.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари


## АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP 1.378-600.0



15



16



17



18



19



20



21



22

	Артикул	Опис	
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	15	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	16	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
<b>З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна</b>			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	17	5.407-005.0	Адаптер для системи з защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
<b>Муфта для приєднання електроінструментів, під защіпка (електропровідна)</b>			
Муфта електропровідна упакована	18	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів. <input type="checkbox"/>
<b>Муфта для приєднання електроінструментів, різьбова</b>			
Гумова муфта	19	5.303-877.0	Гумова муфта для під'єднання електроінструментів, що нагвинчується на всмоктувальний шланг. <input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT</b>			
Інструмент для збирання бурового пилу	20	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35. <input type="checkbox"/>
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом	22	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари