

NT 22/1 AP TE

NT 22/1 Ap Te L з розеткою для підключення електроінструменту та напівавтоматичною системою очистки фільтра. Потужний, але компактний та легкий пристрій для професійних майстрів



Made in Europe



Артикул

1.378-610.0

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Розетка з автоматичним запуском електроінструменту
- Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES

Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	72
Розрідження	мбар / кПа	249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника	л	22
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1300
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	6
Рівень звукового тиску	дБ(А)	72
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	6,1
Маса (з упаковкою)	кг	9,298
Розміри (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480

Міні-мийка

Довжина всмоктувального шланга	м	1,9
Кількість подовжувальних трубок	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок	мм	505
Матеріал подовжувальних трубок		Сталь хромована
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	300
Щілинна насадка		■
Патронний фільтр		поліефірний шовк PES
Адаптер для підключення електроінструментів		■
Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами		■
Ступінь захисту	л	
Поворотний ролик з гальмом		■

■ Включено в комплект поставки



Легка вага з компактними габаритами

- Легко і зручно переміщати та зберігати



Напівавтоматична система очищення фільтра

- Напівавтоматична система очищення фільтра забезпечує постійно високу потужність всмоктування



Вологостійкий патронний фільтр з поліефірного шовку PES

- Можливе чергування збору вологого і сухого сміття без заміни та висушування фільтрів

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



	Артикул	Опис	
ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР			
Патронний фільтр PES			
Патрон фільтрувальний упакований PES	1 2.889-219.0	Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L.	<input checked="" type="checkbox"/>
КОЛІНО			
Пластмасові коліна			
Коліно, стандартне	2 2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Коліно НД 35, антистатичне	3 2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	<input type="checkbox"/>
Коліно комплектне NW35 2К	4 2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.	<input type="checkbox"/>
Коліно Adv	5 2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.	<input type="checkbox"/>
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6 2.889-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	<input type="checkbox"/>
Насадки для стиків			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	8 2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	9 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	10 6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	<input type="checkbox"/>
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА			
Всмоктуючі трубки з металу			
Подовжувальна трубка, хромована	11 6.902-074.0	Подовжувальна трубка, металева, хромована, DN 35, довжина: 0,5м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючі трубки з пластмаси			
Комплект всмоктувальної трубки	12 2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.	<input type="checkbox"/>
З'єднувальні ЕЛЕМЕНТИ			
Муфта для приєднання електроінструментів, різьбова			
Гумова муфта	13 5.303-877.0	Гумова муфта для під'єднання електроінструментів, що нагвинчується на всмоктувальний шланг.	<input checked="" type="checkbox"/>
З'єднувальна муфта C-DN (защипка на конус), електропровідна			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	14 5.407-005.0	Адаптер для системи з защипкою DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



	Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ			
Муфта для приєднання електроінструментів, під зачіпка (електропровідна)			
Муфта електропровідна упакована	15	2.889-151.0	Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів.
FILTER BAGS			
Пакет волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 22/1	16	2.889-217.0	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, міцні на розрив, для пирососів NT 22/1 Ap і NT 22/1 Ap Te. Сертифіковані за класом L.
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пирососів вологого та сухого прибирання.	17	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пирососів вологого та сухого прибирання.
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	18	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5 м.
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	19	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5 м.
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ T I NT			
Інструмент для збирання бурового пилу	20	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пирососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пирососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари