

NT 48/1

NT 48/1 — це високопродуктивний професійний пилосос для вологого та сухого прибирання, який поєднує в собі надійність, функціональність і продуману ергономіку. Завдяки міцній конструкції та компактним розмірам апарат ідеально підходить для використання в клінінгових компаніях, автомобільній промисловості, виробничих цехах і майстернях.



Артикул

1.428-620.0

- Контейнер об'ємом 48 л, міцне шасі, зливний шланг, система зберігання кабелю та аксесуарів.
- Механічна система відключення з поплавком, надійні металеві фіксувальні зачіпки.
- Насадка для підлоги Adv шириною 360 мм, щілинна насадка, патронний фільтр PES.

Технічні дані

		4039784724921
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Витрата повітря	л/с	72
Розрідження	мбар / кПа	249 / 24,9
Об'єм сміттєзбірника	л	48
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1380
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю.	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	71
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	10,2
Вага (з упаковкою)	кг	14,635
Розміри (Д × Ш × В)	мм	490 × 390 × 780

Комплектація поставки

Довжина всмоктувального шлангу: 2,5 м
Коліно: Пластик
Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
Матеріал фільтр-мішка: Паперовий
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
Щілинна насадка
Патронний (картриджний) фільтр.: поліефірний шовк PES
Зливний шланг

Міні-мийка

Ударостійкий бампер по периметру.
Ступінь захисту: II
Фіксуючий механізм для поворотного ролика.



Зливний шланг

- Зручно розташований зливний шланг забезпечує просте та швидке видалення зібраних рідин.



Місце для зберігання аксесуарів

- Аксесуари можуть бути закріплені на контейнері в задній частині апарата для їх зручного зберігання та швидкого доступу.



Міцні металеві зачіпки

- Надзвичайно міцні зачіпки забезпечують більш надійне кріплення та тривалий термін служби.

АКСЕСУАРИ NT 48/1

1.428-620.0



		Артикул	Опис	
ПАТРОННИЙ ФІЛЬТР				
Патронний фільтр PES				
Патрон фільтрувальний упакований PES	1	2.889-219.0	Вологостійкий патронний фільтр PES для сухого та вологого прибирання. Сертифікований для збирання пилу класу L.	■
КОЛІНО				
Пластмасові коліна				
Коліно, стандартне	2	2.889-199.0	Коліно, пластикове, сірого кольору, із клямкою C 35.	■
Коліно комплектне NW35 2K	3	2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.	□
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ				
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)				
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	■
Насадки для стиків				
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	5	2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	■
Багатоцільові насадки				
Універсальна щітка	6	6.900-425.0	Пластмасова, з жорсткою прозорою щетиною, 120 × 45 мм.	□
Всмоктуючі насадки для автомобілів				
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	7	2.889-356.0		□
Всмоктувальні пензлі				
Насадка-пензель DN35	8	6.903-862.0	Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 × 45 мм, обертається. Тільки для пилососів CV і NT.	□
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА				
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі				
Комплект всмоктувальної трубки з нержавіючої сталі NW35 55	9	2.889-192.0	Комплект подовжувальних трубок з нержавіючої сталі (2 шт. по 0,55 м).	■
Всмоктуючі трубки з пластмаси				
Комплект всмоктувальної трубки	10	2.889-218.0	Набір пластикової всмоктувальної трубки, NW 35, сірий, 2 частини, кожна 0,5 метра.	□
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	11	2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пилососів вологого та сухого прибирання.	■
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	12	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.	□
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	13	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м.	□
ПИЛОСОСИ				
Насадки				
Гнучка щілинна насадка	14	2.863-374.0	Гнучка щілинна насадка для очищення за допомогою пилососів для вологого та сухого прибирання або миючих пилососів Home & Garden у важкодоступних місцях у будинку та квартирі, підвалі, майстерні, автомобілі тощо.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 48/1

1.428-620.0



	Артикул	Опис	
ФІЛЬТР Т/NT			
Грубий фільтр для режиму роботи з всмоктуванням мокрого бруду			
Фільтр	15	5.731-595.0	☐
Мембранний фільтр / фільтр із тканини			
Мембранний фільтр, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ			
З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	17	5.407-005.0	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пирососів NT з байонетним роз'ємом	18	5.031-436.0	☐

☐ Доступні аксесуари