K 7 COMPACT

Максимально компактний апарат для частого використання в очищенні стійких забруднень: мінімийка Karcher K 7 Compact. Зручний для переміщення та зберігання. Продуктивність прибирання 60 м² / год.



RECORD HOLDER

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

+100 % POWER

VARIO POWER

Артикул	1.447-050.0

- Система Quick Connect: для швидкого з'єднання шланга з апаратом і пістолетом та його швидкого від'єднання
- Вбудована система всмоктування засобу для чищення

Технічні дані

		4054278438542
Напруга	**В**	230
Частота	**Гц**	50
Тиск	**бар / МПа**	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Продуктивність	**л/год**	макс. 600
Продуктивність за площею	**м²/год**	60
Температура води на вході	**°C**	макс. 60
Номінальна споживана потужність	**кВт**	3
Довжина кабелю	**м**	5
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	**кг**	16
Вага (з упаковкою)	**кг**	19,667
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	378 × 291 × 516

Міні-мийка

Пістолет		G 180 Q
Струменева трубка Vario Power		■
Грязьова фреза		■
Шланг високого тиску	**м**	10 / Шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування
Система Quick Connect на апараті		■
Подача миючого засобу через		Всмоктуючий шланг
Телескопічна ручка		■
Двигун з водяним охолодженням		■
Вбудований фільтр тонкого очищення води		■
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "		■

■ Включено в комплект поставки

K 7 Compact, 1.447-050.0, 2026-03-22





Витончена концепція зберігання шлангів

- Шланг можна намотати, зафіксувати на місці за допомогою еластичного ременя і швидко знову зняти, готовий до наступної роботи.



Двигун з водяним охолодженням і чудова продуктивність

- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.



Телескопічна ручка

- Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.

K 7 Compact, 1.447-050.0, 2026-03-22

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
VP 180 K7	1	2.644-437.0		■
Фреза для бруду DB 180 до K 7	2	2.642-729.0	Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску K 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка	3	2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
Телескопічна струменева трубка TLA 4	4	2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	5	2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мінімийок високого тиску	6	2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	7	2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	8	2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	Струменева насадка eco!Booster 180 підвищує ефективність очищення на 50% порівняно з аналогічними віяловими насадками, допомагаючи економити ресурси. Підходить для мінімийок Kärcher K 7.	□
Струменева трубка Vario Power 360 ° VP 160 S (K 5 – K 7)	10	2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360 ° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мінімийок класів K 5 – K 7.	□
MJ 4-in-1 K7	11	2.644-439.0		□
Струменева трубка MP 160 Multi Power для K 7	12	2.643-238.0	Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, віялову і роторну, а також розширену віялову меншого тиску.	□
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Пістолет-розпилювач G 180 Q	13	2.642-889.0	Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Karcher.	■
G 180 Q PC	14	2.644-434.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ				
T450 T-Racer	15	2.643-214.0	Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 450. Зручні ручки для миття вертикальних поверхонь і можливість регулювання тиску.	☐
Щітка PS 40	16	2.643-245.0	Щітка з трьома соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, кутових та крайових ділянок. Зі стяжкою для брудної води.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350	17	2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь – від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.	☐
T 7 Plus T-Racer	18	2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною миючої здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	☐
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	19	2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	☐
Щітка-насадка PS 30	20	2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	☐
Потужна швабра PS 30 Plus	21	2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	☐
ЩІТКИ				
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	22	2.644-374.0	Різнобічні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	☐
Щітка Power Brush WB 150	23	2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щіткової обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	☐
Обертова щітка WB 120	24	2.644-060.0	Обертова миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	☐
Обертова миюча щітка WB 130	25	2.644-286.0	Обертова миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	☐
Обертова щітка WB 120 Car & Bike	26	2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертова щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	☐
Обертова миюча щітка WB 130 car & bike	27	2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертова миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	☐
М'яка щітка WB 60	28	2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


29


30–31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

		Артикул	Опис	
ЩІТКИ				
Щітка для миття колісних дисків	29	2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	☐
Мийна щітка нерухлива	30	6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Karcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	☐
Щітка для миття Basic Line	31	2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.	☐
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	32	2.640-732.0	Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
PC 7.5	33	2.644-491.0		☐
Комплект для прочищення труб Kärcher, 15 м, PC 15	34	2.644-492.0	Практичний комплект для ефективного прочищення труб, каналізаційних і водостічних систем. Оснащений двома змінними соплами і гнучким шлангом довжиною 15 м з текстильною оплiткою, сумісний з усіма мінімийками високого тиску Kärcher K 2–K 7.	☐
Комплект для прочищення труб PC 20	35	2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	☐
Комплект для промивання труб PC 15	36	2.637-767.0	Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7.	☐
Комплект для промивання труб PC 7,5	37	2.637-729.0	Комплект для прочищення труб із гнучким текстильним шлангом довжиною 7,5 м ефективно усуває засмічення завдяки зворотним струменям і сумісний з усіма мінімийками високого тиску Kärcher K 2–K 7.	☐
ПІННА НАСАДКА				
Насадка для пінної чистки 1 л. K-Parts	38	9.837-960.0	Насадка для створення піни K-Parts (1 л). Густа піна допоможе відмити мотоцикли, автомобілі. За допомогою насадки також можна обробляти кам'яні і дерев'яні поверхні.	☐
Пінна насадка середня FJ 6	39	2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	☐
Пінна насадка FJ 3	40	2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	☐
	41	2.645-383.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам'яні, дерев'яні поверхні та фасади.	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	42	2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0






























		Артикул	Опис	
ПІННА НАСАДКА				
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner	43	2.643-142.0	Для швидкого безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	44	2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни.	☐
ІНШЕ				
Всмоктуючий шланг SH 5 eco!ogic	45	2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	☐
Комплект для струменевого абразивного очищення	46	2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	☐
Регульований шарнір	47	2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.	☐
Водяний фільтр	48	4.730-059.0	Для захисту насосу апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.	☐
Адаптер проти скручування	49	2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	☐
Комплект запасних кілець круглого перерізу	50	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect				
Шланг PremiumFlex з системою Anti-Twist	51	2.643-585.0	Інноваційний шланг із захистом від перекручування. Довжиною 10 метрів і системою Quick Connect. Для апаратів серії K 2 – K 7. Не підходить для апаратів з барабаном для шланга або апаратів Full Control K 4 – K 7.	■
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску				
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	52	2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Karcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	☐
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску				
Подовжувальний шланг XH 10 Q з роз'ємами Quick Connect	53	2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.	☐
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	54	2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	☐
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок для шланга HT 2	55	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	☐
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	56	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


57


58


59


60



61


62



63


64


65


66


67


68


69–70

		Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Візок для шланга HT 3	57	2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	☐
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	58	2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	☐
Візок для шланга HT 4	59	2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	60	2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок для шланга HT 5 M	61	2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	☐
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	62	2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	☐
Візок для шланга HT 6 M	63	2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	☐
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	64	2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	☐
Котушка для шланга HR 3	65	2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	☐
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	66	2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	☐
Котушка для шланга HR 4	67	2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	☐
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	68	2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	69	2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	70	2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


71–73


74


75–78, 92, 94, 96


79, 81, 83


80, 82, 84

		Артикул	Опис	
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ				
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	71	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	72	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	73	2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	☐
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	74	2.645-164.0	Котушка для шланга «Premium» HR 7.315 зі знімним барабаном для шланга, тримачами для розпилювачів і насадок, а також великим ящиком для приладдя і фіксатором для розпилювачів з подовжувальною трубкою. У змонтованому стані.	☐
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 "- 30м	75	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2 "), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 ° C.	☐
K	76	2.645-296.0		☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 m	77	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	☐
K	78	2.645-298.0		☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	79	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	80	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термоморозостойкость від -20 до +60 ° C.	☐
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	81	2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	82	2.645-321.0		☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	83	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	☐
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	84	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


85, 87


86, 88


89


90


91


75–78, 92, 94, 96


93, 95, 97


98

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	85	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсіонної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	86	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	☐
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	87	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	88	2.645-327.0		☐
Hose set 1/2" 10m	89	2.645-399.0		☐
Комплект для підключення мінімийки: шланг 10 м + 2 конектора	90	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімийки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	☐
Комплект для підключення мінімийки (10 м) 1/2 "	91	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	92	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	93	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	94	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	95	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	96	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	☐
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	97	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	98	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	99	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор з аквастопом	100	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	101	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ				
Універсальний очищувач RM 553	102	6.296-181.0	Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	○
RM 626	103	6.296-225.0		○
Універсальний засіб для чищення RM 626	104	6.295-753.0	Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.	○
Універсальний чистячий засіб RM 555	105	6.295-357.0	Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.	○
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	106	6.296-173.0		○
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	107	6.295-843.0		○
RM 610 1l car shampoo 3in1	108	6.296-226.0		○
Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618	109	6.295-761.0	Дбайливо видаляє сліди комах з лакофарбованих покриттів, решітки радіатора, дзеркал заднього виду, стекол і пластмасових деталей. Безпечно очищає будь-які матеріали (алюміній, полімерні матеріали, лакофарбові покриття). Діє швидко і ефективно. Мала витрата.	○
RM 640N RTU	110	6.296-288.0		○
Засіб для чищення автомобільного скла RM 650	111	6.296-105.0	Засіб для чищення автомобільного скла Karcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість стекла і відсутність ефекту розсіювання світла.	○
Засіб для чищення салону RM 651	112	6.296-106.0	Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.	○

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0





























		Артикул	Опис	
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ				
Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652	113	6.296-107.0	Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском Karcher RM 652 забезпечує ефективний догляд за будь-якими полімерними і гумовими поверхнями з матовим блиском, маскування дрібних подряпин. Покращує зовнішній вигляд поверхні за рахунок надання шовковисто-матового блиску. Забезпечує приємну на дотик текстуру обробленої поверхні. Надає поверхням водо- та брудовідштовхуючих властивостей.	○
Воскова поліроль RM 660	114	6.296-108.0	Воскова поліроль Karcher RM 660 призначена для обробки нових і незначно пошкоджених лакофарбових покриттів, для дбайливого полірування та догляду за лакофарбовим покриттям в один прийом. Усуває дрібні подряпини, мікротріщини і потертості, викликані контактною мийкою, завдяки новітній технології полірувального зерна. Забезпечує насичений блиск без голографічного ефекту і захист лакофарбового покриття від атмосферних впливів і збереження кольору.	○
Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л	115	6.296-048.0	Швидкодіюча формула для максимально ефективного очищення всіх стандартних колісних дисків від будь-якого вуличного бруду, продуктів зносу шин і гальмівних колодок, протиожеледних реагентів та інших дорожніх забруднень. З гелеобразною формулою та ефектом зміни кольору, що сигналізує про закінчення необхідного часу впливу.	○
Зимова склоомиваюча рідина RM 670 (концентрат)	116	6.296-109.0	Захист від замерзання при температурах до – 60 ° C. Забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Заповнює дрібні подряпини і, як наслідок, продовжує термін служби щіток склоочисників за рахунок їх більш легкого ковзання по склу. Ретельне видалення типових зимових забруднень (сльоти і сольові реагенти). Ефективне очищення скла за мінімальне число тактів роботи склоочисників. Дуже низька витрата: однієї каністри (5 л) досить для приготування 15 л робочого розчину.	○
Літня склоомиваюча рідина RM 672 (концентрат 1: 100)	117	6.296-110.0	Високоефективний концентрований засіб Karcher RM 672 забезпечує прозорість вітрового скла і відсутність на ньому розводів і відблисків. Ретельне видалення всіх типових літніх забруднень (слідів комах, пилку, пташиного посліду і т. д.). Надзвичайно економний: однієї пляшки (250 мл) достатньо для приготування 25 л робочого розчину.	○
Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610	118	6.295-750.0	Високоефективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищающий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забеспечує дбайливу мийку будь-яких авто.	○
Автомобільний шампунь RM 619	119	6.295-360.0	Слаболужний пеноутворюючий засіб для ретельного очищення автомобілів. Безпечний для навколишнього середовища, не пошкоджує лаковані і пластмасові поверхні.	○
Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л	120	6.295-743.0	Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищающий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали.	○
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення каменю та догляд за ним				
Засіб для догляду за камнем та фасадами	121	6.295-594.0	Високоефективний засіб на основі нанотехнологій (ефект квітки лотоса). На декілька місяців захищає кам'яну поверхню від різноманітних забруднень. Значно полегшує процес подальшого очищення	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	122	6.295-842.0		○
Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л	123	6.295-765.0	Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною фомулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист.	○
Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623	124	6.295-359.0	Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д	○
Очищення дерев`яних поверхонь та догляд за ними				
Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л	125	6.295-757.0	Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищающий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь	○
Засіб для очищення деревини RM 624	126	6.295-361.0	Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).	○

○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 COMPACT
1.447-050.0



127



128

		Артикул	Опис	
НАВКОЛО БУДИНКУ				
Очищення пластмаси та догляд за поверхнею				
Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л	127	6.295-758.0	Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищающий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання.	○
Засіб для очищення пластмас, 5 л	128	6.295-358.0	Для дбайливого очищення пластмасових поверхонь.	○

○ Чистячі засоби