

## PCL 3-18

Акумуляторний апарат для чищення терас, оснащений роликовими щітками, що обертаються, і вбудованою системою подачі води, гарантує ефективно і ретельне очищення дерев'яних терас.



Made in Europe



Артикул

1.644-010.0

- Змінні роликові щітки для універсальності очищення
- Практичне зберігання із захистом щетини
- Висока гнучкість завдяки акумуляторному живленню

### Технічні дані

Акумуляторний		4054278883137
Акумуляторна платформа		1
Макс. тиск	бар	Акумуляторна платформа 18 В макс. 10
Регулювання тиску		Низький тиск
Витрата води при 4 барах	л/год	макс. 180
Частота обертання щітки	об/хв	макс. 600
Робоча ширина роликової щітки	мм	300
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Продуктивність від 1 заряду	м²	макс. 20 (2,5 Агод) / макс. 40 (5,0 Агод)
Час роботи від 1 заряду	хв	макс. 17 (2,5 Агод) / макс. 34 (5,0 Агод)
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	3,86
Вага (з упаковкою)	кг	5,418
Розміри (Д×Ш×В)	мм	363 × 307 × 1324

### Міні-мийка

Версія	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Два водних сопла	■
Клапан для контролю об'єму води	■
Зберігання аксесуарів	■
Ергономічна ручка	■
■ Включено в комплект поставки	



### Дві роликові щітки, що обертаються (входять в комплект поставки для дерев'яних поверхонь)

- Ретельне очищення зовнішніх поверхонь з дерева та ДПК.



### Комплексний водорозподіл

- Відмінні результати очищення – бруд видаляється та змивається за один раз.



### Ергономічний клапан регулювання води

- Кількість води можна гнучко регулювати залежно від рівня забруднення.

## АКСЕСУАРИ PCL 3-18

### 1.644-010.0



	Артикул	Опис	
<b>АПАРАТ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ТЕРАС</b>			
Роликові щітки для дерев'яних поверхонь, для PCL 3-18	1 2.644-339.0	Чудове оснащення для очищення настилів із деревини та ДПК: комплект із 2 роликових щіток для апарату PCL 3-18 дає змогу рівномірно та ретельно очищати забруднені поверхні на відкритому повітрі.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роликові щітки для кам'яних поверхонь, для PCL 3-18	2 2.644-340.0	Комплект з 2 роликових щіток для швидкого очищення гладких кам'яних плиток на відкритому повітрі за допомогою апарату для чищення терас PCL 3-18.	<input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	3 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	4 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	5 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ</b>			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	6 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А-ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А-ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	7 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 А-ч і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	8 2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	9 2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	10 2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	11 2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	12 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	13 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладдям, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	14 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ PCL 3-18

### 1.644-010.0




15-16




17-19



20-22, 27



23



24



25



26



28

	Артикул	Опис		
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>				
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	15	2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	16	2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	20	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	21	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м	22	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бари.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	23	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. Не містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	24	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. Не містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	25	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійною технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -50m	26	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з анти-торсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	27	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бари. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 50м	28	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бари. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари    ○ Чистячі засоби

**АКСЕСУАРИ PCL 3-18****1.644-010.0**

		Артикул	Опис	
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>				
Акумулятор Battery Power+ 18/30	29	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступні аксесуари     Чистячі засоби