


## BP 4 DEEP WELL

Глибинний насос BP 4 Deepwell - ідеально підходить для використання підземних вод з (глибоких) свердловин.



Артикул

1.645-421.0

- Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
- Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.
- Спеціальна опора для монтажу

### Технічні дані

4039784873308

Макс. потужність двигуна	Вт	700
Макс. продуктивність	л/год	< 4600
Висота подачі	м	43
Тиск	бар	макс. 4,3
Глибина занурення	м	макс. 12
Мінімальний діаметр свердловинної труби	мм	150
Температура подачі	°С	макс. 35
З'єднувальна різьба		G1
Довжина кабелю	м	15
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Колір		срібний
Вага (без аксесуарів)	кг	7,14
Вага (з упаковкою)	кг	11,452
Розміри (Д×Ш×В)	мм	105 × 105 × 710

### Міні-мийка


Інтегрований зворотний клапан	■
Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі	■
З'єднувальний шланг розміром 1", 3/4" із затискачем для шланга	■
Спеціальна опора для монтажу	■
Включає 30-метровий трос для кріплення	■
Вбудований фільтр попереднього очищення	■
Можливість використання кріпильного тросу	■
Окремий вимикач увімкнення / вимкнення на кінці кабелю	■

■ Включено в комплект поставки



### Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі

- Збільшений життєвий цикл і висока ударостійкість



### Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.

- Швидке підключення шланга 3 / 4 " або 1 " до насоса.



### Спеціальна опора для монтажу

- Надійний захист від бруду при опусканні й установці насоса.

## АКСЕСУАРИ ВР 4 DEEP WELL

1.645-421.0



	Артикул	Опис	
<b>З'ЄДНУВАЧІ</b>			
Адаптер для насосів	1 6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1"	■
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	2 6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	■
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	3 2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	□
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	4 6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1"-1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР	5 6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби