




BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Готовий до використання набір для садівників: BP 4.500 Garden Set Plus. У комплекті садовий і всмоктувальний шланг.



Артикул

1.645-701.0

- Миттєве використання завдяки садовому шлангу та набору для поливу
- Легко вмикати та вимикати – ножний вимикач.
- Ергономічна ручка для перенесення

Технічні дані			4054278915913
Макс. потужність двигуна	Вт		550
Макс. продуктивність	л/год		< 4500
Висота подачі	м	макс.	36
Тиск	бар	макс.	3,6
Висота всмоктування	м		8
Температура подачі	°C	макс.	35
З'єднувальна різьба			G1
Довжина кабелю	м		1,5
Напруга	В		230 – 240
Частота	Гц		50
Колір			жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг		6,6
Вага (з упаковкою)	кг		11,3
Розміри (Д×Ш×В)	мм		372 × 186 × 231

Міні-мийка		
Оптимізований з'єднувальний патрубок		■
З'єднувальний адаптер для G1 насосів		■
Зручна кнопка вкл/викл		■
Окрема наливна горловина		■
Зливний клапан		■
Включає набір для всмоктування		■
Включає набір для поливу		■
Ергономічна ручка для перенесення		■
■ Включено в комплект поставки		



**5
YEARS**
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Міцність та довговічність.

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Зручна кнопка вкл/викл

- Зручна кнопка вкл/викл



Готовність до негайного застосування

- Включає повністю готовий до підключення комплект зі спіральним і садовим шлангами для миттєвого використання за призначенням.

АКСЕСУАРИ BP 4.500 GARDEN SET PLUS
1.645-701.0



		Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ				
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	1	2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	■
Всмоктуюча гарнітура, 7 мPerfectConnect	2	2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4 "	□
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів	3	6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"	■
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"	4	2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутами. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1"	□
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	5	2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	□
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	6	6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"	□
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"	7	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	8	6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	□
ФІЛЬТР				
Вхідний фільтр для насосів, великий	9	2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□
Вхідний фільтр для насосів, малий	10	2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "	11	6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1 "	12	6.997-342.0		□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"	13	6.997-341.0		□
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	14	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ BP 4.500 GARDEN SET PLUS
1.645-701.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Комплект для з'єднання шлангів 1/2 ", 5/8"	15	2.645-176.0	Комплект. Конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" і конектор (1 шт.) Для шлангів 1/2 ", 5/8" з аквастопом.	■
Штуцер G3 / 4, G1 BP для систем поливу	16	2.645-007.0	Штуцер з різьбою G1 внутрішнє різьблення, і адаптером під різьблення G3 / 4. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	■
НАСАДКИ І РОЗПИЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ				
Наконечник для поливу	17	2.645-264.0	Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби