


BP 6.000 GARDEN SET

Потужний і довговічний насос для саду BP 6.000 Garden Set поставляється в комплекті зі всмоктувальним шлангом, що дає змогу одразу приступити до його використання для поливу.



Артикул1.645-721.0

- Легко вмикати та вимикати – ножний вимикач.
- Ергономічна ручка для перенесення

Технічні дані

4054278915951		
Макс. потужність двигуна	Вт	1000
Макс. продуктивність	л/год	< 6000
Висота подачі	м	макс. 4,5
Тиск	бар	макс. 4,5
Висота всмоктування	м	8
Температура подачі	°C	макс. 35
З'єднувальна різьба		G1
Довжина кабелю	м	1,5
Напруга	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	9,65
Вага (з упаковкою)	кг	11,92
Розміри (Д×Ш×В)	мм	384 × 204 × 253

Міні-мийка

Оптимізований з'єднувальний патрубок	■
З'єднувальний адаптер для G1 насосів	■
Зручна кнопка вкл/викл	■
Окрема наливна горловина	■
Зливний клапан	■
Двосторонній з'єднувальний адаптер для насосів G 1	■
Включає набір для всмоктування	■
Ергономічна ручка для перенесення	■

■ Включено в комплект поставки



REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Міцність та довговічність.

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Зручна кнопка вкл/викл

- Зручна кнопка вкл/викл



Готовність до негайного застосування

- Включає готовий до підключення, вакуумно-герметичний спіральний шланг зі всмоктуючим фільтром та зворотним клапаном.

АКСЕСУАРИ BP 6.000 GARDEN SET
1.645-721.0



		Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ				
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	1	2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	☒
Всмоктувальний спіральний шланг, 7 м	2	2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, завдовжки 7 метрів, із вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження всмоктувального шланга. Для насосів із різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	☐
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів	3	6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 " - 1"	☒
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	4	6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 " - 1"	☒
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1 "+ 3/4"	5	2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутами. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4 "і 1"	☐
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	6	2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	☐
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"	7	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	☐
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	8	6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	☐
ФІЛЬТР				
Вхідний фільтр для насосів, великий	9	2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	☐
Вхідний фільтр для насосів, малий	10	2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	☐
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "	11	6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	☐
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1 "	12	6.997-342.0		☐
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4 "і 1"	13	6.997-341.0		☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби