

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

З датчиком рівня та інтегрованим входним фільтром: занурювальний насос для брудної води SP 22.000 Dirt Level Sensor забезпечує дуже високу продуктивність відкачування (до 22000 л/год).



### Артикул

1.645-851.0

- Довговічність завдяки керамічному контактному ущільнювальному кільцю
- Датчик рівня з плавним регулюванням комутаційного рівня
- Інтегрований входний фільтр із нержавіючої сталі

### Технічні дані

|  |       |                         |
|--|-------|-------------------------|
|  |       | 4054278952031           |
| Макс. потужність двигуна   | Вт    | 750                     |
| Макс. продуктивність   | л/год | < 22000                 |
| Температура подачі   | °C    | макс. 35                |
| Висота подачі  | м     | 8                       |
| Тиск   | бар   | макс. 0,8               |
| Розмір твердих часток  | мм    | макс. 30                |
| Глибина занурення  | м     | макс. 7                 |
| Час після запуску  | з     | 15                      |
| В ручному режимі насос працює постійно, щоб забезпечувати мінімальний рівень залишкової вологи | мм    | 35                      |
| Залишкова висота води  | мм    | 35                      |
| З'єднувальна різьба  |       | G1 1/2                  |
| Різьбове з'єднання на стороні тиску  |       | G1 / 2 внутрішня різьба |
| Довжина кабелю   | м     | 10                      |
| Напруга  | В     | 230 – 240               |
| Частота  | Гц    | 50                      |
| Колір  |       | жовтий                  |
| Вага (без аксесуарів)  | кг    | 6,668                   |
| Вага (з упаковкою)   | кг    | 7,709                   |
| Розміри (Д×Ш×В)  | мм    | 238 × 293 × 354         |

### Міні-мийка

|   |                    |
|---|--------------------|
| Зручна ручка для перенесення  | ■                  |
| З'єднувальний елемент для шланга  | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Система Quick Connect для швидкого і зручного підключення шланга  | ■                  |
| Перемикач між ручною / автоматичною операціями  | Вимикач на насосі  |
| Датчик рівня: постійне визначення рівня   | ■                  |
| Інтегрований попередній фільтр з нержавіючої сталі  | ■                  |
| В автоматичному режимі (авто) насос автоматично перемикається в залежності від рівня води                               | ■                  |
| При ручному управлінні насос працює безперервно до тих пір, поки не буде досягнуто мінімальна кількість залишкової води | ■                  |
| Керамічне ущільнювальне кільце  | ■                  |
| Знімна рукоятка з регулятором потоку повітря  | ■                  |

■ Включено в комплект поставки



### Керамічне ущільнювальне кільце

- Для довгого терміну служби



### Сенсор рівня води

- Перемикання між ручною/автоматичною операціями, Фіксація поплавкового вимикача



### Система швидкого підключення Quick Connect

- Різьба для швидкого і нескладного підключення 1", 1 1/4" і 1 1/2" шлангів.

## АКСЕСУАРИ SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0



|                                  | Артикул       | Опис   |                          |
|----------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| <b>ІНШЕ</b>                      |               |  |                          |
| Комплект плоского шланга         | 1 2.997-100.0 | Еластичний ткантний шланг з хомутом з нержавіючої сталі. Ідеально підходить для глибинні насосів.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>                    |               |  |                          |
| Шланг PrimoFlex® 1» довжиною 1 м | 2 2.645-247.0 | Садовий шланг PrimoFlex® 1» 1м. Садовий шланг в інтернет-магазині реалізується тільки бухтою 50 м. Шланг оснащений армуючою сіткою, стійкою до високого тиску, і не містить речовин, шкідливих для здоров'я. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 3 2.645-322.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.                  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м   | 4 2.645-323.0 | Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.                            | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м        | 5 2.645-142.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С.                       | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби