

NT 65/2 AP

Для складних умов промислового прибирання застосовується 2-х моторний пилосос вологого і сухого прибирання NT 65/2 Ap. Потужність всмоктування практично не змінюється завдяки напівавтоматичному очищенню фільтра.



Артикул

1.667-291.0

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Плоский гофрований фільтр (клас пилу М)
- Зливний шланг та ручка

Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	2 × 74
Розрідження	мбар / кПа	254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника	л	65
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 2760
Стандартна номінальна ширина		DN 40
Довжина кабелю	м	10
Рівень звукового тиску	дБ(А)	73
Колір		антрацит
Маса (без приладдя)	кг	20
Розміри (Д × Ш × В)	мм	600 × 480 × 920

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	м	4
Всмоктуюча трубка	шт. × мм	2 × 550 / з нержавіючої сталі
Фільтр-мішок	шт.	1 / Паперовий
Підлогова насадка для вологого і сухого прибирання	мм	360
Щілинна насадка		■
Зливний шланг (маслостійкий)		■
Автоматичне відключення при досягненні макс. рівня заповнення сміттєзбірника		■
Плоский складчастий фільтр		Паперовий
Ударостійкий відбійник по периметру		■
Рукоятка для переміщення		■
Ступінь захисту		II
Поворотний ролик з гальмом		■

■ Включено в комплект поставки



Панель для укладання дрібних предметів



Напівавтоматична система очищення фільтра

Маслостійкий зливний шланг

АКСЕСУАРИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



	Артикул	Опис	
ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР			
Плоский гофрований фільтр (папір)			
Плоский гофрований фільтр	1 6.904-283.0	Папір, перевірено по BIA-(U,S,G,C) клас пилу M (тільки 65/2 Eco)	■
Плоский гофрований фільтр (PES)			
Плоский складчастий фільтр (з поліефірного шовку)	2 6.904-284.0	Із стійкого до гниття полотна, випробування по категорії BIA-C, категорія пилу M (опція для NT 65/2 Eco / Me)	□
Плоский складчастий фільтр (PTFE)			
Плоский складчастий фільтр, ПТФЕ	3 6.907-449.0	З поліефірного полотна з політетрафторетиленовим покриттям, випробувані за класом M, для пилососів Tact [®] . Відмінно підходить для збирання липких матеріалів.	□
КОЛІНО			
Пластмасові коліна			
Коліно упаковане NW40 1K	4 2.889-171.0	Коліно для нової системи фіксації клямкою, DN 40.	■
Коліно НД 35, антистатичне	5 2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	□
Коліно пластмасове, С-DN 35	6 5.031-718.0	Пластмасове коліно (DN 35) з фіксацією клямкою, С 35. Для будь-яких одномоторних версій професійних пилососів модельних рядів NT 361 – NT 611 Eco (за винятком NT Eco M та NT Eco H).	□
ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ			
Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)			
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, пластмасова, Adv, DN 40	7 2.889-153.0	Насадка для вологого і сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з вставками, що легко замінюються. З гумовими смужками.	■
Насадка для підлоги DN40-370	8 6.903-018.0	Універсальна алюмінієва насадка з 370 мм робочою шириною. З регульованими по висоті бічними роликками, щітковою смугою (6.903-064.0) і маслястійкою ущільнювальною смугою (6.903-081.0). Тільки для пилососів NT.	□
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги	9 2.889-117.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги (DN 40) дозволяє швидко замінювати гумові/щіткові смужки та підходить для вологого прибирання великих площ.	□
Насадки для стиків			
Щілинна насадка, DN 40, для пилососів вологого та сухого збирання.	10 5.130-655.0	Пластмасова щілинна насадка номінальним діаметром DN 40 для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. Призначена спеціально для очищення важкодоступних місць (щілин, стиків, кутів тощо).	■
Щілинна насадка DN 35	11 2.889-130.0	Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм	□
Багатоцільові насадки			
Універсальна щітка, DN 35	12 6.903-863.0	С натуральною щетиною 120 x 45 мм	□
Всмоктуючі насадки для автомобілів			
Насадка для автомобіля, DN 40, 90 мм	13 6.900-952.0	Кутова, плоска, пластикова автомобільна насадка для пилососа близько 90 мм шириною. Тільки для пилососів NT.	□
	14 2.840-095.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА			
Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі			
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	Комплект подовжувальних трубок з нержавіючої сталі (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка, DN 35	16	6.902-154.0	Головним чином для збору рідин або речовин, що провокують корозію. <input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	17	6.902-081.0	Подовжувальна трубка з нержавіючої сталі (DN 40, 0,5 м), що підходить тільки для пилососів NT. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючі трубки з металу			
Подовжувальна трубка DN35	18	6.900-514.0	Всмоктувальна трубка з хромованого металу (DN 35, 1x0.5 м), стандартна, для практично всіх одномоторних промислових пилососів NT. <input type="checkbox"/>
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	19	2.889-138.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. <input checked="" type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	20	2.889-137.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. У електропровідному виконанні. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	21	2.889-139.0	Всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	22	2.889-140.0	Маслостійкий шланг з новим байонетним замком і клямкою. Довжина: 4м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	23	2.889-141.0	Електропровідний всмоктувальний шланг довжиною 4 м з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	24	2.889-142.0	Всмоктуючий шланг, електропровідний, з новим байонетним замком та клямкою. Довжина 2,5м. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	25	2.889-146.0	Подовжувальний шланг, DN 40, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Ремонтний набір NW40	26	2.889-150.0	Ремонтний комплект, DN 40, для нової системи фіксації клямкою. <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Ремонтний комплект, C 40	27	2.639-873.0	Ремонтний комплект (C40) включає в себе адаптери з різьбою для шланга (без адаптера) для промислових пилососів NT з кліп-системою для підключення аксесуарів і / або шланга. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг C DN 40, в зборі	28	4.440-678.0	Непровідний всмоктуючий шланг 4 м з коліном, C-DN 40 муфтою для підключення аксесуарів. Без модуля. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 65/2 AP

1.667-291.0



	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Всмоктуючий шланг С 40	29	6.906-279.0	10 м стандартного всмоктуючого шланга без вигину і адаптер з різьбл. на кінці і з'єднанням С 40 з кліп-системою для підключення аксесуарів.
	30	6.906-321.0	4 м всмоктуючий шланг без вигину і адаптер з штуцером і С 40. У поєднанні з С-DN 40 коліном, С 40 з'єднувальною шлангом або С 40 адаптером
Suction hoses with cone connection			
Всмоктуючий шланг DN 40, в зборі	31	4.440-263.0	Неелектропровідний 4 м стандартний всмоктуючий шланг із з'єднанням DN 40 на кінці і з'єднанням DN 40 на аксесуарах.
	32	4.440-463.0	Неелектропровідний 10 м стандартний всмоктуючий шланг із з'єднанням DN 40 на кінці і з'єднанням DN 40 на аксесуарах.
FILTER BAGS			
Паке́т волокнистих фільтрів			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	33	2.885-753.0	Міцні на розрив 3-шарові фільтр-мішки великого розміру з нетканого матеріалу для будь-яких 2-моторних пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher. Сертифіковані за класом М, підходять до сміттєзбірників обсягом від 65 до 75 л.
Паперові фільтр-мішки			
Паперові фільтр-мішки, 5 шт., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	34	6.904-285.0	Перевірено по BIA-(U,S,G,C), клас пилу М, 3-шаровий, стійкий до розриву
ФІЛЬТР Т/NT			
Спеціальний фільтруючий пакет/пакет фільтрів для вологого бруду			
Спеціальні фільтр-мішки, фільтр-мішки для NT65 / 2 - 72/2 5 шт.	35	6.904-252.0	Міцний на розрив спеціальний фільтр-мішок для для пилу класу L. Для збору сміття, який гострий, важкий або вологий і може пошкодити фільтру порівняно зі стандартним паперовим фільтр-мішком.
Мембранний фільтр / фільтр із тканини			
Фільтр-свічка Wood, NT 65/2, NT 75/2	36	2.414-003.0	Фільтр-свічка Wood із текстильного матеріалу з ПТФЕ-покриттям. З коричневою етикеткою. Для безпечного збору великих обсягів деревного та волокнистого пилу за допомогою 2-моторних пилососів серії Tact NT 65/2 та NT 75/2.
Мембранний фільтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	37	6.904-282.0	Тканинний фільтр. Випробуваний по категорії BIA-C -, прання при температурі до 40 ° C, металеві волокна для заземлення. Підходить практично для всіх промислових двомоторних NT пилососів. Непридатний для збору пилу категорії H.
З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ			
З'єднувальна муфта С-DN (защіпка на конус), електропровідна			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	38	5.407-005.0	Адаптер для системи с защёлкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.
З'єднувальний конус NW40	39	5.407-006.0	Для приєднання малих насадок та подовжувальних трубок з конусом DN 40: адаптер для системи із клямкою DN 40. Ідеальне рішення для прибирання в салоні автомобіля, яке може використовуватися навіть без додаткових насадок.
Редукторні муфти			
Звужуючий адаптер (трубка -> насадка)	40	6.902-017.0	Редуктор для аксесуарів. Ідеально підходить для аксесуарів із з'єднанням DN 35 у поєднанні з аксесуарами із з'єднанням DN 40 від промислового пилососа NT (наприклад, всмоктувальна трубка).
Звужувальний адаптер (трубка -> насадка)	41	6.902-072.0	Редуктор з внутрішнім конектором DN 32. Ідеально підходить для аксесуарів для промислових пилососів NT в поєднанні з миючими засобами.
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
CS 40 Me	42	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання NT – це високоєфективний аксесуар для прибирання дрібного пилу на будівельних майданчиках та у промисловості

Доступні аксесуари

**АКСЕСУАРИ NT 65/2 AP
1.667-291.0**

	Артикул	Опис	
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT			
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пирососів NT з байонетним роз'ємом	43	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пирососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пирососів вологого та сухого прибирання Kärcher.

Доступні аксесуари