

BD 38/12 C BP PACK

Легка, тиха і маневрена дискова підлогомийно-всмоктувальна машина BD 38/12 C оснащена швидкозарядним високо продуктивними літій-іонними акумуляторами, передбачена можливість роботи в режимі ecoefficiency.



Артикул

1.783-430.0

Технічні дані

Тип приводу		Батарея
Привід ходової частини		Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток	мм	380
Ширина всмоктуючої балки	мм	480
Об'єм баків для чистої / брудної води	л	12 / 12
Теоретична продуктивність по площі	м²/год	1520
Практична продуктивність по площі	м²/год	1140
Тип батареї		Літій-іон
Батарея	В / Ач	25,2 / 21
Час роботи від комплекту батарей	год	макс. 1,5
Час зарядки батареї	год	прим. 2,7
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Частота обертання щітки	об/хв	180
Тиск притиску щітки	г/см² / кг	25 – 30 / 16 – 20
Ширина розвороту	мм	1050
Витрата води	л/хв	1
Рівень звукового тиску	дБ(А)	65
Споживана потужність	Вт	500
Колір		антрацит
Повна нормативна маса	кг	48
Маса (без приладдя)	кг	36
Розміри (Д × Ш × В)	мм	995 × 495 × 1090

Комплектація поставки

Дискова щітка: 1 шт.

Батарея та зарядний пристрій включені в комплект

Колеса для транспортування

Всмоктуюча балка, вигнута

Міні-мийка

Система 2 резервуарів



Високо продуктивний літій-іонний акумулятор

- Повністю необслуговувана, незважаючи на те, що термін служби в три рази довший за звичайні батареї.
- Швидка зарядка (повністю заряджається за 3 години, напівзарядження - 1 година).
- За потреби також можлива проміжна або часткова підзарядка.



Комплектація включає високоефективний вбудований зарядний пристрій

- Зарядний пристрій завжди доступний; зарядка завжди можлива.
- Повністю заряджається за 3 години, або частково - за 1 годину (проміжні зарядження можливі в будь-який час)
- Зарядний пристрій автоматично вимикається. Енергоспоживання у режимі очікування відсутнє.




Надійна дискова технологія

- Відмінний результат прибирання гладких поверхонь
- Підходить для роботи зі щітками та з падами
- Щітка входить в стандартний комплект поставки

АКСЕСУАРИ BD 38/12 C ВР РАСК


1.783-430.0



1



2



3



5



6



7



8



10

	Артикул	Опис	
ВСМОКТУВАЛЬНІ БАЛКИ ТА ВСМОКТУВАЛЬНІ ГУБКИ			
Всмоктуючі губки для всмоктуючих балок			
Комплект ущільнюючих смуг, з прорізами, маслостійкі, 690 мм, для BD 38/12, з прорізами, маслостійкий, 690 мм	1 4.037-118.0	Ущільнюючі смуги виготовлені з довговічного, зносо- та маслостійкого поліуретану.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект ущільнюючих смуг Linatex, 690 мм, для BD 38/12, Linatex®, 690 мм	2 4.037-130.0	Для ефективного збору води з підлоги: комплект ущільнюючих смуг із міцного на розрив матеріалу Linatex® є оптимальним рішенням для прибирання профільованих підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
ДИСКОВІ ЩІТКИ ВD			
Дискова щітка, середня, червоний, 385 мм	3 6.907-151.0	Дискова щітка, середньої жорсткості, 385 мм, колір – червоний. Для вирішення всіх нормальних прибиральних задач. Підходить для чутливих підлогових покриттів. Щетина: поліпропілен, товщина 0,6 мм, довжина 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дискова щітка, жорстка, чорний, 385 мм	4 6.907-152.0	Жорстка, для глибокого очищення та прибирання сильно забрудненої підлоги. Підходить тільки для нечутливих підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
ДИСКОВІ ПАДИ/ПАДОТРИМАЧІ			
Пади з мікрОВОЛОКНА			
Пади з мікрОВОЛОКНА, білий, 356 мм, 5 шт.	5 6.905-060.0	5 падів із мікрОВОЛОКНА, зеленого кольору. З діаметром 356 мм та отвором для центрування. Відмінні результати очищення. Ретельно очищають пористий керамограніт.	<input type="checkbox"/>
Пади			
Пади, жорстка, чорний, 356 мм, 5 шт.	6 6.369-001.0	5 чорних твердих падів діаметром 356 мм. Для глибокого очищення та видалення стійких забруднень.	<input type="checkbox"/>
Тримачі для падів			
Падотримач, 356 мм	7 6.907-150.0	Для очищення падами. З швидкодіючою муфтою та центруючим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазні пади			
Diamond pad green set 2x Ø356 14", м'яка, зелена, 356 мм, 2 шт.	8 6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ВР / ВD			
Інше			
Splash-proof profile	9 5.039-522.0		<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ			
Fleet mounting kit			
Монтажний модуль Kärcher Equipment Management	10 2.644-391.0	Модуль IoT ¹⁾ забезпечує передачу інформації про місцезнаходження та поточне напруження акумуляторної прибиральної техніки Kärcher та інших виробників у систему Equipment Management.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари