




Дошувач круговий RS 120/2

Дошувач круговий RS 120/2. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 8м, площа поливу 50 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 12 м, площа поливу 113 кв.м.



1 Регульований кут розбризкування

- Для оптимального поливу



Дошувач круговий RS 120/2

Технічні дані

Артикул		2.645-020.0
		4039784289031
Витрата води		16 l/min
Діаметр зони поливу (2 бар)		≤ 8 m
Діаметр зони поливу (4 бар)		≤ 12 m
Маса	кг	0,18
Маса (з упаковкою)	кг	0,22
Розміри (Д × Ш × В)	мм	200 × 248 × 110

Дошувач круговий RS 120/2 2.645-020.0



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор	3	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари