



Дошувач імпульсний PS 300

Дошувач імпульсний PS 300. Регулюється сектор поливу 30-360 ° і дальність поливу. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 25 м, площа поливу 490 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 30 м, площа поливу 706 кв.м. З регульованим обмежувачем верхньої частини струменя для поливу в саду під плодоносними деревами.



1 Регульований кут розпилення

- Наприклад для поливу під деревами

2 Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі

- Стабільний і довговічний



Дошувач імпульсний PS 300

Технічні дані		
Артикул	2.645-023.0	
	4039784289062	
Витрата води	18,5 l/min	
Діаметр зони поливу (2 бар)	≤ 25 m	
Діаметр зони поливу (4 бар)	≤ 30 m	
Маса	кг	0,13
Маса (з упаковкою)	кг	0,17
Розміри (Д × Ш × В)	мм	52 × 113 × 212

Дошувач імпульсний PS 300

2.645-023.0



		Артикул					Ціна	Опис	
Шланги									
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	1	2.645-138.0						Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0						Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0						Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0						Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари