



## Барабан для шланга HR 25 з шлангом 1/2 PrimoFlex 15м

Барабан для шлангу HR 25 в тому числі шланг 1/2 PrimoFlex 15м, наконечник для поливу, 4 коннектора "Plus", штуцер з різьбленням G3 / 4 внутрішнє різьблення. Компактні розміри, міцна нержавіюча сталева рама з порошковим покриттям для мобільного або стаціонарного застосування. Зручно підвішувати на стіну. Настінний кронштейн, що фіксують гвинти в комплекті



**1** З настінним кронштейном, фіксуючими гвинтами, шлангом PrimoFlex® 15 м, розпилювачем, 4 універсальними коннекторами Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) та 3/4 перехідником для крана.

■ Готовий до використання

**2** Компактний розмір

■ Зручне зберігання

**3** Сталевий каркас для мобільного та стаціонарного використання

■ Міцний і нержавіючий



**Барабан для шланга HR 25 з шлангом 1/2  
PrimoFlex 15м**

#### Технічні дані

Артикул		2.645-041.0
		4039784289239
	м	макс. 15 (1/2") /
	бар	24
Маса	кг	2,84
Маса (з упаковкою)	кг	3,45
Розміри (Д × Ш × В)	мм	265 × 300 × 305
--		При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

#### Міні-мийка

Конусний потік води	■
Туман	-
Горизонтальний плоский потік води	-
Аератор	-
Точковий потік води	■
Душ	-
Вертикальний плоский потік води	-

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.