


## ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 5.320 SV ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.



Артикул

2.645-135.0

### Технічні дані

4039784426351

Площа поливу (2 бар)		20 – 190 m <sup>2</sup>
Площа поливу (4 бар)		30 – 320 m <sup>2</sup>
Ширина зони поливу (2 бар)	м	5 – 12
Ширина зони поливу (4 бар)	м	6 – 16
Дальність поливу (2 бар)	м	5 – 16
Дальність поливу (4 бар)	м	6 – 20
Колір		чорний
Вага	кг	0,811
Вага (з упаковкою)	кг	0,931
Розміри (Д × Ш × В)	мм	546 × 160 × 88



#### Плавне зміна дальності поливу

- Точний полив

#### Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку

- Для простого зберігання

#### Регулювання ширини зони поливу

- Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду

## СУМІСНА ТЕХНІКА

- Візок для шланга HT 2
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus

## АКСЕСУАРИ ОСЦИЛЮЮЧИЙ ДОЩУВАЧ OS 5.320 SV ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ДІЛЯНОК

2.645.135.0



	Артикул	Опис	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex premium 5-ти шаровий 1/2 – 20м	1 2.645-150.0	Шланг PrimoFlex premium 5-ти шаровий 1/2, 20м, робочі тиск до 50 бар. При дуже інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску, скручуванні та перегині шланг прослужить не менше 18 років. Завдяки 5-шаровій конструкції з подвійним армуванням (традиційне хрестоподібне обплетення і плетіння, посилене ниткою Kevlar® від DuPont™) і додатковим шаром, що контактує з водою, забезпечується найвища стійкість до перегинів і скручування цього шланга. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>			
Універсальний конектор Premium	2 2.645-195.0	Універсальний конектор Premium, виготовлений з алюмінію. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Premium з аквастопом	3 2.645-196.0	Універсальний конектор Premium, зроблений з металу. Оснащений аквастопом і надійним хомутом з анти-корозійного алюмінію. Підходить до всіх систем підключення.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	4 2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари