





НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПОЛИВУ

Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.



Артикул

2.645-264.0

Технічні дані

4054278047393

Колір

чорний

Вага

кг

0,052

Вага (з упаковкою)

кг

0,066

Розміри (Д×Ш×В)

мм

131 × 36 × 36

Міні-мийка

Кількість струменів

2

Функція самопромивки

Вид струменя: конічний

Вид струменя: точковий

Включено в комплект поставки



Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного

- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).

Самостійне спустошення

- Оптиміальний захист від замерзання.

Маленький і компактний

- Простота у використанні.

СУМІСНА ТЕХНІКА

- BP 1 Barrel Set
- Візок для шланга HT 2
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus

- BP 4.500 Garden Set Plus
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic

- Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic
- Компактна котушка для шланга CR 3.110

АКСЕСУАРИ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПОЛИВУ
2.645-264.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари