


МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ

Мультифункціональний пістолет для поливу з 3 режимами розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Завдяки наявності блокуючої для режиму постійного поливу кнопки цей пістолет ідеально підходить для тривалого поливу різних рослин.



Артикул 2.645-266.0

Технічні дані

		4054278047515
Колір		жовтий
Вага	кг	0,13
Вага (з упаковкою)	кг	0,16
Розміри (Д×Ш×В)	мм	215 × 57 × 113

Міні-мийка

Кількість струменів	3
Фіксатор на ручці	■
Можливість регулювання об'єму води	■
Функція самопромивки	■
Вид струменя: конічний	■
Вид струменя: точковий	■
Вид струменя: лейковий	■

■ Включено в комплект поставки

**Ергономічний клапан**

- Регулювання потоку води однією рукою.

Легка блокування ручки тригера

- Для зручного та безперервного поливу.

**Три регульовані режими розпилення:
душ, точковий і конусний струмені**

- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь і душ) і очищення (точковий струмінь).

СУМІСНА ТЕХНІКА

- BP 1 Barrel Set
- Візок для шланга HT 2
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок для шлангу HC 50
- Візок для шлангів HT 3.400
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus

АКСЕСУАРИ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ
2.645-266.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари