


## РЕГУЛЬОВАНА НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

Простий полив відповідно до потреб. Має форсунку для регулювання потоку води, яку можна повертати однією рукою, і 2 режими розпилення.



Артикул

2.645-267.0

### Технічні дані

4054278047522

Колір чорний

Вага кг 0,094

Вага (з упаковкою) кг 0,119

Розміри (Д × Ш × В) мм 210 × 41,5 × 79

### Міні-мийка

Кількість струменів: 2

Можливість регулювання об'єму води

Функція самопромивки

Вид струменя: конічний

Вид струменя: точковий



## Ергономічний клапан

- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.

## Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного

- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).

## Самостійне спустошення

- Оптимальний захист від замерзання.

## СУМІСНА ТЕХНІКА

- BP 1 Barrel Set

## АКСЕСУАРИ РЕГУЛЬОВАНА НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ 2.645-267.0



	Артикул	Опис	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Hose set 1/2" 10m	1 2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	2 2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>			
Універсальний конектор з аквастопом	3 2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	4 2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	5 2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари