


КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HR 4.30 SET

Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: катушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.



Артикул

2.645-374.0

- Рішення «2 в 1»: катушка для шланга і тримач для неї.
- Зручне зберігання розпилювачів.
- Зберігання з економією місця завдяки компактній конструкції та складаному кривошипному руків'ю.

Технічні дані

Довжина труби	м	30
Пропускна здатність шлангу	м	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Тиск розриву	бар	24
Колір		чорний
Вага	кг	1,998
Вага (з упаковкою)	кг	6,862
Розміри (Д × Ш × В)	мм	363 × 475 × 500

З'єднання шланга: 3 шт.

Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.

Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.

Розпилювач: 1 шт.

Шланг PrimoFlex 1/2": 30 м

Міні-мийка

Комплект

Тримачі для розпилювачів

Вид струменя: конічний

Вид струменя: точковий

Настінний тримач із шурупами та дюбелями



Рішення «2 в 1»: катушка для шланга і тримач для неї.

- Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.



Практичні тримачі для розпилювачів

- Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.



Кріплення на стіну.

- Швидкий і простий монтаж.

CYMICHA TEXHIKA

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ■ K 2 Classic Car | ■ K 5 Basic | ■ K Mini |
| ■ K 2 Power Control | ■ K 5 Comfort Premium | ■ KHB 6 Battery |
| ■ K 2 Universal Edition | ■ K 5 Comfort Premium Home | ■ PCL 3-18 |
| ■ K 2 Universal Edition Car | ■ K 5 Power Control Flex | ■ PCL 4 patio cleaner |
| ■ K 3 | ■ K 5 Power Control Flex WSK | ■ PCL 6 |
| ■ K 3 Car & Home | ■ K 5 WCM | |
| ■ K 3 Power Control | ■ K 6 Special | |
| ■ K 4 Classic Car | ■ K 7 Comfort Premium Home | |
| ■ K 4 Power Control Flex Car & Home | ■ K 7 Premium Power Flex | |
| ■ K 4 Power Control Flex Car & Stairs | ■ K 7 WCM | |
| ■ K 4 Power Control Go!Further | ■ K 7 WCM FJ Home | |

АКСЕСУАРИ КОТУШКА ЗІ ШЛАНГОМ HR 4.30 SET 2.645-374.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м	1	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 ° C.	■
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	2	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° C.	□
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	3	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	□
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 BP для систем поливу	4	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	■
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	5	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	□
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	6	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	□
НАСАДКИ І РОЗПИЛЮВАЛЬНІ ТРУБКИ				
Наконечник для поливу	7	2.645-264.0	Маленький, зручний і простий для підключення до садового шлангу: ідеальне сопло для нескладних завдань поливу.	■
Мультифункціональний пістолет для поливу	8	2.645-266.0	Мультифункціональний пістолет для поливу з 3 режимами розпилення: душ, точковий струмінь і конусний. Завдяки наявності блокуючої для режиму постійного поливу кнопки цей пістолет ідеально підходить для тривалого поливу різних рослин.	□
Багатофункціональний металевий пістолет для поливу Premium	9	2.645-271.0	Багатофункціональний металевий пістолет Premium дозволяє тривалий час поливати різноманітні рослини в залежності від їх потреб. Оснащений поворотною головкою і ущільнювальною мембраною.	□
Штанга для поливу телескопічна Premium, 6 режимів	10	2.645-137.0	Штанга для поливу Premium телескопічна, 6 типів струменя, поворотна головка. Зручно поливати підвищені в горщиках квіти, клумби і рослини під корінь на грядці; мити доріжки і меблі на дачі. Можна використовувати як садовий душ.	□
ДОЩУВАЧІ І РОЗБРИЗКУВАЧІ ДЛЯ ПОЛИВУ				
Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок	11	2.645-135.0	Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари