

МОП З МІКРОВОЛОКНА З КОРОТКИМ ВОРСОМ, 40 СМ, З СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЯХ

Моп з мікрОВОлокна (розміром 40 × 13 см) з коротким ворсом у вигляді петель з кишеньками.



Артикул

6.999-132.0

Технічні дані

Програма		STANDARD
Тип підлогового покриття		Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття		Гладкі та злегка структуровані
Тип текстилю		Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина	см	40
Текстильне кріплення		Pockets система
Матеріал		85% PET / 15% PA
Текстильний матеріал		мікрОВОлокно
Спосіб виготовлення		Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
Текстурний текстиль		Петельна структура
Температура прання	°C	макс. 90
Рекомендація з прання	°C	60
Температура сушіння	°C	60
Цикли прання ¹⁾		прим. 300
Кількість	шт.	1
Маса продукту / Маса на м ²	кг / г/м ²	0,098 / 440
Розміри (Д × Ш)	мм	400 / 140

Властивості

- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
- Легко миється
- Висока абсорбція води
- Може використовуватись з усіма тримачами довжиною 40 см із системою кріплення на кишеньках
- Підходить для очистки майже всіх підлогових поверхонь

Використання



Метод прибирання спреї-методом

Вода для очищення наноситься на підлогу безпосередньо перед шваброю, потім поверхня протирається.



Метод попереднього змочування

Для оптимального результату зволожите моп кількістю води, що дорівнює 180% його власної ваги.



Система прибирання «відро-вода»

Для оптимального зволоження та одноетапного процесу протирання повністю занурте моп у воду для миття, дайте їй увібрати якомога більше води, а потім віджміть її у пресі.

- Не прати разом з іншими текстильними матеріалами
- Не використовувати відбілювачі, кондиціонери для білизни або сильнолужні миючі засоби
- Прання або сушіння при надмірно високих температурах можуть призвести до пошкодження волокон
- Перед пранням як слід промити прибиральний текстиль
- Не сушити в сушильній машині

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.