



МОП KÄRCHER CLASSIC MF TWISTED, СИНИЙ, СИСТЕМА КРІПЛЕНЬ НА КИШЕНЯХ, 40 CM

Міцний моп Kärcher Classic MF 4 0 c м з мікрофібри з системою кріплення Pocket System, 80% PET/20% PA, високої водопоглинальності.



Артикул	9.212-336.0
---------	-------------

Технічні дані		
Програма		CLASSIC
Тип підлогового покриття		Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття		Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення		Низький та середній
Тип текстилю		Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина	см	40
Текстильне кріплення		Pockets система
Матеріал		80% PET / 20% PA
Текстильний матеріал		мікрОВОЛОКНО
Спосіб виготовлення		Ворсовий трикотаж (працюючий слой)
Текстурний текстиль		Петельна структура
Температура прання	°C	макс. 90
Рекомендація з прання	°C	60
Кількість	шт.	1
Маса продукту / Маса на м²	кг	0,133
Маса з упаковкою	кг	0,151
Розміри (Д × Ш)	мм	400 / 140
Розміри (в упаковці)	мм	400 × 140 × 15

Властивості

- Легко миється
- Висока абсорбція води
- Може використовуватись з усіма тримачами довжиною 40 см із системою кріплення на кишенях
- Підходить для очистки майже всіх підлогових поверхонь

Використання



Метод прибирання спреї-методом

Вода для очищення наноситься на підлогу безпосередньо перед шваброю, потім поверхня протирається.



Метод попереднього змочування

Для оптимального результату зволожте моп кількістю води, що дорівнює 180% його власної ваги.



Система прибирання «відро-вода»

Для оптимального зволоження та одноетапного процесу протирання повністю занурте моп у воду для миття, дайте їй увібрати якомога більше води, а потім віджміть її у пресі.

Важливі зауваження

- Не прати разом з іншими текстильними матеріалами
- Не використовувати відбілювачі, кондиціонери для білизни або сильнолужні миючі засоби
- Прання або сушіння при надмірно високих температурах можуть призвести до пошкодження волокон
- Прання або сушіння при надмірно високих температурах можуть призвести до пошкодження волокон

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.