

KÄRCHER

МОП KÄRCHER CLASSIC MF MOP CUT PILE 3 СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЯХ, 40CM

Універсальний моп Kärcher Classic MF Mop cut pile із мікрофібри для сухого та вологого прибирання твердих підлог, ефективний для плитки, ПВХ та керамограніту.



Артикул

9.212-337.0

Технічні дані

Програма		CLASSIC
Тип підлогового покриття		Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Властивості підлогового покриття		Гладкі та злегка структуровані
Ступінь забруднення		Низький
Тип текстилю		Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина	см	40
Текстильне кріплення		Pockets система
Матеріал		Пластик, що підлягає переробці
Текстильний матеріал		мікрОВОлокно
Текстурний текстиль		Розрізний ворс
Температура прання	°C	макс. 90
Рекомендація з прання	°C	60
Температура сушіння	°C	60
Кількість	шт.	1
Маса продукту / Маса на м²	кг	0,125
Маса з упаковкою	кг	0,143
Розміри (Д × Ш)	мм	400 / 150
Розміри (в упаковці)	мм	400 × 150 × 15

Використання



Метод прибирання спреєм-методом

Розчин засобу для чищення розбризкується на підлогу безпосередньо перед мопом, яким потім протирається поверхня.



Метод попереднього змочування

Для оптимального результату зволожте моп кількістю води, що дорівнює 180% його власної ваги.



Система прибирання «відро-вода»

Для оптимального зволоження та одноетапного процесу протирання повністю занурте моп у воду для миття, дайте їй увібрати якомога більше води, а потім віджміть її у пресі.

Властивості

- Підходить для видалення захисної плівки без додавання води
- Може використовуватись з усіма тримачами довжиною 40 см із системою кріплення на кишенях
- Простий: швидка та легка заміна мопу
- Ефективний як для глибокого, так і підтримуючого очищення.

- Не прати разом з іншими текстильними матеріалами
- Не використовувати відбілювачі, кондиціонери для білизни або сильнолужні миючі засоби
- Перед пранням як слід промити прибиральний текстиль
- Прання або сушіння при надмірно високих температурах можуть призвести до пошкодження волокон

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.