













Wymagania dot. pracy

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> → Tłoczyć tylko dozwolone ciecze. → W przypadku wody zanieczyszczonej (zawierającej piasek) stosować dodatkowy filtr wstępny. → Nie łączyć pomp szeregowo. → Nie podłączać pompy bezpośrednio do kurka wody. | <ul style="list-style-type: none"> → Nie używać złączy bagnetowych (złącza GK). → Nie montować zaworu zwrotnego po stronie ssącej bezpośrednio przed pompą. Odstęp między pompą a ewentualnym zaworem zwrotnym musi wynosić co najmniej 3 m. |
|---|--|

Lista kontrolna

Instalacja		
<ul style="list-style-type: none"> → Jeśli pompa zasila także zbiornik ciśnieniowy, należy go podłączyć do pompy zgodnie z dołączoną instrukcją. → Zwrócić uwagę, aby ciśnienie w zbiorniku wynosiło 3,5 bar. → Jeśli pompa jest już podłączona do zasilania wodą, otworzyć wszystkie miejsca odbioru, aby zapewnić, że system nie jest pod ciśnieniem. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Pompę podłączać zgodnie z instrukcją obsługi. → Zwrócić uwagę na to, czy wszystkie przyłącza są szczelnie przykręcone. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Napełniać pompę wodą przez króciec wlewowy do momentu, aż woda zacznie się przelewać. → Zapewnić prawidłowe osadzenie filtra wstępnego (patrz fragment „Dogląd i konserwacja“). 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Ręcznie, szczelnie dokręcić pokrywę. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Odpowietrzyć pompę: 1 Jeden raz otworzyć i zamknąć wszystkie miejsca odbioru w systemie wodnym, aby się upewnić, że w przewodach nie ma już powietrza. 2 Całkiem otworzyć zawory odcinające zamontowane na przewodzie ciśnieniowym lub upewnić się, że w zbiorniku zasysania jest odpowiednia ilość wody. 3 Włączyć pompę w trybie pracy ciągłej (przełącznik w pozycji „I/On“). 4 Pozostawić włączoną pompę na kilka minut do momentu, aż w systemie nie będzie już powietrza i pompa będzie równomiernie tłoczyć. <p>Pompa jest gotowa do pracy.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>W przypadku błędu po stronie zasysania (kontrolka LED czujnika po stronie zasysania świeci się):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Zdjąć zawór zwrotny z wężyka do zasysania. Pompa jest odpowiednio zabezpieczona przez zintegrowany zawór zwrotny. → Ponownie dokładnie wykonać czynności związane z instalacją. 		<input type="checkbox"/>
<p>W przypadku błędu po stronie tłocznej (błąd po stronie tłocznej świeci się):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ponownie dokładnie wykonać czynności związane z instalacją. 		<input type="checkbox"/>

<p>Dogląd i konserwacja</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Odkręcić pokrywę z króćca wlewowego. ➔ Zdjąć cały filtr wstępny. ➔ Odłączyć zawór przeciwwrotny od filtra. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Starannie wyczyścić filtr wstępny i zawór przeciwwrotny pod bieżącą wodą. ➔ W razie potrzeby wypłukać resztki zabrudzeń. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sprawdzić swobodę ruchu zaworu przeciwwrotnego. ➔ W razie utrudnionego ruchu lekko nasmarować uszczelki zaworu przeciwwrotnego smarem (6.288-143.0) dostępnym w serwisie firmy Kärcher. Nie stosować smarów ani olejów mineralnych. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponownie połączyć ze sobą filtr wstępny i zawór przeciwwrotny. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponownie włożyć filtr wstępny do pompy. Uważać na prawidłową pozycję montażową! Nosek filtra wstępnego umieścić w odpowiednim wycięciu na króćcu wlewowym. Montaż filtra wstępnego nie wymaga użycia siły. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponownie uruchomić pompę zgodnie z rozdziałem „Instalacja“. 		<input type="checkbox"/>