

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**· **1.1 Produktbeteckning**· Handelsnamn: **VehiclePro Klear!Glow RM 894**

· UFI: 8050-H0T4-100R-6N8S

· **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Endast för yrkesmässigt bruk.



Förvaras oåtkomligt för barn.

· **Användning av ämnet eller beredningen** Torkmedel för automatiska fordonstvättanläggningar· **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**· **Tillverkare / leverantör:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher AB**

Tagenevägen 31

S - 42502 Hisings-Kärä

Tel.: +46-31-577-300

kundservice@karcher.se

**Kärcher Oy**

Ilvesvuorenkatu 12

FIN - 01900 Nurmijärvi

Tel.: +358 9 6899 7700

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)· **Kontaktperson för ytterligare information:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management.de@karcher.com](mailto:productsafety.management.de@karcher.com)· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

Giftinformationscentralen

(+46) 10 456 6700

För incidenter med farliga material [eller farligt gods]

spill, läckage, brand, exponering eller olycka

Ring CHEMTREC dygnet runt

Inom USA och Kanada: 1-800-424-9300

Utanför USA och Kanada: +1-703-527-3887 (mottagaren betalar-samtal accepteras)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894**

(Fortsättning från sida 1)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS05

- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
1-propanaminium, 2-hydroxi-N-(2-hydroxietyl)-N,N-dimetyl, diestrar med vegetabiliska oljefettsyror, metylsulfater
- **Farangivelser**  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**  
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.  
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic = långlivat, bioackumulerande, toxiskt):** Ej tillämpligt.
- **vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative = mycket långlivat, mycket bioackumulerande):** Ej tillämpligt.
- **Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Ej användbar.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

(Fortsättning på sida 3)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894**

(Fortsättning från sida 2)

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>· Farliga beståndsdelar:</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |             |
| CAS: 112-34-5<br>EINECS: 203-961-6<br>Indexnummer: 603-096-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx | 2-(2-butoxi)etanol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                               | ≥5-<10%     |
| CAS: 1474044-71-7<br>EG-nummer: 939-685-4<br>Reg.nr.: 01-2119983493-26                            | 1-propanaminium, 2-hydroxi-N-(2-hydroxietyl)-N,N-dimetyl, diesterar med vegetabiliska oljefettsyror, metylsulfater<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                 | ≥5-<10%     |
| CAS: 9004-78-8                                                                                    | Phenol, ethoxylated<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                              | 5-10%       |
| CAS: 1335203-21-8<br>EG-nummer: 931-745-8<br>Reg.nr.: 01-2119582803-32                            | Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | ≥1-<2,5%    |
| CAS: 14858-73-2<br>EINECS: 238-925-9<br>Reg.nr.: 01-2119980070-45                                 | Bis(2-ethylhexyl)carbonate<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                      | 1-5%        |
| CAS: 134737-05-6                                                                                  | Dikarternär polydimetylsiloxan<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                       | ≥0,1-<0,25% |

**· Ytterligare uppgifter:** De angivna riskfrasernas och faroangivelsernas ordalydelse framgår av kapitel 16.**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****· Vid inandning:** Låt andas frisk luft, kontakta läkare vid besvär.**· Vid hudkontakt:** I allmänhet irriterar produkten ej huden.**· Vid kontakt med ögonen:** Håll isär ögonlocken och skölj försiktigt med mjuk vattenstråle under lång tid.**· Vid förtäring:**

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Om symtom kvarstår, kontakta läkare.

**· 4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****· 5.1 Släckmedel****· Lämpliga släckmedel:**CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

(Fortsättning på sida 4)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894**

(Fortsättning från sida 3)

- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **Ytterligare uppgifter** Samla förorenat släckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Se avsnitt 6.4.  
Se avsnitt 6.4.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
Späd med rikligt med vatten.  
Låt inte produkten komma in i avloppssystem/ ytvatten/ grundvatten.  
Låt inte produkten tränga ner i marken/jorden.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Tag upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Sörj för god ventilation.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.  
Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**  
Sörj för god ventilation/ utsug på arbetsplatsen.  
Undvik bildning av aerosol.  
Undvik kontakt med ögonen och huden.
- **Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Anvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

SE

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894**

(Fortsättning från sida 4)

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**· **8.1 Kontrollparametrar**· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:****112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol**

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL (SE) | KTV (Korttidsvärde): 101 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>NGV (Nivågränsvärde): 68 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |
| HTP (FI) | NGV (Nivågränsvärde): 68 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm                                                        |

· **PNEC****1474044-71-7 1-propanaminium, 2-hydroxi-N-(2-hydroxipropyl)-N,N-dimetyl, diestrar med vegetabiliska oljefettsyror, metylsulfater**

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNEC          | 10 mg/l (STP) (Assessment factor: 100)                                                                |
| PNEC sediment | 1,7 mg/kg (freshwater) (sediment dw)<br>0,17 mg/kg (marine water) (sediment dw)                       |
| PNEC aqua     | 0,017 mg/l (freshwater) (Assessment factor: 10)<br>0,002 mg/l (marine water) (Assessment factor: 100) |

· **Ytterligare uppgifter:** AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.· **8.2 Begränsning av exponeringen**· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
Tag omedelbart av alla nedstänkta kläder.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  
Undvik kontakt med ögonen och huden.

· **Andningsskydd:** Erfordras ej vid bra rumsventilation.· **Handskydd:**

Skyddshandskar.

· **Handskmaterial** Butylgummi· **Handskmaterialets penetrationstid**

Den exakta penetrationstiden fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och ska beaktas.

· **Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tätt slutande skyddsglasögon.

SE

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 5)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmän information
- Fysikaliskt tillstånd Flytande
- Färg: Röd
- Lukt: Tall
- Lukttröskel: Ej bestämd.
- Smältpunkt / Smältintervall 0 °C
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej bestämd
- Brandfarlighet Ej tillämplig.
- Nedre och övre explosionsgräns
- Nedre: Ej bestämd.
- Övre: Ej bestämd.
- Flampunkt: Ej tillämplig
- Antändningstemperatur: Ej tillämplig
- Sönderdelningstemperatur Ej bestämd.
- pH-värde vid 20 °C: 4,1
- pH-värde 1 %: 5-7
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestämd.
- dynamisk: Ej bestämd.
- Löslighet
- Vatten: Fullständigt blandbar
- Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) Ej bestämd.
- Ångtryck: Ej bestämd.
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,0058 g/cm³
- Relativ densitet: Ej bestämd.
- Ångdensitet: Ej bestämd.
- Relativ ångdensitet Ej bestämd.
- Partikelegenskaper Ej tillämplig.

9.2 Annan information

- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.
- Tändtemperatur: Produkten är ej självantändande.
- Explosiva egenskaper: Produkten innebär ej en explosionfara.
- Ändring av tillståndet
- Avdunstningshastighet Ej bestämd.

Information om faroklasser för fysisk fara

- Explosiva ämnen Utgår
- Brandfarliga gaser Utgår
- Aerosoler Utgår
- Oxiderande gaser Utgår
- Gaser under tryck Utgår

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 6)

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår |
| · Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Se 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**  
Ingen sönderdelning vid användning enligt anvisningarna
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

**112-34-5 2-(2-butoxi)etanol**

|        |      |                             |
|--------|------|-----------------------------|
| Oral   | LD50 | 2410 mg/kg (mus) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | 2764 mg/kg (Kaniner)        |

**9004-78-8 Phenol, ethoxylated**

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| Oral   | LD50 | 500-2000 mg/kg (Råtta) |
| Dermal | LD50 | 2140 mg/kg (Kaniner)   |

**134737-05-6 Dikarternär polydimetylsiloxan**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (Råtta) |
|------|------|---------------------|

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 7)

- **Primär irriterande effekt:**
- **Frätande/irriterande på huden** Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organotoxicitet – enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organotoxicitet – upprepade exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**

556-67-2 | oktametylcyclotetrasiloxan

Förteckning II

AVSNITT 12: Ekologisk information

· **12.1 Toxicitet**

· **Akvatisk toxicitet:**

**112-34-5 2-(2-butoxyetoxi)etanol**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LC50/96 h | 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)       |
| EC10/16 h | 1170 mg/l (Pseudomonas putida)        |
| EC50/24 h | 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412) |
| NOEC      | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)   |

**1474044-71-7 1-propanaminium, 2-hydroxi-N-(2-hydroxipropyl)-N,N-dimetyl, diestrar med vegetabiliska oljefettsyror, metylsulfater**

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50/96 h           | >10 mg/l (Cyprinus carpio)                                                                                                             |
| EC50/48 h           | >8,6 mg/l (Daphnia magna)                                                                                                              |
| EC50/72 h (Statisk) | 1,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                                             |
| EC50                | 100 mg/l /6 d (STP)                                                                                                                    |
| NOEC                | 0,686 mg/l /35 d (Pimephales promelas)<br>1 mg/l /21 d (Daphnia magna)<br>0,39 mg/l /72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |

**1335203-21-8 Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| LC50/96 h | 1,8 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)         |
| EC50/48 h | 0,105 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)        |
| EC50      | 564 mg/l /3 h (STP) (OECD 209)               |
| ErC50/72h | >0,4 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)  |
| NOEC      | >0,145 mg/l /21 d (Daphnia magna) (OECD 211) |

(Fortsättning på sida 9)



Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 8)

| 134737-05-6 Dikarternär polydimetylsiloxan |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LC50/96 h                                  | 30,8 mg/l (Danio rerio) (OECD 203)                              |
| EC50/48 h                                  | >200 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                            |
| ErC50/72h                                  | 0,49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)          |
| NOEC (Dynamisk)                            | 0,313 mg/l /(72 h) (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Inga negativa effekter förväntas beträffande persistens och nedbrytbarhet.

| · Elimineringsgrad:                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 112-34-5 2-(2-butoxiethoxy)etanol                                                                                               |                |
| OECD 301C                                                                                                                       | 80-90 % (28 d) |
| OECD 301E                                                                                                                       | >70 % (28 d)   |
| OECD 302B                                                                                                                       | 100 % (28 d)   |
| 1474044-71-7 1-propanaminium, 2-hydroxi-N-(2-hydroxietyl)-N,N-dimetyl, diesterar med vegetabiliska oljefettsyror, metylsulfater |                |
| OECD 301F                                                                                                                       | >60 % (28 d)   |
| OECD 311                                                                                                                        | >60 % (60 d)   |
| 9004-78-8 Phenol, ethoxylated                                                                                                   |                |
| OECD 301F                                                                                                                       | 79 % (28 d)    |
| OECD 311                                                                                                                        | >60 % (60 d)   |

· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Förväntas ej bioackumulera.

· **12.4 Rörlighet i jord** Inga negativa effekter förväntas.

· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· **PBT:** Ej tillämpligt.

· **vPvB:** Ej tillämpligt.

· **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.

· **12.7 Andra skadliga effekter**

· **Ytterligare ekologisk information:**

· **COD:** 720.000 mg/l

· **Allmänna anvisningar:**

Produkten är fri från organiskt bundna halogener (AOX-fri).

Produkten är fri från organiska komplexbildare.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

· **Rekommendation:**

Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Förhindra utsläpp till avloppssystem.

Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 9)

· Europeiska avfallskatalogen

20 01 29\* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

· Ej rengjorda förpackningar:

· Rekommendation:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. De kan återvinnas efter noggrann och ordentlig rengöring.

· Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

· 14.1 UN-nummer eller id-nummer

· ADR, IMDG, IATA Utgår

· 14.2 Officiell transportbenämning

· ADR, IMDG, IATA Utgår

· 14.3 Faroklass för transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Klass Utgår

· 14.4 Förpackningsgrupp

· ADR, IMDG, IATA Utgår

· 14.5 Miljöfaror: Ej tillämplig.

· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämplig.

· 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Ej tillämpligt.

· UN "Model Regulation": Utgår

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

· Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3, 55

· Nationella föreskrifter:

KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS 2011:927 Avfallsförordning.

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

(Fortsättning på sida 11)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025

Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)

Omarbetad: 14.10.2025

**Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894**

Föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
(Fortsättning från sida 10)  
Miljöbalken (1998:808)  
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Plan- och bygglagen (2010:900)

· **Information om begränsningar vid yrkesmässig hantering:**  
Begränsningar gällande arbetsmiljö för ungdomar måste iakttas.

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  
Ett produktdatablad kan lämnas vid förfrågan.

· **Relevanta faroangivelser**

H302 Skadligt vid förtäring.  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande eller irriterande på huden<br>Allvarlig ögonskada eller ögonirritation<br>Farligt för vattenmiljön - fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Tilltalspartner:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management.de@karcher.com

· **Versionsnummer på den föregående versionen: 4**

· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Föreskrifter för vägtransporter)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Föreskrifter för sjötransporter)  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society)  
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration (REACH)  
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent  
LC50: Dödlig dos, 50 procent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4  
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2  
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1  
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 07.11.2025      Versionsnummer 5 (ersätter versionen 4)      Omarbetad: 14.10.2025

Handelsnamn: VehiclePro Klear!Glow RM 894

(Fortsättning från sida 11)

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2  
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

· \* **Data ändrade gentemot föregående version**

· 0·011-045·0      RM894/2      2·861