

KÄRCHER

**SERTİFİKALI
DEZENFEKSİYON**

Bakterileri
%99.99
Öldürür

KİMYASAL KULLANMADAN

**YÜKSEK
SICAKLIK İLE
HİJYENİK
TEMİZLİK**

**164 °C'YE
VARAN
BUHAR GÜCÜ**



KÄRCHER İLE SERTİFİKALI DEZENFEKSİYON*

*prEN16615 standartlarında, PVC zemin yüzeylerde SG 4/4 (lamelli zemin başlığı ile, 30 cm/san., maksimum buhar seviyesi, minimum VapoHydro) test edilmiştir. (Enterococcus hirae ATCC 10541)

SGV 6/5

Vakumlu Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99,99'unu öldüren deterjansız temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Buhar gücü ayarlanabilir
- Maksimum buhar modu çalışma sıcaklığı: 164 °C

SERTİFİKALI
DEZENFEKSİYON*



Teknik bilgiler

Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	3000
Tank kapasitesi	l	5
Kablo uzunluğu	m	7,5
Buhar basıncı	bar	6
Aksesuarsız ağırlık	kg	39
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640 x 495 x 965
Sipariş numarası		1.092-000.0

SGV 8/5

Vakumlu Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99,99'unu öldüren deterjansız temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Kendini temizleme fonksiyonu
- Deterjan atma özelliği
- Maksimum buhar modu çalışma sıcaklığı: 164 °C

SERTİFİKALI
DEZENFEKSİYON*



Teknik bilgiler

Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	3000
Tank kapasitesi	l	5
Kablo uzunluğu	m	7,5
Buhar basıncı	bar	8
Aksesuarsız ağırlık	kg	40
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640 x 495 x 965
Sipariş numarası		1.092-010.0

SG 4/4

Buharlı Temizlik Makinesi

- Bakterilerin %99,99'unu öldüren deterjansız temizlik
- 4 bar basınç sayesinde mükemmel temizlik
- Çift tank sistemi
- Güvenli kullanım ve taşıma
- Maksimum buhar modu çalışma sıcaklığı: 145 °C

SERTİFİKALI
DEZENFEKSİYON*



Teknik bilgiler

Voltaj	V	220-240
Isıtma kapasitesi	W	2300
Tank kapasitesi	l	4
Kablo uzunluğu	m	7,5
Buhar basıncı	bar	4
Aksesuarsız ağırlık	kg	8
Boyutlar (U x G x Y)	mm	475 x 320 x 275
Sipariş numarası		1.092-104.0

YÜKSEK
SICAKLIK İLE
HİJYENİK
TEMİZLİK



* prEN16615 standartlarında, PVC zemin yüzeylerde SG 4/4 (lamelli zemin başlığı ile, 30 cm/san., maksimum buhar seviyesi, minimum VapoHydro) test edilmiştir. (Enterococcus hirae ATCC 10541)

** prEN16615 standartlarında, PVC zemin yüzeylerde SGV (zemin başlığı, 30 cm/san., 1.buhar, 2.buhar vakumu,3.seviye) test edilmiştir.(Enterococcus hirae ATCC 10541)

Kärcher Servis Tic. A.Ş. modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

SICAK SU FARK YARATIR!

Çoğu durumda kir sadece sıcak suyla çözülebilir; **155 °C**' e varan sıcaklık ile fark yaratan temizlikten faydalanabilirsiniz. Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makineleri sayesinde zamandan tasarruf edebilir, daha hijyenik bir temizlik sağlayabilirsiniz.

HDS 5/15 U

Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yerden tasarruf sağlayan dik konumlu tasarım.
- Tek düğme ile kontrol
- Kolay taşınabilme özelliği
- Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı : 80 °C



Teknik bilgiler		
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Bağlantı yükü	kW	2.7
Su debisi	l/sa	450
Çalışma basıncı	bar / MPa	150 / 15
Maks. sıcaklık	°C	80
Ağırlık	kg	71.4
Boyutlar (U x G x Y)	mm	618 x 618 x 994
Yakıt tankı	l	6.5
Yakıt tüketimi, tam yük	kg/h	2.4
Sipariş No.		1.064-912.0

HDS 8/18 4 C Basic

Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Ekonomik ecoefficiency modu
- Kolay kullanım
- Dört kutuplu su soğutmalı elektrikli motoru
- Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı : 80 °C



Teknik bilgiler		
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW	6
Su debisi	l/sa	300-800
Çalışma basıncı	bar / MPa	30-180
Maks. sıcaklık	°C	80
Ağırlık	kg	119.4
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1060 x 650 x 920
Yakıt tankı	l	15
Yakıt tüketimi, tam yük	kg/h	5
Yakıt tüketimi, ecoefficiency	kg/h	4
Sipariş No.		1.174-907.0

HDS 10/20 4 M

Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Ekonomik ecoefficiency modu
- İki farklı deterjan tankı
- Uç fazlı motor: su soğutmalı
- Buhar modundaki çalışma sıcaklığı : 155 °C



Teknik bilgiler		
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW	7.8
Su debisi	l/sa	500-1000
Çalışma basıncı	bar / MPa	30-200 / 3-20
Maks. sıcaklık	°C	80 / 155
Ağırlık	kg	168
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1330 x 750 x 1060
Deterjan tankı	l	20 + 10
Yakıt tankı	l	25
Yakıt tüketimi, tam yük / ecoefficiency	kg/h	6.4 / 5.1
Sipariş No.		1.071-900.0

HDS-E 8/16-4 M 24KW

Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı 4 kutuplu, düşük devirli trifaze motor.
- Ekonomik ecoefficiency modu
- İki farklı deterjan tankı
- Maksimum sıcak su çalışma sıcaklığı : 85 °C



Teknik bilgiler		
Besleme gerilimi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Bağlantı yükü	kW	29.5
Su debisi	l/sa	300-760
Çalışma basıncı	bar / MPa	30-160 / 3-16
Maks. sıcaklık	°C	45 / 85
Ağırlık	kg	122.1
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1330 x 750 x 1060
Deterjan tankı	l	20 + 10
Sipariş No.		1.030-904.0



**Kimyasal kullanmadan
bakterileri %99,99 öldürür**

SERTİFİKALI DEZENFEKSİYON*

*prEN16615 standartlarında, PVC zemin yüzeylerde SG 4/4 (lamelli zemin başlığı ile, 30 cm/san., maksimum buhar seviyesi, minimum VapoHydro test edilmiştir. (Enterococcus hirae ATCC 10541)



Kärcher Servis Tic. A.Ş. modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilirsiniz veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kärcher Servis Ticaret A.Ş.
Müşteri Destek Hattı 0850 288 30 00

www.karcher.com.tr
facebook.com/KarcherTurkiye