

## ROMÖRK TİPİ SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Mobil kullanım imkanı sağlayan **Römork Tipi Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi** belediye hizmetlerinde, farklı inşaat şantiyelerinde ve endüstriyel alanlarda sıcak sulu yüksek basınçlı temizlik için mükemmel bir çözümdür.

**Kullanım Alanları:**

- Afiş sökme,
- Grafit yazı temizliği,
- Alt ve üst geçitlerin temizliği,
- Yol ve kaldırım yıkama,
- Çöp konteynerlerinin ve etraflarının temizliği,
- Tarihi mekânlardaki mermer yüzeylerin temizliği,
- Otobüs, raylı ulaşım araçları bekleme ve yolcu alma istasyonlarının temizliği,
- Vektör ve haşereler ile mücadele,
- Sakız çıkarma



Sipariş No : 1.524-954.2

1.524-954.2

**Teknik özellikler****HD 9/23 Ge Tr1****HD 9/23 De Tr1**

|                         |            |   |                                 |                                |
|-------------------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Boyutlar (UxGxY)        | mm         | : | 3560x1496x1484                  | 3560x1496x1484                 |
| Motor                   | kW / BG    | : | 8,7 / 11,8 Honda benzin Stage V | 6,8 / 9,2 Yanmar dizel Stage V |
| Su debisi aralığı       | litre/saat | : | 400 -930                        | 400 -930                       |
| Çalışma basıncı aralığı | bar        | : | 40 -230                         | 40 -230                        |
| Boş / Toplam ağırlık    | kg         | : | 570 -1600                       | 570 - 1600                     |
| Yakıt tankı             | litre      | : | 6,1                             | 5,4                            |
| Su tankı                | litre      | : | 1000                            | 1000                           |

**Standart donanım**

- Yüksek mukavemetli güçlü şasi
- Amortisör sistemli römork sistemi
- Kumada ve kontrol paneli
- Tek düğme ile çoklu fonksiyon çalıştırma
- Elektrikli motor çalıştırma sistemi
- Aksesuar ve temizlik kimyasalları için geniş depolama alanı
- Sürekli temiz su besleme sistemi
- Paslanmaz malzemeli su tankı
- Donmaya karşı koruma sistemi
- Hortum makara sistemi
- 1 adet 15 metre ¼"basınçlı yıkama hortumu
- 1 adet yıkama genişliği ayarlanabilir yıkama tabancası
- Kolay açılabilir ve anahtarlı kilit mekanizmalı tip kontrol ünitesi kapak sistemi
- Motor koruma braketi
- 20 litre yakıt tankı (opsiyonel)
- Kumlama aparatı (opsiyonel)
- Ters vakumlu zemin yıkama aparatı (opsiyonel)
- Döner nozul (opsiyonel)
- Sakız çıkarma aparatı (opsiyonel)
- Köpük atma aparatı (opsiyonel)
- Harici su doldurma pompa ve hortumu (opsiyonel)

KÄRCHER

