

ROMÖRK TİPİ SICAK&SOĞUK SULU YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Mobil kullanım imkanı sağlayan **Römork Tipi Sıcak Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi** belediye hizmetlerinde, farklı inşaat şantiyelerinde ve endüstriyel alanlarda sıcak sulu yüksek basınçlı temizlik için mükemmel bir çözümdür.

Yıkama sistemi kabinli römork içine monte edilebildiği gibi Skid modeli de uygun van ve kamyon şasi araçlara monte edilebilmektedir.

Kullanım Alanları:

- Afiş sökme,
- Grafit yazı temizliği,
- Alt ve üst geçitlerin temizliği,
- Yol ve kaldırım yıkama,
- Çöp konteynerlerinin ve etraflarının temizliği,
- Tarihi mekânlardaki mermer yüzeylerin temizliği,
- Otobüs, raylı ulaşım araçları bekleme ve yolcu alma istasyonlarının temizliği,
- Vektör ve haşereler ile mücadele,
- Sakız çıkarma
- Köpük atma ve dezenfektan
- Trafik kazası sonrası yol temizliği
- Yabani ot yakma (sadece HDS 17/20 ve HDS 13/20 modelleri için)



Sipariş No	: 1.524-952.2	1.524-952.2	1.524-521.2	1.524-521.2
Teknik özellikler	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1	HDS 9/50 De Tr1
Boyutlar (UxGxY)	mm : 3646x1747x1735	3646x1747x1735	3646x1747x1735	3646x1747x1735
Motor	kW / BG : 18,5 / 25 Yanmar dizel Stage V	18,5 / 25 Yanmar dizel Stage V	18,5 / 25 Yanmar dizel Stage V	18,5 / 25 Yanmar dizel Stage V
Su debisi aralığı	litre/saat : 900 -1700	900 -1300	650 -1300	500 -900
Çalışma basıncı aralığı	bar : 60 -200	60 -200	100 -350	150 -500
Sıcak su çalışma aralığı	°C : 30 -98	30 -98	30 -98	30 -98
Boş / Toplam ağırlık	kg : 950 / 1600	950 / 1600	950 / 1600	950 / 1600
Yakıt tankı	litre : 100	100	100	100
Su tankı	litre : 500	500	500	500

Standart donanım

- Yüksek mukavemetli güçlü şasi
- Amortisör sistemli römork sistemi
- 30- 98°C aralığında brülör ısıtma sistemi
- Kumada ve kontrol paneli
- Tek düğme ile çoklu fonksiyon çalıştırma
- Eko kullanım modu
- Anahtarlı çalıştırma
- Aksesuar ve temizlik kimyasalları için geniş depolama alanı
- Sürekli temiz su besleme sistemi
- Paslanmaz malzemeli su tankı
- Donmaya karşı koruma sistemi
- Hortum makara sistemi
- 1 adet 20 metre 3/8 veya 1/4" basınçlı yıkama hortumu
- 1 adet yıkama genişliği ayarlanabilir yıkama tabancası
- Kolay açılabilir ve anahtarlı kilit mekanizmalı tip motor ve kontrol ünitesi kapak sistemi
- Kumlama aparatı (opsiyonel)
- Ters vakumlu zemin yıkama aparatı (opsiyonel)
- Döner nozul (opsiyonel)
- Sakız çıkarma aparatı (opsiyonel)
- Köpük atma aparatı (opsiyonel)
- Yabani ot yakma aparatı (opsiyonel /sadece HDS 17/20 ve HDS 13/20 modelleri için)
- 140 °C kadar buhar modu (opsiyonel / sadece HDS 17/20 ve HDS 13/20 modelleri için)

