

## Bauernverbandsaktion 2020


# Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S Farmer Adv

Kraftvoller und sehr mobiler Heißwasser-Hochdruckreiniger mit hohem Bedienerkomfort. Umweltschonend durch Eco-Funktion (60°C), optimierten Brenner mit Turbogebüse und Abgastemperaturbegrenzer. 25 l Brennstofftank. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmittel tanks. Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung. Herausragenden Arbeitskomfort bietet die neue EASY!Force-Hochdruckpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft. Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige aller Betriebszustände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Sehr mobil durch große Räder, Lenkrolle, Kipphilfe und Schubbügel. Das neue Sonderzubehör LED-Düsenlicht wird einfach an das Strahlrohr montiert und leuchtet den Arbeitsbereich aus.

### Standardzubehör:

- EASY!Force-Hochdruckpistole
- Unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- **NEU:** LED-Düsenlicht

- + **Automatische Schlauchtrommel** komplett mit:  
20 m HD Longlife-Schlauch, Halter  
Adapter Rohrleitung, Verbindungsschlauch (Best.-Nr.: 2110-011.0)



**Bio-Diesel:**  
Uneingeschränkter  
Betrieb ab 10°C



Inkl. automatischer  
Schlauchtrommel



Das LED-Düsenlicht  
wird an das Strahlrohr  
montiert und leuchtet  
den Arbeitsbereich aus.

**Best.-Nr. 1.071-922.0 +**  
**Best.-Nr. 2.110-011.0**

## Technische Daten

Stromart	3 / 400 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	600 - 1100	l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 / 3 - 18	bar / MPa
max. Temperatur	80	°C
Anschlussleistung	8,0	kW
Verbrauch Heizöl (ECO, max. 60°C)	5,9	kg/h
Tankinhalt Brennstoff	25	l
Tankinhalt Reinigungsmittel	20 + 10	l
Gewicht (ohne Zubehör)	170	kg
Maße (L x B x H)	1330 x 750 x 1060	mm