

KÄRCHER

makes a difference



業務用 温水高圧洗浄機

HDS 8/17 M

選ばれたクリーニング性能

パワフルな洗浄力で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

HDS 8/17 M



車両の洗浄に



大型の工場にも

1 省エネ・清掃コスト削減 低燃費の高性能ボイラー

ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。

(ヒートコイル：3年保証)

高い耐久性の
ステンレス製
ヒートコイル



2 簡単シンプル操作 わかりやすい操作パネル

操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。



わかりやすい操作パネルで誤操作を防止

3 作業効率アップ 圧力・水量を自在に調整

手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。



手元の圧力・水圧調整で作業効率が向上

4 清掃効率の向上 パワースルで効率よく洗浄

独自開発のパワースルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。



他社比較
プラス40%の
衝撃圧力

他社ノズル
ムラあり▶



ケルヒヤー
パワースル
ムラ無し▶



5 高い移動性・収納性 優れた移動性で清掃範囲を拡大

大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

高压ホース10m
注文番号：6.110-038.0

トリガーガン
注文番号：4.118-005.0

サーボプレスユニット
注文番号：4.118-008.0

AVS スプレーランス
1,050mm
注文番号：4.112-000.0

ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号：4.112-011.0

ノズルチップ 25度
(パワースル)
ノズルサイズ 045
注文番号：2.113-022.0

ワンタッチカップ
リング (本体側)
注文番号：2.645-007.0

サポートレバー
注文番号：4.321-380.0

洗浄効果の向上に

高压洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー加熱温度*1 (°C)	モーター入力 / 出力 (kW)	燃料タンク (L)	洗浄剤タンク (L)	水道ホース (m)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS 8/17 M	1.077-912.0 (50Hz) 1.077-913.0 (60Hz)	3相 200	430-800	3-17	30-155	6.0/4.2	25	20+10	7.5	4.5	156	1,330×750×1,060

● ホース・コード類の長さ：実寸を±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

*1.ボイラー加熱温度は吐出部分の水温とは異なります。

取扱店

ケルヒヤー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

» 業務用製品コールセンター

» サービスフロント

TEL:045-777-7410

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-777-7411

FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)