

# KÄRCHER

makes a difference



## IDÉAL POUR PROFESSIONNELS.

La productivité la plus élevée à ce jour.


PROFESSIONAL | NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

# NT 65/2 Tact<sup>2</sup>



## Une machine populaire et une machine polyvalente.

Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 65/2 Tact<sup>2</sup> dispose d'un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact<sup>2</sup>. Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d'air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l'aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact<sup>2</sup>) permet de conserver une puissance d'aspiration constante même pendant l'aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.



### 1 Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales.



### 2 Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.



### 3 Rangement des accessoires intégré

- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.



### 4 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.

## Caractéristiques techniques et équipement

### NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

- = Haut niveau de mobilité
- = Performance excellente
- = Construction solide

#### Caractéristiques techniques

<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	2 x 66
<b>Dépression</b>	<b>mbar/kPa</b>	221/22.1
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	65
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	2760
<b>Diamètre nominal standard</b>		ID 40
<b>Longueur câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastic
<b>Nombre de moteurs</b>		2
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	24.5
<b>Dimensions (LxWxH)</b>	<b>mm</b>	575x490x880

#### Équipement

Produit	Référence	Description
NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	1.667-310.0	NT 65/2 Tact <sup>2</sup> , 65 liter gallon capacity, all-purpose wet/dry vacuum with dual motors

#### Accessoires

Référence	Description
■ 6.903-033.0	Suceur Fentes DN40
■ 5.032-427.0	Coude C40
■ 6.907-277.0	Filtre plissé plat (PES) M 0,95 m <sup>2</sup>
■ 6.907-408.0	Buse de sol emballé gris basalte DN40
■ 6.900-275.0	Tuyau d'aspiration DN40-0,55m
□ 2.863-026.0	CS 40 Me
□ 6.904-364.0	Filtre-chassis plissé emballé HEPA 0,95 m <sup>2</sup>

■ Inclus □ Optionnel

Veillez nous contacter pour plus  
d'informations:

**Kärcher Canada Inc.**

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006

Fax 800-465-6013

[www.karcher.ca](http://www.karcher.ca)

[sales\\_kci@karcherna.com](mailto:sales_kci@karcherna.com)