# **KARCHER**

Aktionsangebot exklusiv für Mitglieder im Bauernverband





Anbausatz Schlauchtrommel
Dieser als Sonderzubehör erhältliche
Anbausatz mit pulverbeschichteter
Schlauchtrommel und mit 40 m Hochdruckschlauch ermöglicht eine hohe
Reichweite.

# HD 20/15-4 Cage Plus Farmer

Mit einer immensen Schwemmleistung von 2000 I/h und einem Arbeitsdruck von 150 bar überzeugt der unbeheizte Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus bei wasserintensiven Anwendungen und ist somit ideal zur Stallreinigung geeignet. Mit dem Sonderzubehör "Anbausatz HD-Schauchtrommel" mit 40 m Hochdruckschlauch wird komfortabel eine besonders hohe Reichweite erzielt.

## 1 Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

# THE STATE OF THE S

#### 100 % weniger Haltekraft

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



#### 80 % Zeitersparnis

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22x1,5 und M18x1,5



#### 400 % längere Lebensdauer

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlgene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Ristellen ind

## 2 Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.

# **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





## HD 20/15-4 Cage Plus Farmer

### Sonderzubehör: Anbausatz Schlauchtrommel

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Automatischer Sanftanlauf und High-End-Pistole
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität
- Pulverbeschichtet
- Mit 40 m Hochdruckschlauch

Technische Daten			
Bestell-Nr.		1.353-906.0 9.702-394.0	
EAN-Code		4054278157900	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	
Fördermenge	l/h	500-2000	
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-150 / 3-15	
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19	
Max. Zulauftemperatur	°C	60	
Anschlussleistung	kW	11	
Gewicht	kg	110	
Abmessungen (L × B × H)	mm	957 × 686 × 1080	

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force-Pistole Advanced
Hochdruckschlauch	m	15 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		
Dreckfräser		I .
Anti-Verdreh System (AVS)		-
Druckabschaltung		I .
stufenlose Druck- und Wassermengen- regulierung		
Hochdruckstrahlrohr		
Servo Control		

■ Im Lieferumfang enthalten.