

**Aktionsangebot
exklusiv für
Mitglieder im
Bauernverband**

**Förderfähig gem.
AFP-Richtlinien***



HD 9/18-4 Cage Farmer Adv:
Inkl. automatischer Hochdruck-
schlauchtrommel mit Aufhängung
zur Wandmontage inkl.
20 m Hochdruckschlauch +
10 m Verbindungsschlauch.

Stationärer Melkstandreiniger HD 9/18-4 Cage Farmer Adv HD 9/18-4 Cage Farmer

Der Hochdruckreiniger HD 9/18-4 Cage Farmer Adv punktet mit 900 Litern Wasserdurchsatz pro Stunde, Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben, besser Dichtungstechnik und langen Serviceintervallen.




100 % weniger Haltekraft
Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.



80 % Zeitersparnis
Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



400 % längere Lebensdauer
Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.



1 Langlebig und zuverlässig

- 4-poliger elektrischer Motor.
- Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

2 Robust und sicher

- Stabile Rohrrahmenkonstruktion gewährleistet einen optimalen Schutz des Geräts.
- Integrierte Griffe für Transport.

3 Servicefreundlich

- Hervorragender Zugang zu allen relevanten Komponenten.
- Großer WassereingangsfILTER für eine leichtere Wartung.

4 Flexibel einsetzbar

- Das Gerät kann am Boden oder an der Wand angebracht werden.
- Durchdachte Pistilenablage mit automatischer Geräteabschaltung

* Der Käufer ist für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlich.



Stationärer Melkstandreiniger HD 9/18-4 Cage Farmer Adv | HD 9/18-4 Cage Farmer

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.700-663.0 9.700-665.0	
Stromart	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	450-900
Arbeitsdruck	bar / MPa	70-180 / 7-18
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Anschlussleistung	kW	5,9
Gewicht	kg	55
Abmessungen (L x B x H)	mm	640 x 360 x 500

Ausstattung

Handspritzpistole	EASY!Force-Pistole Advanced	
Strahlrohr	mm	840
Powerdüse	■	
Druckabschaltung	■	
Servo Control	-	
HD-Schlauch	■ 20 m Longlife (inkl. 10 m Verbindungsschlauch) ■ 15 m	
Schlauchtrommel inkl. Aufhängung	■ Automatisch -	

■ Im Lieferumfang enthalten