

KÄRCHER

makes a difference



写真はローラーブラシ プレミアムタイプ

業務用 自走式床洗浄機 (各種：スタンダードタイプ、プレミアムタイプからお選びいただけます)

BR 45/40 W Bp ローラーブラシモデル

BR 55/40 W Bp ローラーブラシモデル

BD 43/40 W Bp 17インチ ディスクブラシモデル

BD 51/40 W Bp 20インチ ディスクブラシモデル

選ばれたクリーニング性能

高い洗浄能力のローラーブラシ (BR) で床洗浄を効率的に
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から



製品動画はこちら

業務用 自走式床洗浄機 (各種:スタンダードタイプ、プレミアムタイプからお選びいただけます)

BR 45/40 W Bp ローラーブラシモデル

BR 55/40 W Bp ローラーブラシモデル

BD 43/40 W Bp 17インチ ディスクブラシモデル

BD 51/40 W Bp 20インチ ディスクブラシモデル



BR 45/40 W Bp
BR 55/40 W Bp

BD 43/40 W Bp
BD 51/40 W Bp
※写真はプレミアムタイプ



公共施設の床洗浄に(写真:プレミアムタイプ)



店舗内の床洗浄にも


1 扱いやすい操作性

高い操作性で効率良く洗浄

自走式のため、作業や移動時の負担を軽減します。また、作業者が操作するスイッチ類は色分けされており、操作ミスを防止します。



軽く押すだけの自走式



操作スイッチは黄色で統一

2 操作システム管理

鍵管理システムで、いつでも均一な洗浄が可能

世界初の鍵管理システムを採用。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定し、作業者は設定の範囲内で洗浄を行います。どなたが作業しても、均一な洗浄結果が得られます。



■鍵管理システム
鍵で洗浄内容を管理することで操作ミスやスピード超過による事故を防止。



3 便利な機能

プレミアムタイプだけの3つの機能

自動洗浄剤希釈機能
洗浄剤を必要な量だけボトルから直接使用するので経済的です。



ワンタッチ給水機能
給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。



ワンタッチタンク洗浄機能
洗浄後の汚水タンクを、手を使わずに洗浄することができます。



4 高いメンテナンス性

作業時間を短縮

工具を使わずに簡単にブラシやスクイジーの交換が可能です。メンテナンス時間を削減します。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定
2年
業務用製品
保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

ローラーブラシ 標準 2本
BR 45/40 用 450mm
注文番号: 4.762-392.0
(注文番号は1本)



ディスクブラシ 標準 1個
BD 43/40 用 430mm
注文番号: 4.905-022.0



スクイジーセット
ストレートスクイジー
850mm
注文番号: 4.777-401.0



スクイジーゴム 耐油性
890mm(2枚1組)
注文番号: 6.273-207.0



メンテナンスフリー
バッテリー 2個
注文番号: 9.548-238.0
(注文番号は1個)

充電器は本体内置型

洗浄効果の向上に

床洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



| 機種名 | 注文番号*1 | 動力 | 作業幅 洗浄/吸引 (mm) | タンク容量 洗浄水/汚水 (L) | 清掃能力*2 (m ² /h) | ブラシ面圧 (g/cm ²) | ブラシ回転数 (rpm) | 質量*3 (kg) | 寸法 長さ×幅×高さ (mm) |
|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| BR 45/40 W Bp | 0.300-191.0 (スタンダードタイプ) | バッテリー (24V 105 Ah) | 450 / 850 | 40 / 40 | 1,800 | 140 | 600-1,200 | 164 | 1,249×520×1,145 |
| BR 55/40 W Bp | | | 550 / 850 | | 2,200 | 140 | 600-1,200 | | 1,249×620×1,145 |
| BD 43/40 W Bp | 0.300-190.0 (プレミアムタイプ) | | 430 / 850 | | 1,800 | 30 | 180 | | 1,331×537×1,145 |
| BD 51/40 W Bp | | | 508 / 850 | | 2,200 | 30 | 180 | | 1,369×575×1,145 |

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) 1つの番号が4機種に対応、ご注文の際は注文番号と製品名が必要になります ※2) 作業速度4km/時 ※3) 質量はバッテリー込、洗浄剤無し

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

≫ サービスフロント

TEL: 045-777-7410

TEL: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

FAX: 045-777-7411

FAX: 045-438-1320

(各窓口の受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く))