

KÄRCHER

AKTION

WENN ES HART WIRD: IVR

Profitieren Sie jetzt von der M-zertifizierten Sonderausführung IVR 35/20-2 Sc Me für brennbare Stäube.



DAS EINSTIEGSMODELL IN DIE ROBUSTE KLASSE.



Industrie-/Gewerbestaubsauger IVR 35/20-2 Sc Me

Art.-Nr. 9.521-486.0

Max. Unterdruck:	22 kPa (220 mbar)
Max. Luftfördermenge:	360 Nm ³ /h (6000 l/min.)
Schutzklasse:	IP X4
Sammelbehältervolumen:	36 Liter V2A, Edelstahl
Antriebseinheit:	2,0kW: 220 mbar - 360 cbm/h
Einsatzdauer:	2-3 h/Tag (Wechselstromausführung)
Abmessungen:	740×580×1,104 mm
Staubklasseneignung:	M
Lieferumfang:	Taschenfilter Staubklasse M, Filterpatrone Staubklasse H, ohne Zubehör
Einsatzgebiet:	Brennbare Stäube mit einer Mindest- zündenergie (MZE) grösser 1 mJ*

Aktionspreis:

CHF 3590.- statt CHF 4490.-
gültig vom 01.03. - 30.09.2021

GEEIGNET FÜR BRENNBARE STÄUBE.

Die Sonderausführung IVR 35/20-2 Sc Me für brennbare Stäube ist mit einem Taschenfilter der Staubklasse «M» und einer Filter-Patrone der Staubklasse «H» als Zusatzfilter ausgestattet.**



Taschenfilter «M» 1,4 m²



Filter «H» 0,37 m²

1. Filterstufe (1. Kapselung)

- Hochwertiger und langlebiger Taschenfilter für beste Abscheideergebnisse
- Effiziente Filterreinigung und grosse Filterfläche von 1,4 m²
- Staubklasse M für beständig hohe Filterleistung
- Eignung für gefährlichen Staub mit Grenzwerten >=0,1 mg/m³ bei gewerblicher Beanspruchung.
- Durchlassgrad D<0,1% Filter aus Polyester-Nadelfilz
- Mit Abnahmezeugnis nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA.

2. Filterstufe (2. Kapselung)


- Filterpatrone ø 375×43 mm mit 0,37 m²
- Staubklasse H14 zertifiziert
- Wirkungsgrad nach dem MPPS Testverfahren (EN 1822)
- Klasse H 99,995 %
- Filtermaterial: Glasfaserpapier 973029 + Papierfließ 973005



*Alle Staubexplosionsklassen (St1 bis St3), Brennzahklassen (BZ1 bis BZ6) sowie Stäube der Klassen IIIA: brennbare Flusen, IIIB: nicht leitfähiger brennbarer Staub, IIIC: leitfähiger brennbarer Staub

**Ausgenommen Stäube mit extrem niedriger Mindestzündenergie (MZE <1 mJ), z. B. Toner, Gewebe, Aluminium Pulver, Bleisäure etc.
Keine Aufstellung in einer explosionsgefährlichen Atmosphäre.

QUALITÄT AUS DEM HAUSE KÄRCHER.



ROBUSTES MATERIAL, INDUSTRIETAUGLICHES DESIGN

Die Industriesauger der IVR-Serie zeichnen sich durch Wendigkeit, Robustheit und Langlebigkeit aus. Die Materialdicke von 1,25 mm und meist geschweisste Verbindungen sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei abrasivem Sauggut.



SCHALLGEDÄMPFTE ANTRIEBSEINHEIT

Spritzwassergeschützt mit 2× 1,0 kW Hochleistungs-Bypass Saugturbinen und integriertem Sicherheitsfilter. Die Schalldämpfer an den Ausblasrohren sorgen für ein angenehmes Arbeitsgeräusch bei hoher Saugleistung.



STAUBARME ENTLEERUNG

Staubarme Entleerung dank PE-Rundbodensack inklusive Niederhalter und Druckausgleichsschlauch zwischen Filterkammer und Behälter verhindert, dass der PE-Einlagesack nach Oben gezogen wird.

Optionales Zubehör:

PE-Rundbodensack 30 l, Art. Nr. 9.980-838.0

Niederhalter Rundbodensack 30 l, Art. Nr. 9.975-398.0

VIelfÄLTIGE ANWENDUNGSBEREICHE.

Bäckerei



Schreinerei



Futtermittelindustrie



Metallbau



Kunststoffindustrie



Pharmaindustrie



INTERESSE GEWECKT?

Wir beraten Sie gern:

Kärcher AG

Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Tel. +41 844 850 868

E-Mail professional@ch.kaercher.com

kaercher.ch

Alle Preise inkl. MwSt. und vRG. Preisänderungen,
technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

