

KÄRCHER

SKONCUJTE S PRACHOM V PRIEMYSELNÝCH HALÁCH A DIELŇACH

AKCIA

**IVR 35/20-2 Sc Me „M-AS“
s doplnkovým HEPA filtrom H14
bez príslušenstva**

€ *2.505,-

(namiesto pôvodných € 2.745,-)

Vysoko výkonná trieda strojov IVR prináša:

- Tangenciálny prívod
- Cyklónový odlučovač
- Vreckový filter s plochou až 1,4 m² a manuálnym oklepom
- Vysoký sací výkon
- Odolná konštrukcia

Špeciálna edícia: S vreckovým filtrom (prachová trieda filtra „M“) vo vodivom prevedení a prídavným partrónovým filtrom s prachovou triedou „H“. S touto kombináciou je možné aj vysávanie horľavého prachu.**



Vreckový filter PE „M“ 1,4 m²

Patrónový filter „H“ 0,37 m²

Akcia je platná do 30.6.2021

*Ceny sú uvedené bez DPH.

**Okrem prachu s extrémne nízkou minimálnou energiou vznietenia (ME <1 mJ), napr. tonerový, hliníkový prach, kyselina olovnatá atď.

AKCIA

Trieda prachu M pre priemyselné vysávače IVR 35/20-2 Sc Me „M-AS“ s doplnkovým filtrom HEPA H14 bez príslušenstva

- Max. vákuum: 22 kPa (220 mbar)
- Prietok vzduchu: 100 l/sec - 360 m³/hod
- Vreckový filter 1,4 m², Kat. „M“
- HEPA filter 0,37 m², Kat. HEPA H14
- Trieda ochrany: IP X4
- Objem zbernej nádoby: 36 l
- Druh prúdu (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- Rozmery (d x š x v): 740 x 580 x 1.104 mm

Objednávacie číslo: 9.714-084.0



Sada príslušenstva na vysávanie pevných látok a prachu DN50 3m

€ *499,-

(namiesto pôvodných € 969,-)

Sada príslušenstva pre priemyselné vysávače

- Predĺžovacia hadica PVC 3m DN50 (9.988-090.0)
- Rukoväť koleno 45° (9.977-678.0)
- Sacia trubica DN50 850mm (9.977-531.0)
- Podlahová hubica 370mm (9.987-612.0)
- Štrbinová hubica DN50 (9.988-117.0)
- Štetinová kefa (9.981-432.0)

Objednávacie číslo: 9.989-662.0



PORADENSTVO A PREDVEDENIE ZDARMA

Možnosti obstarania: kúpa, leasing, dlhodobý prenájom



Trieda prachu M vhodná pre nebezpečný prach s medznými hodnotami $> = 0,1 \text{ mg} / \text{m}^3$ pre komerčné použitie. Priepustnosť $D < 0,1\%$ pre odsávanie bežného aj karcinogénneho prachu podľa Gef. Stoff. - V § 35, s výnimkou zvlášť nebezpečných karcinogénnych nebezpečných látok podľa § 15a, filter vyrobený z polyesterovej ihlovej plsti s preberacím certifikátom, podľa DIN EN 60335-2-69, príloha AA.



Tento model je vhodný na vysávanie horľavých prachových, nevodivých a vodivých horľavých prachov (bez inštalácie vo výbušnom prostredí) s minimálnou energiou vznietenia $> 1 \text{ mJ}$, všetky triedy výbuchu prachu St1 až St3, skupina zariadení II, kategória 2 / -D c 100°C . Zariadenie umiestnite mimo zóny 22. Nevhodné pre prach s extrémne nízkou minimálnou energiou vznietenia ($ME < 1 \text{ mJ}$), ako je hliníkový prášok, horčíkový, tonerový, titánový, sírový prach, stearát olovnatý