

Con nuestros aspiradores en autoservicio configurables individualmente, recibe la máxima potencia de aspiración, comodidad y un diseño innovador.



Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212
www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34 90 217 00 68
+34 93 846 44 47
Fax +34 93 846 55 05
+34 93 846 33 73
kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México

Kärcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75
info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina

Kärcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires
Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000
info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar

MI/Po. - 01/2018 - N° de pedido 0025-436.0 - Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro - Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas.

KÄRCHER

makes a difference



PRÓXIMA PARADA: ASPIRAR

El aspirador en autoservicio SB VC

PROFESSIONAL | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

**ASPIRAR EN UNA
NUEVA DIMENSIÓN**



POTENTE, CÓMODO E INDIVIDUAL

Desarrollado para las máximas exigencias en cuanto a potencia de aspiración, comodidad y diseño y con muchas posibilidades de configuración individual.

Con nuestro aspirador en autoservicio SB VC, cuenta en todo momento con el equipo que mejor se adapta a su negocio. Los refinados detalles técnicos permiten un servicio sin problemas y muy sencillo. La limpieza automática del filtro Tact garantiza una potencia de aspiración máxima y constante. El dispositivo de recuperación automática de la manguera con varilla de fibra de vidrio, minimiza el contacto con el suelo. La boquilla aspiradora ergonómica se adapta tan bien a la mano que casi es una lástima que el trabajo se termine de forma tan rápida.

PRESTACIONES

Limpieza automática del filtro Tact
La limpieza del filtro patentada Tact proporciona una potencia de aspiración máxima y constante. Al mismo tiempo, el sistema Tact prolonga la vida útil del filtro y de la turbina, así como los intervalos para el cambio del filtro.

Gran superficie de filtrado
Menos es más: un filtro pequeño y compacto, pero con una superficie de filtrado un 50 % superior a la de equipos comparables. El cambio del filtro se realiza de manera muy rápida y fácil.

Depósito para la suciedad ergonómico
El gran volumen útil prolonga los intervalos de vaciado del depósito para la suciedad. Y el vaciado es muy sencillo.

Dispositivo de recuperación automática de la manguera con varilla de fibra de vidrio
El dispositivo de recuperación automática de la manguera con varilla de fibra de vidrio, minimiza de manera eficaz el contacto de la manguera con el suelo para garantizar un desgaste mínimo e impedir la entrada de suciedad en el vehículo.



Cambio sencillo de la manguera de aspiración
Cuando tenga que cambiar la manguera, lo hará fácilmente, ahorrando tiempo y costes.

Boquilla aspiradora ergonómica
La nueva boquilla aspiradora brinda a sus clientes unos resultados de limpieza excelentes tanto en las juntas y grietas como en las superficies. La particular estructura de la superficie de la empuñadura permite un aspirado eficaz para garantizar la satisfacción de los usuarios.

Monedero electrónico (opcional)
Gracias a la programación individual y sencilla puede registrar diferentes tipos de monedas y fichas con un solo monedero.

Turbina Ec de larga vida útil (opcional)
Con el motor DC sin escobillas, opcional, tendrá una vida útil considerablemente más larga.

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN INDIVIDUALES

Diferentes sistemas de inicio

Indicador del tiempo restante en segundos

Sistema de tres llaves



Color específico para cada cliente

Turbina Ec

Versión de una o dos plazas

DATOS TÉCNICOS				
	SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Número de plazas de aspiración	2	1	2	1
Vida útil de la turbina (aprox.)	h	5000	5000	800
Caudal de aire	l/s	2 × 60	60	2 × 74
Vacío	mbar	2 × 244	244	2 × 254
Capacidad depósito para la suciedad	l	2 × 36	36	2 × 36
Consumo de potencia	kW	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38
Nivel de presión acústica	dB(A)	65	62	63
Tipo de corriente	~ / V / Hz	1 / 230 / 50/60	1 / 230 / 50/60	1 / 230 / 50/60
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200
Ref. de pedido	1.070-003.2	1.070-003.2	1.070-003.2	1.070-003.2