

makes a difference









ESPECIALISTAS EN APLICACIONES INDUSTRIALES

Nuestras barredoras industriales limpian en profundidad

RESISTENTES, VERSÁTILES, ECONÓMICAS


Nuestras barredoras se diseñan específicamente para las aplicaciones industriales más duras. Sobre todo destacan el robusto chasis de acero, los cepillos laterales a prueba de golpes y el accionamiento completamente hidráulico de todas las unidades funcionales. Puede elegir entre un accionamiento con diésel, gas líquido (LPG) o batería.



ENCUENTRE EL ADECUADO PARA USTED



KM 120/250 R D Classic, KM 120/250 R LPG Classic, KM 120/250 R Bp Pack Classic, KM 120/250 R Bp Classic KM 130/300 R D, KM 130/300 R D Classic, KM 130/300 R LPG, KM 130/300 R Bp Pack, KM 130/300 R Bp



Área de rentabilidad

Explicación del diagrama: tamaño mínimo de la superficie en m² por limpiar a partir del cual resulta rentable la aplicación del equipo.

Sea cual sea la barredora industrial que elija, obtendrá un gran rendimiento de barrido para realizar un trabajo rentable y rápido. Hemos diseñado todos los modelos poniendo énfasis en la eficacia y la fiabilidad, y los hemos equipado con componentes de alta calidad del sector de la maquinaria industrial y para la construcción.





KM 170/600 R D

KM 150/500 R D, KM 150/500 R D Classic, KM 150/500 R LPG, KM 150/500 R Bp Pack, KM 150/500 R Bp

Las barredoras de Kärcher son únicas por su conducción, filtrado y barrido, así como en cuanto a carga útil y diseño. Todas son muy ergonómicas y ofrecen la facilidad de manejo característica de la marca y a la altura de sus expectativas. Elija entre los equipos Classic y los estándar. Los de la gama Classic proporcionan un gran rendimiento

de barrido con una magnífica relación calidad-precio. En el caso de los equipos estándar, puede elegir entre diferentes kits de montaje y los cómodos equipamientos. Todos tienen en común la durabilidad de los componentes, el accionamiento completamente hidráulico y el depósito de suciedad de 250 a 600 litros.



POSIBILIDADES ILIMITADAS

Imagine que su barredora fuera exactamente como usted la quiere. Y ahí está. Su equipo de Kärcher tiene y hace todo lo que usted desea.







No estaríamos donde estamos si solo diseñáramos equipos de limpieza sin pensar en las personas que trabajan con ellos. En el caso de nuestras barredoras para uso industrial, cuenta con la posibilidad de configurar el equipo que mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a rendimiento y comodidad.

Para que se adapte perfectamente a sus tareas de limpieza y a sus necesidades específicas, ponemos a su disposición un amplio programa de kits de montaje y equipamientos. Elija un segundo o incluso tercer cepillo lateral. Mejore la retención de polvo fino mediante el sistema de pulverización de agua. Disfrute de una cabina de conductor con calefacción o aire acondicionado. Estas y muchas otras opciones, como los neumáticos a prueba de pinchazos o el techo protector, se pueden combinar entre ellas sin apenas restricciones. Además se encuentra disponible con diferentes tipos de tracción: motores diésel, de GLP con fácil mantenimiento o con accionamiento eléctrico silencioso y libre de emisiones.

LIMPIO Y SEGURO

La seguridad activa y pasiva que ofrecen nuestras barredoras es única en esta gama. Gracias a los estables bastidores de acero y al chasis de tres ruedas con centro de gravedad bajo, nuestras barredoras aúnan una conducción segura, una maniobrabilidad excelente y una gran comodidad.





El incomparable sistema EASY Operation de Kärcher facilita el control del equipo gracias a su manejo intuitivo y evita los errores de manejo. Le sorprenderá el fácil acceso al compartimento del motor para un mantenimiento rápido y sencillo. Además, permite cambiar el cepillo cilíndrico principal de barrido y el filtro sin necesidad de herramientas.

Nuestras barredoras no solo son extraordinariamente seguras y fáciles de utilizar, sino que también destacan sobre las demás por su limpieza. Desde 2018, nuestras barredoras industriales son las primeras de su gama en contar con la etiqueta PM10 y PM2.5 de la Asociación de Fabricantes Europeos de Maquinaria Municipal (EUnited Municipal Equipment). Estas etiquetas ofrecen una clasificación atendiendo al polvo fino que libera un equipo en uso. Todas las variantes de nuestras KM 130/300 R y KM 150/500 R han recibido la calificación más alta, 4 estrellas. Como es normal, esto nos llena de orgullo, pero lo que es aún más importante es que asegura para usted una limpieza de eficacia probada en la que podrá confiar en cualquier situación.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas		
		KM 170/600 R D	
Accionamiento		Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	
Potencia	kW	35	
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	23520 / 28000	
Ancho útil	mm	1350	
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1680 / 2000	
Depósito de suciedad	I	600	
Capacidad ascensional	%	18	
Velocidad de trabajo	km/h	14	
Superficie de filtrado	m²	10	
Peso	kg	1530	
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2450 × 1750 × 1665	

Equipamiento	
Filtro plegado plano de poliéster	
Limpieza de filtros man. / autom.	■/-
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable	1
Servodirección	
Vaciado en alto hidráulico	1
Ref. de pedido	1.186-127.0

■ Incluido en el equipo de serie.

Accesorios		
Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción
Cepillo cilíndrico estándar	6.987-441.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuado para todas las superficies.
Cepillo lateral estándar	6.987-467.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuado para todas las superficies.
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	2.851-284.7	Para aglutinar el polvo. Compuesto de un depósito de agua de acero inoxidable (65 l) y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.
Kit de montaie tercer cenillo lateral	2 851-277 7	Para aumentar el ancho de barrido y de este modo, también el rendimiento de superficie en más del 15 %









Especificaciones técnicas				
		KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic
Accionamiento		Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar
Potencia	kW	22	22,5	15,8
Tensión	V	-	-	-
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	18000 / 21600	18000 / 21600	18000 / 21600
Ancho útil	mm	1200	1200	1200
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Depósito de suciedad	I	500	500	500
Capacidad ascensional	%	18	18	18
Velocidad de trabajo	km/h	12	12	12
Superficie de filtrado	m²	7	7	10,5
Peso	kg	1415	1440	1400
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640

Equipamiento			
Filtro plegado plano de poliéster			-
Filtro de bolsa	-	-	
Limpieza de filtros man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable		•	
Servodirección	•		
Vaciado en alto hidráulico		•	
Ref. de pedido	1.186-123.0	1.186-124.0	1.186-134.0

[■] Incluido en el equipo de serie.

Σ	Especi	ficac	iones	técni	icas

		KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack
Accionamiento		Motor de corriente continua	Motor de corriente continua
Potencia	kW	10	10
Tensión	V	48	48
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	12000 / 14400	12000 / 14400
Ancho útil	mm	1200	1200
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1500 / 1800	1500 / 1800
Depósito de suciedad	1	500	500
Capacidad ascensional	%	12	12
Velocidad de trabajo	km/h	8	8
Superficie de filtrado	m²	7	7
Peso	kg	1380	2690
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2442 × 1550 × 1640	2442 × 1550 × 1640

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster		1
Filtro de bolsa	-	-
Limpieza de filtros man. / autom.	■ / -	■ / -
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable	•	1
Servodirección		
Vaciado en alto hidráulico	•	I
Ref. de pedido	1.186-125.0	1.186-130.0

■ Incluido en el equipo de serie.



Especificaciones técnicas				
		KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic
Accionamiento		Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar
Potencia	kW	17,5	15,8	15,8
Tensión	V	-	-	-
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 15500
Ancho útil	mm	1000	1000	1000
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Depósito de suciedad	1	300	300	300
Capacidad ascensional	%	18	18	18
Velocidad de trabajo	km/h	10	10	10
Superficie de filtrado	m²	5,5	5,5	7,8
Peso	kg	900	951	921
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430

Equipamiento			
Filtro plegado plano de poliéster			-
Filtro de bolsa	-	-	
Limpieza de filtros man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable			
Servodirección	•		
Vaciado en alto hidráulico	•		
Ref. de pedido	1.186-121.0	1.186-120.0	1.186-139.0

[■] Incluido en el equipo de serie.

Especificaciones técnicas			
		KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp
Accionamiento		Motor de corriente continua	Motor de corriente continua
Potencia	kW	5	5
Tensión	V	36	36
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	9100 / 10850	9100 / 10850
Ancho útil	mm	1000	1000
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1300 / 1550	1300 / 1550
Depósito de suciedad	1	300	300
Capacidad ascensional	%	12	12
Velocidad de trabajo	km/h	7	7
Superficie de filtrado	m²	5,5	5,5
Peso	kg	840	840

Equipamiento		
Filtro plegado plano de poliéster		1
Filtro de bolsa	-	-
Limpieza de filtros man. / autom.	I / -	■/-
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable	•	I
Servodirección		I
Vaciado en alto hidráulico		I
Ref. de pedido	1.186-129.0	1.186-122.0

2150 × 1330 × 1430

2150 × 1330 × 1430

mm

Dimensiones (la. × an. × al.)

[■] Incluido en el equipo de serie.



Especificaciones técnicas				
		KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic
Accionamiento		Motor de gas licuado de 4 tiempos / Kubota	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	Motor de corriente continua
Potencia	kW	17,5	15,8	5
Tensión	V	-	-	36
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	10800 / 13500	10800 / 13500	7200 / 9000
Ancho útil	mm	900	900	900
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Depósito de suciedad	1	250	250	250
Capacidad ascensional	%	18	18	14
Velocidad de trabajo	km/h	9	9	6
Superficie de filtrado	m²	6	6	6
Peso	kg	800	880	1220
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450

Equipamiento			
Filtro de bolsa			
Limpieza de filtros man. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Regulación del caudal de aspiración			
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable			•
Servodirección			
Vaciado en alto hidráulico	•		•
Ref. de pedido	1.186-001.0	1.186-000.0	1.186-003.0

[■] Incluido en el equipo de serie.

	_	•					
7	Ecn	OCI1	TCS	CIO	nac	tocr	nicas
4		GUII	II. c	ulu	IICO	Leci	IILAS

		KM 120/250 R Bp Classic
Accionamiento		Motor de corriente continua
Potencia	kW	5
Tensión	V	36
Rendimiento de superficie máx. con 1 / 2 cepillos laterales	m²/h	7200 / 9000
Ancho útil	mm	900
Ancho útil con 1 / 2 cepillos laterales	mm	1200 / 1500
Depósito de suciedad	1	250
Capacidad ascensional	%	14
Velocidad de trabajo	km/h	6
Superficie de filtrado	m²	6
Peso	kg	750
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2082 × 1250 × 1450

_	Paulina mianta
- 2	Equipamiento
_	

Filtro de bolsa	
Limpieza de filtros man. / autom.	■/-
Regulación del caudal de aspiración	1
Cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable	
Servodirección	1
Vaciado en alto hidráulico	
Ref. de pedido	1.186-002.0

■ Incluido en el equipo de serie.

TRABAJE EN SU ÉXITO, NOSOTROS LE APOYAMOS

Todo puede resultar mucho más fácil cuando se unen los talentos. Porque se consigue mayor éxito cuando perseguimos metas juntos, cuando nos complementamos y aprendemos unos de otros. Esto puede describirse como el principio del progreso. Nosotros lo llamamos «Kärcher Services». Una promesa de cooperación. De profesionales para profesionales.





Kärcher Services:

Una oferta integral de servicios del líder del mercado mundial. Y la continuación perfecta del sistema avanzado Kärcher con innovadoras herramientas, servicios a medida y soluciones de software de alto rendimiento.



Kärcher Lease - Leasing

A medida. Flexible. Seguro. Le proporcionamos la flexibilidad que necesita: con modelos de leasing y financiación para todas las necesidades.



Kärcher Used - Equipos de segunda mano

Cuando lo que necesita ya existe de segunda mano. ¿Por qué adquirirlo nuevo? ¿Mejor ahorrar costes? Tenemos el equipo de segunda mano adecuado para usted. Usado, revisado en su totalidad, de calidad y económico. La oferta cambia constantemente. Pregúntenos.





Kärcher Service - Servicio postventa

Servicio significa confianza. En todo momento. Servicios que realmente necesita. Una rápida reacción para una gran disponibilidad. Máxima conservación de valor y cumplimiento de todas las prescripciones legales.



Kärcher Service Packages -Paquetes de mantenimiento

Cada paquete de mantenimiento está diseñado exactamente para cubrir unas necesidades concretas. El volumen de servicios cubre desde la simple inspección en el marco de una prueba de seguridad obligatoria hasta el servicio completo, pasando por el mantenimiento dentro del plazo.



Kärcher Rent - Alquiler

Justo el equipo que necesita. Alquilar en lugar de comprar. Y recibir más: conocimientos técnicos y paquete Kärcher Full Service.

Estaremos encantados de asesorarle:

Sede central Alemania

Alfred Kärcher SE & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28–40 71364 Winnenden

Tel. +49-7195-14-0 Fax +49-7195-14-2212

www.kaercher.com

España

Kärcher, S.A. P.I. Font del Radium Calle Josep Trueta, 7 08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 +34 93 846 44 47

Fax +34 93 846 55 05 +34 93 846 33 73

kar_central@karcher.es www.karcher.es

México

Karcher México, S.A. de C.V. Circuito Poetas 68 Colonia Ciudad Satélite 53100 Naucalpan de Juárez Estado de México

Tel. +52-55-26-29-49-00 Fax +52-55-55-76-18-75

info@karcher.com.mx www.karcher.com.mx

Argentina

Karcher S.A. Colectora Oeste Panamericana Km 28.6 1611 Don Torcuato Provincia de Buenos Aires

Tel. +54-11 4748 5000 Fax +54-11 4748 5000

info@kaercher.com.ar www.kaercher.com.ar