

Bauernverbandsaktion 2021

Unbeheizter Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SX Plus Farmer

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SX Plus Farmer mit Drehstromantrieb besticht durch seinen Bedienungskomfort, seine Sicherheit und die überragende Leistung von 210 bar bei einer Durchflußenge von max. 1000 l/h. Aufgrund der stehenden Bauweise benötigt der HD 10/21-4 SX Plus Farmer weniger Platz als konventionelle Geräte und ist besser zu manövrieren. Im separaten Düsenfach kann Zubehör verliersicher untergebracht werden. Herausragenden Arbeitskomfort bietet die neue EASY!Force-Hochdruckpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft und mit Servocontrol (Regulierung der Druck- und Wassermenge an der Pistole). Das Strahlrohr ist um 360° drehbar, auch bei vollem Druck. Die Druckschaltersteuerung schaltet das Gerät ab, sobald die Spritzpistole nicht mehr betätigt wird. Dies erhöht die Lebensdauer von Motor und Pumpe. Der eingebaute Reinigungsmitteltank fasst 6 Liter. Die beidseitig gelagerte Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch sorgt für hohen Bedienkomfort. Der reinigungsmittelbeständige Messingzylinderkopf und die Keramikkolben garantieren lange Standzeiten.

Standardzubehör:

- 20 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert, auf Schlauchtrommel
- EASY!Force-Hochdruckpistole mit Servo-Control
- Unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Integrierter Reinigungsmitteltank, 6 l



Best.-Nr. 1.286-926.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Stromart | 3 / 400 / 50 | ~ / V / Hz |
| Fördermenge | 500 - 1000 | l/h |
| Arbeitsdruck | 30 - 210 / 3 - 21 | bar / MPa |
| Max. Druck | 230 / 23 | bar / MPA |
| Zulauftemperatur (max.) | 60 | °C |
| Anschlussleistung | 8 | kW |
| Tankinhalt Reinigungsmittel | 6,0 | l |
| Gewicht ohne Zubehör | 64,0 | kg |
| Maße (L x B x H) | 560 x 500 x 1090 | mm |