

KÄRCHER

makes a difference



ケルヒャー 業務用清掃機器

製品ラインナップカタログ

特定ホームセンター販売製品

ケルヒャーブランドの強みは革新性、品質と信頼性の高さです。

選ばれたクリーニング性能

ケルヒャー80年の歴史で築き上げた確かな技術力


1935年に創業し、1950年に革新的な業務用 高温高压洗浄機を開発。長きにわたって業務用清掃機器開発で磨いてきた技術、ノウハウは、製品にフィードバックされています。



豊富な経験と実績・暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。



マウントラッシュモア(大統領巨大彫像)/ 2005年
サウスダコタ州(アメリカ)



日本橋クリーニングプロジェクト/ 2010年
東京(日本)

業務用

家庭用製品との違いは？

業務用清掃機器 特長とメリット

ケルヒャーの業務用清掃機器は業務での清掃作業を行うことを前提に開発されており、ハードな現場や環境でも耐えられるような仕様になっています。また、家庭用製品と比較して耐久性、長時間の連続使用、機能性をさらに重視しています。



耐久性の高い製品設計・長時間使用が可能

ハードな現場や環境でも耐えられる、強度の高い材質を使用した設計で、耐久性を強化しています。また現場での長時間の連続作業も可能です。

耐衝撃性プラスチックを採用



▲家庭用製品



強度の高い真ちゅう製を各部に採用



▲家庭用製品



高耐久性とパワーを兼ねたクランクシャフトポンプ▲

パワフルな洗浄力

業務用ならではのパワフルな洗浄力です。



作業後の収納や移動にも配慮した設計

業務用清掃機器として様々な現場で使用する事を想定された仕様やデザインを採用し、収納や保管、機能性を重視した設計になっています。



アフターサポート

ご購入したホームセンターで、製品のメンテナンスや修理などのアフターサービスを受ける事ができます。

よりお客様のお近くでサポートが可能



購入店舗



業務用 冷水高圧洗浄機

HD 4/8 P

対象業種

農業


ホテル・旅館

工場

建設土木

ビルメンテナンス

自動車整備工場



ポイント1 耐久性

本体カバーに耐衝撃性プラスチックを採用。モーターとポンプを厳しい環境から保護します。また、ポンプなどの主要部品も高い耐久性を誇ります。

ポイント2 洗浄力

ケルヒャー独自のパワーノズルで、左右均等に圧力がかかることで一度の洗浄で高い洗浄効果が得られます。

ポイント3 収納性・移動性

コンパクトな本体にトリガーガンやノズルを収納可能。コンパクトカーで持ち運べて、ハンドル付きなので車への積み降ろしもスムーズです。

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号：6.110-034.0

トリガーガン
注文番号：4.118-005.0

AVSスプレーランス
840mm
注文番号：4.112-006.0

ノズルチップ
25度 パワーノズル
注文番号：2.113-063.0

ノズルチップ固定ホルダー
注文番号：4.112-011.0

ワンタッチカップリング
注文番号：6.465-031.0

水道ホース 6m



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	自吸高さ (高低差) (m)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 4/8 P	1.520-970.0(50Hz) 1.520-971.0(60Hz)	単相 100	400	8	60	0.5	5	20.5	351×312×904*

*高さはハンドル最大引き上げ時

おすすめアクセサリー

広い場所を清掃する時に

延長高圧ホース 10m
注文番号：6.110-031.0

高圧ホース
接続用カップリング
注文番号：4.111-037.0

床、壁洗浄に

FR 30 P
注文番号：2.111-011.0

油分を含んだ汚れ落としに

フォームノズル
+タンク
注文番号：2.112-018.0

RM 55 ASF
2.5L
注文番号：6.295-579.0

ノズルセット
注文番号：2.641-394.0

広角ノズルの約10倍の衝撃圧力

サイクロンジェットノズル
注文番号：4.114-040.0



業務用 冷水高圧洗浄機 エンジンモデル

HD 6/12 G

対象業種

農業

ホテル・旅館

建設土木

工場



ポイント1 作業性

独自のハイパワーエンジンに加え、パワフルで信頼の高いクランクシャフトポンプを採用。高い吐出圧力を実現することで清掃効率を向上させます。

ポイント2 耐久性

クランクシャフトポンプは高い耐久性も兼ね備えています。また、大容量給水フィルターがゴミ詰まりによる故障のリスクを低減します。

ポイント3 自吸性

用水路・貯水タンク等があれば清掃場所を選びません。どこにいても高圧洗浄が可能です。



自吸用ホース (オプション)
注文番号：9.548-030.0

標準装備

高圧ホース 10m
注文番号：6.110-034.0

トリガーガン
注文番号：4.118-005.0

AVSスプレーランス
840mm
注文番号：4.112-006.0

ノズルチップ 25度
パワーノズル
注文番号：2.113-007.0

1インチ→3/4インチ
変換アダプター
注文番号：9.761-497.0



機種名	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	エンジン最大出力 (kW)	燃料タンク容量 (L)	燃料消費量 (L/h)	自吸高さ (高低差) (m)	最高給水温度 (°C)	騒音値 (dB)	質量 アクセサリー込 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 6/12 G	1.187-909.0	ガソリンエンジン	600	12	4.1	3.6	0.91	1	60	103	44.7	799×637×1,097

おすすめアクセサリー

広い場所を清掃する時に

延長高圧ホース 10m
注文番号：6.110-031.0

高圧ホース
接続用カップリング
注文番号：4.111-037.0



床、壁洗浄に

FR 30 P
注文番号：2.111-011.0

ノズルセット
注文番号：2.640-401.0

油分を含んだ汚れ落としに

フォームノズル
+タンク
注文番号：2.112-018.0

RM 55 ASF
2.5L
注文番号：6.295-579.0

広角ノズルの約10倍の衝撃圧力

サイクロンジェットノズル
注文番号：4.114-027.0



業務用 乾式掃除機 T 7/1 プラス

対象業種


ホテル・旅館

小売店舗


ビルメンテナンス



ビルメンテナンスに



ホテル・旅館の清掃に



小売店舗での清掃に



コンパクトで持ち運びに便利

ポイント1 作業性

コンパクトな本体に1,200Wの強力モーターを搭載。パワフルな吸引力で作業時間を削減し、清掃の負担を削減します。

ポイント2 操作性

軽量のプラスチックボディで取り回しが良く、持ち運びも容易です。フットスイッチは立ったままで電源のオン・オフができてとても便利です。

ポイント3 運搬しやすい設計

片手で本体とパイプを一緒に持てるため、階段移動も両手がふさがらず安全です。本体の大型タイヤは物にぶつかるリスクを軽減します。

標準装備

サクシオンホース 2m
注文番号: 2.889-161.0



コーナーノズル
プラスチック 200mm
注文番号: 2.889-130.0



サクシオンブラシ
注文番号: 6.903-862.0



フィルターバスケット
注文番号: 5.731-649.0



サクシオンパイプ 420mm×2本
注文番号: 2.889-233.0 (注文番号は1本)
フロアノズル
注文番号: 6.907-496.0
ペーパーフィルターパック 1枚
注文番号: 6.904-333.0 (注文番号は10枚)
モーター保護フィルター 1枚
注文番号: 6.414-611.0 (注文番号は5枚)

おすすめアクセサリ

ペーパーフィルターパック 10枚入
注文番号: 6.904-333.0
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に使用できます(閉じ口付き)



ノズルセット
注文番号: 2.860-143.0
狭い所での使用に。ブラシ付きノズルで回収しやすい3種のノズルセット



機種名	注文番号	動力 (V)	消費電力 (W)	定格電流 (A)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	吸込仕事率 (W)	ダストコンテナ容量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード* (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
T 7/1 プラス	1.527-143.0 (50/60Hz共通)	単相 100	1,200	12	58	240	212 (ホース取付時)	7	65	35	9.5	5.6	351×308×340

* 電源プラグにアースはございません

業務用 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Ap

対象業種

農業

ビルメンテナンス

自動車整備工場

ホテル・旅館

工場

小売店舗



ビルメンテナンスに



工場などの清掃に



自動車整備工場などの清掃に



小売店舗での清掃に

ポイント1 作業性

フィルターちり落とし機能が目詰まりを解消し、吸引能力を落とさず連続した清掃が可能です。

ポイント2 生産性

平型フィルターの採用により、一般的な筒型フィルターに比べ約9割以上のゴミをコンテナに回収出来ます。

ポイント3 メンテナンス性

強化プラスチック製だから軽量で、サビやヘコミの心配がなく長期間使用できます。

標準装備

サクシオンホース 2.5m (ベンディングパイプ付)
注文番号: 4.440-626.0



サクシオンパイプ メタル (0.5m×2本)
注文番号: 6.900-514.0 (注文番号は1本)



フロアノズル
注文番号: 6.903-284.0



コーナーノズル
注文番号: 6.906-240.0



エコフィルター
注文番号: 6.904-367.0



合成繊維フィルターパック 1枚
注文番号: 6.907-469.0 (注文番号は5枚入)



キャスター 4個
注文番号: 6.435-419.0 (注文番号は1個)

機種名	注文番号	動力 (V)	消費電力 (W)	定格電流 (A)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 (L)	汚水回収量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ径 (mm)	電源コード* (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
NT 20/1 Ap	1.378-504.0 (50/60Hz共通)	単相 100	1,380	13	70	225	20	6	70	35	6	8.5	440×380×470

* 電源プラグにアースはございません

業務用 床洗浄機 BR 30/4 C

対象業種

ホテル・旅館

工場

ビルメンテナンス

小売店舗



小売店舗などの清掃に



ビルメンテナンスに



縦回転するブラシは凹凸面の床面に威力を発揮


ケルヒャー製
ローラーブラシ



凹凸面の奥に入り込み
溝の汚れを掻き出す

洗浄後の汚水も回収できる
洗浄剤も使用できて汚水の回収が可能

- ① 洗浄水タンク
- ② ローラーブラシ
- ③ 吸い込み口
- ④ 汚水吸い込み
- ⑤ 汚水タンク



ポイント1

1台で3役出来る床洗浄機

回転ブラシ、洗浄水タンク、汚水タンクを装備し、「ブラシ洗浄」「洗浄剤塗布洗浄」「汚水回収」を1台で行う事が出来ます。

ポイント2

扱いやすい小型・軽量設計

軽量で階段等の移動も容易です。奥まった場所でも7cmのボディヘッドで床洗浄が出来ます。

ポイント3

簡単操作でコストと時間を削減

シンプル操作で掃除機のように簡単に操作出来ます。ポリリッシャーとは異なり、操作にトレーニングも不要です。

標準装備

ローラーブラシ(標準) 1本
注文番号: 4.762-005.0



スクイジーセット 2本
注文番号: 4.777-008.0
(注文番号は1本)



給水溝ゴムカバー
注文番号: 5.190-255.0

おすすめアクセサリ

RM 753 2.5L
注文番号: 6.295-587.0

日常清掃から頑固な汚れまで
幅広い用途に使用(靴跡等強力洗浄)



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (トータル) (W)	ブラシ回転数 (rpm)	ブラシ面圧 (g/cm ²)	吸引風量 (L/s)	吸引圧力 (hPa)	最大使用水量 (mL/分)	清水タンク (L)	汚水タンク (L)	清掃能力 (m ² /h)	清掃幅 (mm)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
BR 30/4 C	1.783-222.0 (50/60Hz共通)	単相 100	650	1,450	100	16	140	260	4	4	200	300	11	390×335×1,180

* 電源プラグにアースはございません

業務用 手押し式スイーパー KM 400

対象業種

農業

ホテル・旅館

工場

建設土木

ビルメンテナンス

自動車整備工場



農業・畜産の清掃に



建設現場などの清掃に



ビルメンテナンスに



ホテル・旅館などの清掃に



ポイント1

作業性

700mmのワイドな作業幅と大容量コンテナで効率良くゴミをかき集めます。両輪駆動で左右どちらの回転でもキレイにゴミを回収します。



ポイント2

負担軽減

ハンドルは作業者に合わせて3段階で調整できるので、楽な姿勢で作業が行えます。



ポイント3

収納性

ハンドルを本体側に折り曲げることで、壁に立てかけ収納ができます。



機種名	注文番号	清掃幅 サイドブラシ未使用/使用 (mm)	コンテナ容量 (L)	ブラシサイズ (直径×長さ) (mm)	サイドブラシ幅 (mm)	清掃能力 (サイドブラシ使用) (m ² /h)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
KM 400*1	1.517-152.0	480 / 700	40*2	230×480	300	2,800*3	23	1,300×765×1,035

*1 製品名「ProKM 400」

*2 実質回収量は約 20L

*3 速度 4km/h で清掃した場合

ご購入後もしっかりサポート

お客様がケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末永くお使いいただくために、充実したアフターサービスを提供しております。

全ての製品が安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。

お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※当社ホームページでユーザー登録が必要です

※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます



アフターサポートはケルヒャー認定店 (ご購入店舗) が迅速に対応

使い方や清掃アドバイス、製品のメンテナンスや修理までケルヒャー認定店 (ご購入店舗) で全て対応いたします。また、ケルヒャーの修理トレーニングを受けている専門スタッフが常駐しているため、万一の場合もスピーディにメンテナンスや修理の対応が可能です。

※修理内容や各種状況によってはケルヒャー修理センターで対応させて頂く場合があります

よりお客様のお近くで認定店が直接サポート



※開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。このカタログの記載内容は、2020年5月現在のものです。

ケルヒャー 業務用清掃機器認定店

ケルヒャー ジャパン株式会社
www.kaercher.com/jp/

DIY 601-04(DIY Channel PRO Lineup_2005)