



## 業務用高圧洗浄機用洗浄剤 フォームクリーナーアルカリ性 RM 58

タイルや容器にこびりついた頑固な油脂汚れや、タンパク汚れ、食品残渣を強力除去。泡の塊が付着して長時間反応するため、壁などの垂直面でも強力な洗浄効果を発揮します。



### 特徴

- 高圧洗浄機用発泡洗浄剤
- 頑固な油脂汚れやタンパク汚れを溶かして除去
- 穏やかな洗浄作用
- 泡の塊が長時間持続
- すずぎ洗いが容易
- EEC 648/2004準拠の生分解性界面活性剤を使用
- ケルヒャー独自特許技術ASF機能により、水と油が素早く分離
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用

### 用途・清掃場所

農業：	製乳工場
農業：	厩舎の清掃
食品・飲料：	表面洗浄
ホテル、レストラン／バー、ケータリング：	表面洗浄
小売：	壁面、タイル
運送業／バス運行業：	食品ローリー

### 使用対象

- 高圧洗浄機
- フォームノズル付き高圧洗浄機
- 各種スプレーアタッチメント
- マニュアル清掃

### pH値

**13.1**

(濃縮液中)

内容量 (L)	製品番号
20	6.295-100.0

## 使用方法

### 高圧洗浄機

- 洗浄機側で用量と温度を設定します。
- 洗浄温度は1～60°Cに設定してください。
- 対象物の汚れを落とします。
- 洗浄剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 清潔な水で洗い流します。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

### フォームノズル付き高圧洗浄機

- 洗浄機側で用量と温度を設定します。
- 洗浄温度は1～60°Cに設定してください。
- 対象物の汚れを落とします。
- 洗浄剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 清潔な水ですすぎます。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

### スプレーアタッチメント

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 洗浄剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 清潔な水ですすぎます。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

### マニュアル清掃

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物の汚れを落とします。
- 清潔な水ですすぎます。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

## 使用上の注意

- 食品を扱う施設では、製品を残さず飲用水で洗い流してください。
- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 洗浄剤が乾かないようにしてください。
- 密閉された部屋では必ず低圧で噴射し、十分な換気を確保してください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

## 用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈	汚れの度合	最大洗浄面積
1000ml	各種スプレーアタッチメント		4～6%	中度	185m <sup>2</sup>
1000ml	高圧洗浄機		1～2%	重度	67m <sup>2</sup>
1000ml	フォームノズル付き高圧洗浄機		4～10%	重度	22m <sup>2</sup>
1000ml	手作業		10%	中度	25m <sup>2</sup>

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel : 045-777-7410

9 : 00～17 : 00 (土・日・祝日、当社休日を除く)

<http://www.kaercher.com/jp/>