



業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81

RM 81は高圧洗浄機用の洗浄剤です（濃縮液タイプ）。穏やかな洗浄作用で、頑固な油脂汚れや無機汚れに効果を発揮するため、車両、防水シート、エンジンの洗浄にご使用いただけます。ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用。

特徴

- 洗浄力に優れた高圧洗浄機用洗浄剤
- 頑固な油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- 冷水、温水に幅広く使用可能（温水器は最高100℃まで）
- 穏やかな洗浄作用
- 心地よい、フレッシュな香り
- EEC 648/2004準拠の生分解性界面活性剤を使用
- ケルヒャー独自の特許技術ASFにより、水と油に素早く分離
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用
- リン酸不使用
- シリコン不使用

用途・清掃場所


農業：	各種設備
自動車販売・修理：	車体・エンジン洗浄
自動車販売・修理：	部品洗浄
工業：	表面の洗浄
運送業、バス運行業：	車体洗浄
食品・飲料：	床および表面の洗浄

使用対象

- 高圧洗浄機
- 各種スプレーアタッチメント

内容量 (L)	製品番号
2.5	6.295-555.0
10	6.295-556.0

12.4



使用方法

高圧洗浄機

- 予備希釈として、本洗浄剤1、清水3の割合で希釈します。
- ケルヒャー高圧洗浄機の洗浄剤タンクに注ぎます。
- 汚れの程度に応じて、高圧洗浄機側の設定を1-5%に調整します。最高使用温度は100℃になります。
- 洗浄面に洗浄液を散布し、汚れの程度に応じておよそ5分～10分の反応時間をおきます。この際に洗浄面が乾かないように注意してください。
- 表面を清水でよくすすぎます。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

スプレーアタッチメント

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 表面を清潔な水でよくすすぎます。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

使用上の注意

- 食品を扱う施設では、製品を残さず飲用水で洗い流してください。
- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 洗浄剤が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	濃度	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	高圧洗浄機	本洗浄剤1+清水3	1～5%	中程度	260㎡
1000ml	各種スプレーアタッチメント		5～25%	重度	220㎡

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7410

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>