

業務用床洗浄機用洗浄剤 RM 69



RM 69は、泡立ちを抑えた業務用床洗浄機用洗浄剤です。

頑固な油脂、オイル、煤、無機汚れも強力に除去します。



特徴

- 産業施設の床のしつこい汚れも除去し、パワフルなメンテナンス・中間洗浄を実現
- 少ない泡立ち
- 油脂汚れ・無機汚れを効果的に除去
- 優れた洗浄力
- 有害物質不使用 (旧製品の 皮膚腐食性 区分1 が外れました)
- 重度の油脂汚れ・無機汚れを溶解
- 床洗浄機とマニュアル清掃のどちらにも使用可能
- 洗浄後の油と水がスピーディーに分離 (ケルヒャー特許技術ASF)
- 即効性
- 広い清掃面積
- 心地よい、フレッシュな香り
- 幅広い用途：耐水性の床、アルカリに弱い床 (リノリウム等)、耐アルカリ性の床 (PVC等) に使用可能

用途・清掃場所

工業：	床の洗浄
運送・物流：	床の洗浄
自動車産業：	床の洗浄
金属加工業：	床の洗浄
自治体：	床の洗浄
ビルメンテナンス業：	床の洗浄
食品産業：	床の洗浄

使用対象

- 床洗浄機
- 手作業

内容量 (L)	注文番号
10	6.296-049.0

pH値



使用方法

床洗浄機による洗浄

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/ラバーリップをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 自動投入機能「DOSE」システムを利用する際は、投入量を設定してください。
- 洗い残しが生じないよう、床洗浄機の洗浄跡を少しずつ重ねるように洗浄してください。
- 水での洗い流しは不要です。

マニュアル清掃

- 掃き掃除で粗いゴミを取り除きます。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 床面をマニュアルで洗浄します。

使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 木材や表面塗装のないフローリングには使用しないでください。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈率	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	床洗浄機でのメンテナンス洗浄		0.5～3%	軽度～中程度	4890m ²
1000ml	手作業でのメンテナンス洗浄		0.5～3%	軽度	12000m ²
1000ml	床洗浄機での中間洗浄		3～10%	中程度～重度	2000m ²

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel : 045-777-7410

9 : 00～17 : 00 (土・日・祝日、当社休日を除く)

www.kaercher.com/jp/